



1. NOM DU PRODUIT:

Scellant tout usage applicable au pinceau Pro Flex®

2. FABRICANT:

Geocel Products Group, une unité commerciale de The Sherwin-Williams Company (le « Geocel Products Group »)
Cleveland, OH 44115, téléphone: 800 348-7615, télécopieur: 800 348-7009
www.GeocelUSA.com

3. DESCRIPTION DU PRODUIT:

Le scellant tout usage applicable au pinceau Pro Flex® est un scellant élastique applicable au pinceau et à composant unique doté de la flexibilité du caoutchouc. Il est conçu pour de nombreuses applications de construction, de toiture, agricoles, de fabrication et industrielles

Avantages du produit:

- Adhère à de nombreux matériaux de construction, y compris les surfaces humides, huileuses ou sales
- Résiste au contact de l'eau juste après l'application pour arrêter les fuites
- Empêche la rouille sur les surfaces métalliques
- Le revêtement durci est résistant à la moisissure.
- Peut être peint, refermable.
- Résiste aux fissures
- Facile à appliquer à la plupart des températures

Utilisation de base:

- Protège contre la rouille les surfaces métalliques telles que: les solins de toit, les tuyaux, les bouchons de cheminée, les événements, les gouttières, les conduits et les fixations de toit

Adhère à: Aluminium, verre, acier, bois, vinyle, et autres substrats courants

Composition et matériaux:

Le Scellant tout usage applicable au pinceau Pro Flex repose sur une formulation exclusive. Cette formule produit un produit à l'adhésion, la flexibilité et la résistance à l'usure, au cisaillement, au stress et aux intempéries

Classe: Semi-autonivante, consistance de l'application au pinceau

Apprêt: Non requis sur la plupart des surfaces. Si l'adhésion sans apprêt à un substrat particulier est remise en question, une application test est recommandée. Communiquer avec le service de soutien technique de Geocel Products Group pour plus de renseignements.

Emballage: Contenant de 1,1 l (1 pinte)

Couleurs: Transparent

Limites d'emploi:

- Ne pas utiliser sur des surfaces de circulation.
- Ne pas utiliser sur un revêtement isolant de polystyrène extrudé (styromousse, etc.) ou d'EPDM.
- Ne pas utiliser dans des zones où la nourriture est traitée ou entreposée
- Ne pas utiliser sur des conduites d'eau potable
- Contient des solvants qui peuvent faire craqueler certains matériaux en plastique
- Il s'agit d'un produit de réparation destiné à des applications dans de petites zones et qui n'est pas destiné à être utilisé comme revêtement de surface complet, ni pour des applications sur des zones continuellement immergées
- Pour utilisation extérieure seulement en raison de l'odeur dégagée pendant le séchage

4. INSTALLATION:

Préparation de la surface: Pour de meilleurs résultats, les zones à sceller doivent être fondamentalement propres et sèches au toucher, même si des quantités modérées d'humidité n'interféreront pas avec l'adhérence. Pour une adhérence maximale aux surfaces très huileuses ou sales, les zones à sceller devront être essuyées avec un solvant et laissées sécher. Il est recommandé d'utiliser un chiffon sec ou un pinceau pour retirer la poussière, la saleté ou d'autres contaminants. Communiquer avec le service de soutien technique ou un représentant de Geocel Products Group si ces agents sont impliqués.

Étirement: 775%

Sec non collant après: 2 heures

Durcissement complet: 4 jours

Application et outillage: Appliquer avec un pinceau, une truelle ou un couteau à mastic, enduisant les joints et les fissures nécessitant un colmatage. L'épaisseur du produit appliqué ne doit pas dépasser 0,79 mm (1/32 po) par couche. Appliqué en couches plus épaisses que 0,79 mm (1/32 po), le produit ne durcira pas correctement et il pourrait se fissurer ou se fendre pendant le durcissement. Pour obtenir un film durci plus épais, appliquer plusieurs couches minces de produit en le laissant sécher pendant 24 heures entre chaque couche. Si vous peignez, utilisez une zone de test pour déterminer la compatibilité.

Pour les applications impliquant de l'EPDM, envisager d'utiliser le scellant de toit Geocel Advanced RV EPDM® ou le scellant Geocel ADVANCED SL EPDM™ RV

Peinture: Le revêtement polyvalent Pro Flex peut être peint avec la plupart des peintures à l'eau ou à l'huile. Avec une peinture à l'huile, laisser le revêtement polyvalent Pro Flex durcir complètement (sans odeur de solvant) avant de peindre. Une zone de test de peinture est recommandée pour déterminer la compatibilité.

Nettoyage: Enlever le produit renversé ou mal appliqué des outils ou des autres surfaces à l'aide d'essence minérale. Le matériau durci peut être enlevé des outils ou d'autres surfaces avec du MEK ou du xylène. Respecter les

précautions du fabricant lors de l'utilisation de solvants toxiques ou inflammables

Durée d'entreposage: Un an (boîtes de conserve non ouvertes)

Mises en garde: CONTIENT DES HYDROCARBURES AROMATIQUES (transparent) ou des COMPOSÉS ORGANIQUES VOLATILS (couleurs). Le contenu est COMBUSTIBLE. Tenir éloigner de la chaleur et des flammes nues. VAPEURS NOCIVES. Utiliser uniquement avec une ventilation adéquate. Pour éviter toute exposition excessive, ouvrir les fenêtres et les portes, ou utiliser tout autre moyen pour assurer une entrée d'air frais durant l'application et le séchage. Si vous avez les yeux qui coulent, des maux de tête ou des étourdissements, augmenter le débit d'air frais ou porter une protection respiratoire (approuvée par le NIOSH) ou quitter la zone. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Se laver les mains après l'utilisation. Gardez le contenant fermé lorsqu'il n'est pas utilisé. Ne pas transférer le contenu dans d'autres contenants pour l'entreposage.

Premiers soins: En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment avec de grandes quantités d'eau pendant 15 minutes et recourir à des soins médicaux. En cas de contact avec la peau, laver abondamment avec de l'eau et du savon. En cas de difficulté respiratoire, fournir de l'air frais et appeler un médecin. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison, le service d'urgence d'un hôpital ou un médecin. EFFETS TARDIFS À LA SUITE D'UNE EXPOSITION PROLONGÉE. Contient des solvants qui peuvent causer des dommages permanents au cerveau et au système nerveux. Une mauvaise utilisation intentionnelle en concentrant délibérément le contenu et en inhalant les vapeurs peut être nocive, voire mortelle

Avertissement: Ce produit contient des produits chimiques reconnus par l'État de Californie comme étant cancérigènes et pouvant entraîner des anomalies congénitales ou d'autres problèmes liés aux fonctions reproductrices. NE PAS INGÉRER. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS.

5. DISPONIBILITÉ ET COÛTS:

Le scellant tout usage applicable au pinceau Pro Flex ne peut être vendu dans l'État de Californie. Offert chez les détaillants et les centres de service de véhicules récréatifs. Les coûts et d'autres données techniques sont disponibles auprès de votre représentant local de Geocel Products Group ou de notre bureau.

6. GARANTIE LIMITÉE:

Si le produit est appliqué conformément aux directives figurant sur l'étiquette et que son rendement n'est pas conforme à sa documentation publiée, sur présentation d'une preuve satisfaisante de la défaillance du produit, votre seul recours sera soit le remplacement du produit sans frais, soit le remboursement du prix d'achat d'origine de la partie du produit qui ne fonctionne pas conformément à cette garantie limitée. Ni la main-d'œuvre ni les frais connexes ne sont compris. CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, PORTANT NOTAMMENT SUR LA QUALITÉ MARCHANDE, QUI SONT TOUTES DÉCLINÉES OU LIMITÉES PAR LEUR DURÉE DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI. NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS (Y

COMPRIS LA PERTE DE PROFIT) SOUS AUCUN PRÉTEXTE ET CES DOMMAGES SONT EXPRESSÉMENT EXCLUS. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs sur la durée d'une garantie implicite; par conséquent, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux particuliers et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

7. ENTRETIEN: Aucun entretien ne devrait être nécessaire. Si le scellant est endommagé, le retirer et refaire le joint avec le scellant tout usage applicable au pinceau Pro Flex, ou appliquer du scellant tout usage applicable au pinceau Pro Flex supplémentaire sur la zone endommagée.

8. SERVICES TECHNIQUES:

Des représentants de Geocel Products Group partout aux États-Unis sont disponibles pour fournir une assistance technique. Le personnel technique interne de Geocel Products Group et les installations de laboratoire sont équipés pour répondre à des demandes précises pour fournir de plus amples renseignements ou effectuer des essais d'applications

RENDEMENT THÉORIQUE

Type de surface	Par Gallon	
	Épaisseur de scellant	Rendement (approximative)
Lisse (tôle)	62mils (1/16")	9,29m ² (100 sq. ft.)
Poreuse (bardeaux de bois)	62mils (1/16")	2,32m ² (25 sq. ft.)

Pour en savoir plus sur le produit, consulter la fiche technique du produit qui se trouve sur www.GeocelUSA.com.