

GeoBond® -Ruban adhésif pour réparation sur toiture  
Ruban adhésif en polymère synthétique pour réparation sur toiture, pour usage professionnel



### 1. NOM DU PRODUIT:

GeoBond® -Ruban adhésif pour réparation sur toiture  
Ruban adhésif en polymère synthétique pour réparation sur toiture, pour usage professionnel

### 2. FABRICANT:

**Geocel Products Group, une unité commerciale de The Sherwin-Williams Company** (le « Geocel Products Group »)  
Cleveland, OH 44115, téléphone: 800 348-7615, télécopieur: 800 348-7009  
www.GeocelUSA.com

**3. DESCRIPTION DU PRODUIT:** Le ruban adhésif pour toiture GeoBond® découle d'une technologie avancée (polymère synthétique) qui empêche la migration du plastifiant fréquemment observée dans le cas d'autres rubans adhésifs en contact prolongé avec TPO, PVC, EPDM, asphalte ou autres substrats communément utilisés dans les toitures. Le ruban adhésif pour toiture GeoBond permet d'obturer les espaces de jointure, déchirures et trous associés à gouttières, solins, verrière sur toiture, membranes de toiture, etc. Le ruban adhésif pour toiture GeoBond résiste aux effets de vieillissement (fissuration, durcissement, oxydation), et il demeure flexible pour absorber les déformations imputables aux mouvements naturels de la toiture.

#### Avantages du produit:

- Prévention de la migration du plastifiant
- Résistance aux effets de vieillissement (fissuration, durcissement, oxydation)
- Flexibilité durable

#### Principales applications:

- Obturation des espaces de jointure, déchirures et trous associés à gouttières, solins, verrière sur toiture, membranes de toiture, etc.

**Adhère sur:** TPO, PVC, EPDM, métal, asphalte, vinyle

**Composition et matériaux:** Polymère synthétique (composition confidentielle)

**Format de fourniture:** 101,6 mm x 15 m, 152,4 mm x 15 m, 243,8 mm x 15 m

**Apprêt:** Non requis sur la plupart des surfaces.

**Couleurs:** Blanc et noir

### 4. INSTALLATION:

1. Pour l'obtention du meilleur résultat, veiller à ce que chaque surface soit propre, sèche, saine, et exempte de givre. Note: Dans le cas d'une membrane de PVC, dépolir la surface avec du papier abrasif, et éliminer les débris du ponçage avant la pose du ruban adhésif.
2. Enlever l'endos de protection de la surface adhésive.
3. Appliquer le ruban adhésif sur la surface en exerçant une pression. La force d'adhésion du ruban adhésif pour réparation sur toiture GeoBond découle de la combinaison de l'application d'une pression durant la pose et de la durée du contact entre le ruban et le substrat avant une tentative de détachement du ruban. La durée nécessaire du contact entre le ruban et le substrat pour la production d'une adhésion maximale est variable, selon la nature du substrat et la température des matériaux lors de la pose du ruban.
4. Passer un rouleau de couvreur lesté sur le ruban adhésif molletonné, pour éliminer les bulles d'air. Lorsque l'élimination d'une bulle est difficile, inciser avec une lame de rasoir puis rouler le rouleau par-dessus le zone de la bulle; le matériau du ruban adhésif pour réparation sur toiture GeoBond rétablira l'étanchéité par lui-même.

**Adhésion:** 9.8 pli c.f. ASTM D 330

**Élongation:** >500% (matériau adhésif)

**Flexibilité à température:** rayon de ½ po @ -35°F

**Capacité d'auto-scellement:** conformité à la norme ASTM D 1970

**5. DISPONIBILITÉ ET COÛTS:** Le produit est commercialisé par divers distributeurs de produits et matériaux de construction. Au sujet du coût du produit et des documents de description technique, contacter le représentant local de Geocel Products Group ou notre bureau.

### 6. GARANTIE LIMITÉE:

Si le produit est appliqué conformément aux directives figurant sur l'étiquette et que son rendement n'est pas conforme à sa documentation publiée, sur présentation d'une preuve satisfaisante de la défaillance du produit, votre seul recours sera soit le remplacement du produit sans frais, soit le remboursement du prix d'achat d'origine de la partie du produit qui ne fonctionne pas conformément à cette garantie limitée. Ni la main-d'œuvre ni les frais connexes ne sont compris. CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU IMPLICITES, PORTANT NOTAMMENT SUR LA QUALITÉ MARCHANDE, QUI SONT TOUTES DÉCLINÉES OU LIMITÉES PAR LEUR DURÉE DANS LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI. NOUS NE POURRONS ÊTRE TENUS RESPONSABLES DE DOMMAGES INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES OU CONSÉCUTIFS (Y COMPRIS LA PERTE DE PROFIT) SOUS AUCUN PRÉTEXTE ET CES DOMMAGES SONT EXPRESSÉMENT EXCLUS. Certaines provinces ne permettent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects ou consécutifs sur la

durée d'une garantie implicite; par conséquent, la limitation ou l'exclusion ci-dessus peuvent ne pas s'appliquer à vous. Cette garantie limitée vous confère des droits légaux particuliers et vous pourriez avoir d'autres droits qui varient d'un État ou d'une province à l'autre.

**7. ENTRETIEN:** Aucun entretien n'est nécessaire.

**8. SERVICES TECHNIQUES:**

Des représentants de Geocel Products Group partout aux États-Unis sont disponibles pour fournir une assistance technique. Le personnel technique interne de Geocel Products Group et les installations de laboratoire sont équipés pour répondre à des demandes précises pour fournir de plus amples renseignements ou effectuer des essais d'applications