

OVEN POWER™

INDUSTRIAL SPECIALTY MAINTENANCE

PRODUITS D'ENTRETIEN INDUSTRIELS SPECIALISÉS

PRODUCTOS ESPECIALES DE TIPO INDUSTRIAL PARA MANTENIMIENTO



ITEM# & SIZE

A011240401 – 1 Gallon

GENERAL INFORMATION

OVEN POWER™ (OVEN CLEANER) breaks down and removes stubborn deposits and baked on food from a variety of non-direct food contact cooking surfaces. Its clinging formulation is ideal for removing soil from vertical surfaces.

USES: Ovens, grills, stoves, deep fryers and kitchen drains. Safe on Stainless steel, porcelain enamels, iron and chrome plated surfaces.

NOTE: Do not use on copper, aluminum, painted surfaces, wood, linoleum, and floor tile. Use of protective gloves and goggles are strongly recommended when using this product.

DIRECTIONS

OVENS, STOVES and GRILLS:

1. Scrape heavy deposits from surfaces.
2. Heat oven or broiler to 200°F.
3. Spread Oven Power evenly over the surface with a brush or cloth.
4. Allow it to stand 5 to 10 minutes.
5. Wipe with a damp sponge or cloth (for stubborn incrustations, apply additional cleaner and repeat).
6. After cleaning, rinse all surfaces with a solution of one ounce vinegar to a gallon of water.

DEEP FRYERS:

1. Drain all grease from container.
2. Wipe container out with paper towel.
3. Fill container with water; add 8 ounces of Oven Power for each gallon of water.
4. Heat fryer to a gentle boil for 20 minutes.
5. Use brush to clean surfaces if necessary.
6. Drain solution and rinse thoroughly.

For other items with heavy, burned on grease build-ups: Make solution of Oven Power and hot water in sink (8 oz. per gallon of water), and immerse soiled items for several hours. Scrub with stiff brush and rinse. Repeat process if necessary.

KITCHEN DRAINS: To help prevent grease build-up in kitchen drains, add 1 pint Oven Power to each drain weekly.

N° D'ARTICLE

A011240401 – 3,78 L (1 gallon)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX

OVEN POWER™ (NETTOYANT POUR FOUR) décompose et déloge les dépôts tenaces et les aliments cuits sur la surface de toute une variété de surfaces de cuisson sans contact direct avec les aliments.

UTILISATIONS : Fours, grilles de cuisson, friteuses et drains de cuisine. Sans danger pour les surfaces en acier inoxydable, en émail vitrifié, en fer et plaquées chrome.

NOTE : Ne pas utiliser sur le cuivre, l'aluminium, les surfaces peintes, le bois, le linoléum et les carreaux pour plancher. L'utilisation des gants protecteurs et les lunettes sont vivement recommandées de le moment où en utilisant ce produit.

MODE D'EMPLOI

CUISINIÈRES, FOURS ET BARBECUES :

1. Gratter les dépôts tenaces sur la surface.
2. Faire chauffer le four ou le barbecue à 93 °C (200 °F).
3. Étendre Oven Power uniformément sur la surface au moyen d'une brosse ou d'un chiffon.
4. Laisser agir pendant 5 à 10 minutes.
5. Essuyer à l'aide d'une éponge ou d'un chiffon humide (pour les incrustations tenaces, appliquer à nouveau du nettoyant et répéter).
6. Après le nettoyage, rincer toutes les surfaces avec une solution contenant une once de vinaigre dans un gallon d'eau.

FRITEUSES :

1. Vider toute la graisse du contenant.
2. Essuyer le contenant à l'aide d'un essuie-tout.
3. Remplir le contenant d'eau; ajouter 8 onces d'Oven Power pour chaque gallon d'eau.
4. Faire chauffer la friteuse à feux doux pendant 20 minutes.
5. Brosser les surfaces au besoin.
6. Vider le contenant et rincer à fond.

Pour d'autres articles présentant de fortes accumulations de graisse brûlée, faire une solution d'Oven Power et d'eau chaude dans un évier (8 oz de produit par gallon d'eau) et y faire tremper les articles pendant plusieurs heures. Gratter avec une brosse dure et rincer. Répéter l'opération au besoin.

DRAINS DE CUISINE :

Afin de prévenir l'accumulation de graisse dans les drains de cuisine, verser 1 chopine d'Oven Power dans le drain chaque semaine.

ITEM#

A011240401 – 3,78 L (1 galón)

INFORMACIÓN GENERAL

EL AGENTE PARA LIMPIAR HORNOS OVEN POWER™ disuelve la comida quemada y los depósitos de grasa difíciles de remover que se encuentran en diferentes tipos de superficies que no tienen contacto directo con la comida. Su fórmula adherente es ideal para remover la suciedad de superficies verticales.

USOS: Hornos, parrillas, cocinas, freidoras y drenajes de cocinas. Un producto seguro para usar en superficies de acero inoxidable, esmaltes de porcelana, hierro y superficies bañadas en cromo.

NOTA: No use este producto en materiales de cobre, aluminio, superficies pintadas, madera, linóleo, y losetas para pisos. Se recomienda enfáticamente el uso de guantes y anteojos protectores cuando se utilice este producto.

CÓMO USAR ESTE PRODUCTO

HORNOS, COCINAS y PARRILLAS:

1. Raspar de la superficie las acumulaciones muy gruesas de grasa.
2. Calentar el horno a 93°C.
3. Esparcir el Oven Power™ de manera uniforme sobre la superficie con la ayuda de un cepillo o un trapo.
4. Dejar que el producto permanezca en la superficie 5 a 10 minutos.
5. Limpiar con una esponja o con un trapo húmedo (para remover las incrustaciones que están pegadas, aplicar más producto y repetir el proceso).
6. Después de limpiar, enjuagar todas las superficies con una mezcla de una onza de vinagre en 3,78 litros de agua.

FREIDORAS:

1. Drenar toda la grasa del envase.
2. Limpiar el envase con papel toalla.
3. Llenar el envase con agua; agregar 8 onzas de Oven Power por cada galón (3,78 L) de agua.
4. Calentar la freidora y hacer hervir ligeramente la mezcla por 20 minutos.
5. Usar un cepillo para limpiar las superficies, si fuera necesario.
6. Descartar la mezcla y enjuagar bien.

Para limpiar otros objetos con acumulaciones de grasa quemada: Hacer la mezcla de Oven Power™ y agua caliente en el fregadero (8 oz. por galón de agua), y sumergir el objeto sucio por varias horas. Restregar con un cepillo rígido y luego enjuagar. Repetir el proceso si fuera necesario.

DRENAJES DE COCINAS:

Para ayudar a prevenir la acumulación de grasa en los drenajes de la cocina, agregar 1/2 litro de Oven Power a cada drenaje semanalmente.

DIRECTIONS cont.

IMPORTANT: Do not add any other chemical to this compound as a violent reaction may occur.

RECOMMENDED DILUTIONS

See directions.

CAUTIONS

DANGER! CAUSES EYE AND SKIN BURNS. HARMFUL IF SWALLOWED. CAN BE ABSORBED THROUGH THE SKIN. Use only with adequate ventilation. To avoid overexposure, open windows and doors or use other means to ensure fresh air entry during application and drying. If you experience eye watering, headaches, or dizziness, increase fresh air, or wear respiratory protection (NIOSH approved) or leave the area. Avoid contact with eyes and skin. Wash hands after using. Keep container closed when not in use. Do not transfer contents to other containers for storage. **FIRST AID:** In case of eye contact, flush thoroughly with large amounts of water. Get medical attention if irritation persists. If swallowed, call Poison Control Center, hospital emergency room, or physician immediately. **SPILL AND WASTE:** Remove all sources of ignition. Ventilate and remove with inert absorbent. Incinerate in approved facility. Do not incinerate closed container. Dispose of in accordance with Federal, State, and Local regulation regarding pollution. **WARNING:** This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. **DO NOT TAKE INTERNALLY. KEEP OUT OF THE REACH OF CHILDREN. FOR INDUSTRIAL USE ONLY. SEE MATERIAL SAFETY DATA SHEET.**

SPECIFICATIONS

APPEARANCE: Viscous, opaque yellow liquid
SCENT: Odorless
pH (Conc.): 13.0-14.0
VISCOSITY: 2,000 cps
SOLUBILITY: Water soluble
FLASH POINT: None
DILUTION: As recommended above
FREEZE/THAW STABILITY: Stable, minimum 3 cycles
SHELF LIFE: 3 years from date of manufacture
FORMULATED FOR INDUSTRIAL USE ONLY.

RESOURCES

MSDS/EDS/PRODUCT DATA SHEETS: www.paintdocs.com
CUSTOMER SERVICE: 1-800-777-2966
TECHNICAL INFORMATION: 1-800-251-2486
WEB SITE: www.sprayon.com

MODE D'EMPLOI cont.

IMPORTANT : Ne pas ajouter d'autres produits chimiques à ce composé, car une réaction violente pourrait se produire.

TAUX DE DILUTION RECOMMANDÉ

Voir les directions.

ATTENTION

DANGER! PROVOQUE DES BRÛLURES OCULAIRES ET À CUTANÉES. NOCIF EN CAS D'INGESTION. VOIR LA COMPOSITION DU CONTENU AILLEURS SUR L'ÉTIQUETTE. N'utiliser que dans un espace bien aéré. Pour éviter une exposition excessive à ce produit, ouvrir les fenêtres et les portes ou prendre toute autre précaution garantissant l'entrée d'air frais au cours de la pulvérisation et du séchage. Si vous êtes pris d'irritation des yeux, des maux de tête ou d'étourdissement, augmenter le volume d'air frais ou porter le masque de respiration (approuvé par NIOSH) ou quitter les lieux. Éviter tout contact avec les yeux et la peau. Se laver les mains après usage. Conserver le contenant bien fermé entre les utilisations. Ne pas transvaser pour fins de conservation. **PREMIERS SOINS:** En cas de contact avec les yeux, rincer soigneusement avec beaucoup d'eau. Si l'irritation persiste, consulter un médecin. En cas d'ingestion, appeler immédiatement un centre antipoison, le service d'urgence ou un médecin. **QUOI FAIRE SI RÉPANDU/ COMMENT DISPOSER DES DÉCHETS:** Enlever toute source de combustion. Bien aérer et nettoyer avec un absorbant inerte. Incinérer dans un endroit autorisé. Ne pas incinérer le contenant fermé. Suivre les lois anti-pollution fédérales, provinciales et municipales. **AVERTISSEMENT:** Ce produit contient des matières chimiques connue d'Etat de la Californie qui peut causer le cancer, dommages à la naissance ou autre malformation congénitale. **NE PAS INGÉRER. GARDER HORS DE LA PORTÉE DES ENFANTS. À L'USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT. VOIR LA FICHE SIGNALÉTIQUE.**

SPÉCIFICATIONS

ASPECT: Liquide jaune opaque et visqueux
ODEUR : Inodore
pH (conc.): de 13,0 à 14,0
VISCOSITÉ : 2 000 cps
SOLUBILITÉ : Soluble dans l'eau
POINT D'ÉCLAIR : Aucun
DILUTION : Comme recommandé ci-dessus
STABILITÉ AU GEL ET DÉGEL : Stable, minimum de 3 cycles
TEMPS DE STOCKAGE : 3 ans à compter de la date de fabrication
FORMULÉ POUR USAGE INDUSTRIEL SEULEMENT.

RESSOURCES

FICHES SIGNALÉTIQUES/FDE/FICHES DE PRODUIT : www.paintdocs.com
SERVICE À LA CLIENTÈLE : 1 800 777-2966
RENSEIGNEMENTS TECHNIQUES : 1 800 251-2486
SITE WEB : www.sprayon.com

CÓMO USAR ESTE PRODUCTO cont.

IMPORTANTE: No agregue ninguna otra substancia química a este compuesto ya que podría ocurrir una reacción química violenta.

DILUCIÓN RECOMENDADA

Vea las direcciones.

CUIDADO

¡PELIGRO! PROVOCA QUEMADURAS EN LOS OJOS Y PIEL. NOCIVO SI SE INGIERE. PODRÍA ABSORBERSE A TRAVÉS DE LA PIEL. Úselo únicamente donde haya ventilación adecuada. Para evitar el contacto excesivo con el producto, abra las ventanas y las puertas o use otros medios para circular aire puro durante la aplicación y secado. Si le lagrimean los ojos, siente dolor de cabeza o mareo, aumente la circulación de aire puro o use un respirador (aprobado por NIOSH) o salga del lugar. Evite el contacto con los ojos y la piel. Lávese las manos después de usar la pintura. Mantenga cerrado el envase cuando no se usa. No coloque el contenido en otros envases para almacenar. **PRIMEROS AUXILIOS:** Si hubo contacto con los ojos láveselos usando mucha agua. Si la irritación persiste, consulte con un médico. Si lo tragó, póngase en contacto con un Centro de Prevención de Envenenamiento, con la sala de emergencias de un hospital o consulte a un médico inmediatamente. **DERRAME Y DESCARTE:** Controle todas las fuentes de ignición. Ventile y quite con absorbente inerte. Incinérelo en los lugares autorizados. No incinere envases cerrados. Descártelo de acuerdo con las leyes federales, estatales o locales referentes a la polución. **CUIDADO:** Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. **NO ES PARA USO INTERNO. MANTÉNGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. SOLAMENTE PARA USO INDUSTRIAL. VER HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD (MSDS).**

ESPECIFICACIONES

APARIENCIA: Líquido amarillo opaco, viscoso
AROMA: Inodoro
pH (Conc.): 13.0-14.0
VISCOSIDAD: 2000 cps
SOLUBILIDAD: Soluble en agua
PUNTO DE INFLAMACIÓN: Ninguno
DILUCIÓN: Como se recomienda más arriba
ESTABILIDAD DE CONGELACIÓN-DESCONGELACIÓN: Estable, mínimo 3 ciclos
VIDA ÚTIL DEL PRODUCTO: 3 años desde la fecha de fabricación
FORMULADO PARA USO INDUSTRIAL SOLAMENTE.

RECURSOS

MSDS/EDS/HOJAS DE DATOS DEL PRODUCTO – www.paintdocs.com
SERVICIO AL CLIENTE – 1-800-777-2966
INFORMACIÓN TÉCNICA – 1-800-251-2486
WEB SITE – www.sprayon.com