

# HOJA DE DATOS SOBRE LA SEGURIDAD DEL MATERIAL

F63GL7  
10 00

FECHA DE PREPARACIÓN  
28-nov-2009

## SECCIÓN 1 — PRODUCTO Y COMPAÑÍA IDENTIFICACIÓN

**NÚMERO DEL PRODUCTO**

F63GL7

**NOMBRE DEL PRODUCTO**

POLANE® Solar Reflective Polyurethane Enamel (Part A), B/S Green

**NOMBRE DEL FABRICANTE**

THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY  
101 Prospect Avenue N.W.  
Cleveland, OH 44115

**NÚMEROS DE TELÉFONOS Y SITIOS WEB**

<b>Información reguladora</b>	(216) 566-2902
<b>Emergencia médica</b>	(216) 566-2917
<b>Emergencia de transporte*</b>	(800) 424-9300

\*para una emergencia química SOLAMENTE (derrame, fuga, fuego, exposición o accidente)

## SECCIÓN 2 — INGREDIENTES DEL PRODUCTO

% por peso	CAS No.	INGREDIENTE	UNIDADES	PRESION DE VAPOR
14	110-43-0	<b>Heptan-2-ona</b> ACGIH TLV OSHA PEL	50 PPM 100 PPM	3,855 mm
14	123-86-4	<b>Acetato de n-butilo</b> ACGIH TLV ACGIH TLV OSHA PEL OSHA PEL	150 PPM 200 PPM STEL 150 PPM 200 PPM STEL	10 mm
3	90438-79-2	<b>Oxo-Heptyl Acetate</b> ACGIH TLV OSHA PEL	No Disponible No Disponible	0,8 mm
6	112926-00-8	<b>Amorphous Precipitated Silica</b> ACGIH TLV OSHA PEL	10 mg/m3 de Polvo 6 mg/m3 de Polvo	
9	68187-49-5	<b>Cobalt Chromite Green Spinel</b> ACGIH TLV OSHA PEL	0,02 MG/M3 0,1 MG/M3	
% por peso		<b>INGREDIENTE</b>		
3,48		Chromium III (Cr)		

## SECCIÓN 3 — EFECTOS POTENCIALES PARA LA SALUD

**VÍAS DE EXPOSICIÓN**

INHALACIÓN de vapor o de la niebla para la atomización.  
Contacto del producto, del vapor o de la niebla para la atomización con los OJOS o la PIEL.

**EFECTOS DE LA SOBREEXPOSICIÓN**

**OJOS:** Irritación.  
**PIEL:** Una exposición prolongada y repetida puede causar irritación.

**INHALACIÓN:** Irritación del sistema respiratorio superior.

Puede causar depresión del sistema nervioso. La sobreexposición extremada puede resultar en pérdida del conocimiento y quizás hasta la muerte.

La sobreexposición prolongada a los ingredientes de los solventes de la Sección 2 puede causar efectos adversos al hígado, las vías urinarias y los sistemas generadores de la sangre.

**SEÑALES Y SÍNTOMAS DE LA SOBREEXPOSICIÓN**

El dolor de cabeza, mareo, náusea y la falta de coordinación son indicaciones de exposición excesiva a vapores o a nieblas de atomización. La rojez, la picazón o la sensación de ardor indican exposición excesiva de los ojos o la piel.

**HMIS Codes**

<b>Salud</b>	2*
<b>Inflamabilidad</b>	3
<b>Reactividad</b>	0

**CONDICIONES MÉDICAS EMPEORADAS POR LA SOBREEXPOSICIÓN**

Puede causar reacción alérgica en las vías respiratorias y/o en la piel de personas susceptibles o sensibilización de la piel. Este efecto puede no manifestarse hasta varias horas después de la exposición.

Las personas sensibles a los isocianatos experimentarán mayor reacción alérgica en ocasiones de exposición repetida.

**CANCER INFORMATION**

Vea la Sección 11.

**SECCIÓN 4 — PRIMEROS AUXILIOS**

**OJOS:** Lávese los ojos durante 15 minutos usando mucha agua. Consulte con un médico.

**PIEL:** Lávese bien la parte afectada con agua y jabón.  
Quítese la ropa contaminada y lávela antes de volverla a usar.

**INHALACIÓN:** Si durante el uso contrae problemas respiratorios, **SALGA DEL LUGAR** y respire aire puro. Si el problema persiste ó se desarrolla más tarde, consulte **INMEDIATAMENTE** con un médico.

**INGESTIÓN:** No induza o vomito. Consulte inmediatamente con un médico.

**SECCIÓN 5 — PROCEDIMIENTOS DE EXTINCIÓN**

PUNTO DE INFLAMACIÓN	LEL	UEL	CLASIFICACIÓN DE INFLAMACIÓN
80 °F PMCC	1,0	8,0	ETIQUETA ROJA -- Inflamable, se incendia debajo de 38 C (100 F)

**PRODUCTOS PARA COMBATIR EL FUEGO**

Anhídrido carbónico, producto químico seco, espuma

**PELIGROS DE EXPLOSIÓN E INCENDIO INUSUALES**

Los envases cerrados pueden reventar cuando expuestos a calor extremado.

Su aplicación sobre superficies calientes requiere el uso de precauciones especiales.

En casos de emergencias, la exposición prolongada a productos de su descomposición puede causar un peligro a la salud. Puede ser que los síntomas no se manifiesten de inmediato. Obtenga atención médica.

**PROCEDIMIENTOS ESPECIALES PARA COMBATIR EL FUEGO**

Debe usarse equipos de protección total, incluyendo aparatos respiratorios autocontenidos.

La atomización de agua puede resultar ineficaz. Si se usa agua, es preferible usar boquillas de neblina. Se puede usar agua para enfriar los envases cerrados a modo de prevenir el aumento de presión y la posible autoignición o explosión cuando expuesto a calor extremado.

**SECCIÓN 6 — ACCIÓN EN CASO DE ACCIDENTES****PASOS A SEGUIR EN CASO QUE OCURRA UN DERRAME O FUGA DE MATERIAL**

- Elimine todas las fuentes de ignición. Ventile el lugar.
- Elimine con absorbente inerte.

**SECCIÓN 7 — MANEJO SEGURO Y ALMACENAMIENTO****CATEGORÍA DE ALMACENAMIENTO DEPT. TRABAJO**

Clase de Almacenamiento DOL de EE.UU. IC

**PRECAUCIONES QUE DEBEN TOMARSE DURANTE EL MANEJO Y ALMACENAMIENTO**

Los contenidos son INFLAMABLES. Manténgalos alejados del calor, chispas y llamas.

Durante su uso y hasta que todos los vapores hayan desaparecido: Mantenga ventilado el lugar - No fume - Apague todo tipo de llamas, llamas de encendido y calentadores - Apague las cocinas, las herramientas y los aparatos eléctricos, y cualquier otra fuente de ignición.

Consulte el código NFPA. Use procedimientos autorizados de ligación y conexión a tierra.

Mantenga cerrado el envase cuando no se usa. Transfíerolo únicamente a envases aprobados colocando todas las etiquetas con las indicaciones apropiadas. No es para uso interno. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

**SECCIÓN 8 — PROTECCIÓN PERSONAL****PRECAUCIONES A TOMARSE DURANTE EL USO**

NINGUNA PERSONA DEBE USAR ESTE PRODUCTO, O ESTAR EN EL LUGAR DONDE SE ESTE USANDO, SI LA MISMA PRESENTA PROBLEMAS RESPIRATORIOS O PULMONARES CRONICOS (PROLONGADOS) O SI LA PERSONA HA TENIDO ALGUNA VEZ UNA REACCIÓN A LOS ISOCIANTANOS.

Use solamente con ventilación adecuada.

Evite el contacto con la piel y los ojos. Evite respirar el vapor y la niebla producida por la atomización.

Lávese las manos después de usar.

Este recubrimiento puede contener materiales clasificados como "partículas molestosas" (listadas como "polvo" en la Sección 2) las cuales puede que estén presentes a niveles peligrosos únicamente durante el lijado o el pulido de película seca. Si la Sección 2 no menciona polvos específicos, los límites aplicables para los "polvos molestosos" son ACGIH TLV 10 mg/m3 (total de polvo), 3 mg/m3 (fracción respirable), OSHA PEL 15 mg/m3 (total de polvo), 5 mg/m3 (fracción respirable).

**VENTILACIÓN**

El escape de ventilación local es preferible. El escape general es aceptable si la exposición a los materiales en la Sección 2 se mantiene debajo de los límites de exposición aplicables. Recurra a los Estándares de OSHA 1910.94, 1910.107, 1910.108.

**PROTECCIÓN RESPIRATORIA**

En lugares donde la atomización es excesiva, use un respirador que suministre aire con presión positiva (TC19C aprobado por NIOSH/MSHA). Si no se puede conseguir dicho respirador, puede que sea útil un respirador apropiado para vapor orgánico/partículas aprobado por NIOSH/MSHA para protección contra los materiales mencionados en la Sección 2. Siga las instrucciones del fabricante para el uso del respirador. Use siempre el respirador durante la atomización y hasta que hayan desaparecido los vapores y la niebla. NO PERMITA LA PRESENCIA DE NINGUNA PERSONA EN EL LUGAR DONDE SE ESTÁ USANDO EL PRODUCTO A NO SER QUE ESTÉ EQUIPADA CON LA MISMA PROTECCION RESPIRATORIA RECOMENDADA PARA LOS PINTORES.

Cuando esté lijando, usando cepillo metálico, puliendo, quemando o soldando la película seca, use un respirador apropiado aprobado por NIOSH/MSHA para protección contra los materiales no-volátiles de la Sección 2.

**GUANTES DE PROTECCIÓN**

Para prevenir el contacto del producto con la piel, use guantes recomendados por el fabricante como una protección a los materiales de la Sección 2.

**PROTECCIÓN DE LOS OJOS**

Use anteojos de seguridad con protectores laterales sin perforación.

**OTROS EQUIPOS DE PROTECCIÓN**

Use crema protectora en la piel expuesta.

**OTROS PRECAUCIONES**

Este producto debe mezclarse con otros componentes antes de usarlo. Antes de abrir los envases, LEA Y OBEDEZCA LAS PRECAUCIONES EN LAS ETIQUETAS DE TODOS LOS COMPONENTES.

El uso erróneo deliberadamente concentrando e inhalando el contenido puede ser peligroso y hasta fatal.

**SECCIÓN 9 — PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICAS**

<b>PESO DEL PRODUCTO</b>	10,71 lb/gal	1282 g/l
<b>PESO ESPECÍFICO</b>	1,29	
<b>PUNTOS DE EBULLICIÓN</b>	255 - 392 °F	123 - 200 °C
<b>PUNTO DE FUSIÓN</b>	N.D.	
<b>% VOLÁTIL VOLUMEN</b>	49%	
<b>COEFICIENTE DE EVAPORACIÓN</b>	Más lento que el éter	
<b>DENSIDAD DE VAPOR</b>	Más pesado que el aire	
<b>SOLUBILIDAD EN AGUA</b>	N.D.	
<b>COV (Teorético)</b>		
	3,46lb/gal    415g/l	Less Water and Federally Exempt Solventes
	3,44lb/gal    413g/l	Emitido COV

**SECCIÓN 10 — ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD**

**ESTABILIDAD — Estable**

**CONDICIONES A EVITAR**

Ninguno conocido.

**INCOMPATIBILIDAD**

Ninguno conocido.

**PRODUCTOS DE DESCOMPOSICIÓN PELIGROSA**

Por el fuego: Dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de metales de la Sección 2

**POLIMERIZACIÓN PELIGROSA**

No ocurrirá.

**SECCIÓN 11 — INFORMACIÓN TOXICOLOGICA**

**PELIGROS CRÓNICOS PARA LA SALUD**

Hay reportes que han asociado la exposición repetida y prolongada a solventes con daños permanentes del cerebro y el sistema nervioso.

El cobalto y los compuestos del cobalto están clasificados por IARC como posibles carcinógenos en seres humanos (grupo 2B) basado en datos obtenidos de experimentos en animales, sin embargo, no existe suficiente evidencia de que cause cáncer en seres humanos.

El cromo III está considerado como la especie activa en la inducción del cáncer, pero los compuestos del cromo III no atraviesan la pared de la célula. Sin embargo, existe cierta evidencia que las compuestos del cromo III de tamaños respirables de partículas pueden ser absorbidos en los pulmones.

**INFORMACIÓN TOXICOLOGIA**

CAS No.	INGREDIENTE			
110-43-0	Heptan-2-ona	LC50 RAT LD50 RAT	4HR	No Disponible 1670 mg/kg
123-86-4	Acetato de n-butilo	LC50 RAT LD50 RAT	4HR	2000 ppm 13100 mg/kg
90438-79-2	Oxo-Heptyl Acetate	LC50 RAT LD50 RAT	4HR	No Disponible 5000. mg/kg
112926-00-8	Amorphous Precipitated Silica	LC50 RAT LD50 RAT	4HR	No Disponible No Disponible
68187-49-5	Cobalt Chromite Green Spinel	LC50 RAT LD50 RAT	4HR	No Disponible No Disponible

**SECCIÓN 12 — INFORMACIÓN ECOLÓGICA****ECOTOXICOLÓGICA INFORMACIÓN**

Ningunos datos disponibles.

**SECCIÓN 13 — CONSIDERACIONES DE DESECHO****MÉTODO PARA EL DESCARTE DE RESIDUOS**

El residuo de este producto puede ser peligroso tal como lo define la Ley de Conservación y Recuperación de Recursos ("RCRA") 40 CFR 261.

La inflamabilidad y la extraibilidad del residuo deben ser comprobadas para determinar los números de residuo peligroso aplicables de EPA. Incinérelo en los lugares autorizados. No incinere envases cerrados. Descártelo de acuerdo con las regulaciones locales, estatales y federales concernientes a la polución.

**SECCIÓN 14 — INFORMACIÓN DE TRANSPORTE****US Ground (DOT)**

1 Gallon and Less may be Classed as CONSUMER COMMODITY, ORM-D  
Larger Containers are Regulated as:  
UN1263, PAINT, 3, PG III, (ERG#128)

**DOT (Dept of Transportation) Hazardous Substances & Reportable Quantities**

n-Butyl acetate 5000 lb RQ

**Bulk Containers may be Shipped as (check reportable quantities):**

UN1263, PAINT, 3, PG III, (ERG#128)

**Canada (TDG)**

UN1263, PAINT, CLASS 3, PG III, LIMITED QUANTITY, (ERG#128)

**IMO**

UN1263, PAINT, CLASS 3, PG III, (27 C c.c.), EmS F-E, S-E

**SECCIÓN 15 — INFORMACIÓN REGLAMENTARIA****SARA 313 (40 CFR 372.65C) SUPPLIER NOTIFICACIÓN**

CAS No.	CHEMICAL/COMPOUND	% by WT	% Element
	Chromium Compound	9	3,4
	Cobalt Compound	9	1,0
	Zinc Compound	9	1,2

**CALIFORNIA PROPOSITION 65**

CUIDADO: Este producto contiene químicos que a conocimiento del estado de California puede causar cáncer defectos de nacimiento u otros daños reproductivos.

**TSCA INFORMACIÓN**

Todos los químicos en este producto están en la lista o son exonerado de la lista de inventario de TSCA.

## SECCIÓN 16 — INFORMACIÓN MISCELÁNEA

La información anterior se refiere a este producto tal como ha sido recientemente formulado, y está basada en información disponible a la fecha. La adición de reductores u otros aditivos a este producto puede substancialmente alterar la composición y los peligros del producto. Debido a que las condiciones de uso están fuera de nuestro control, no damos ningún tipo de garantía, expresa o implícita, ni asumimos responsabilidad en conexión con el uso de cualquier parte de esta información.