

# VEILIGHEIDSINFORMATIEBLAD

## RUBRIEK 1: Identificatie van de stof of het mengsel en van de vennootschap/onderneming

### 1.1 Productidentificatie

**Productnaam** : MACROPOXY C251 Epoxy Phenolic - Additive

**Productcode** : C251A

### 1.2 Relevant geïdentificeerd gebruik van de stof of het mengsel en ontraden gebruik

**Gebruiksmogelijkheden van het materiaal** : Verf of verfverwante materialen.

: Uitsluitend voor industrieel gebruik.

### 1.3 Details betreffende de verstrekker van het veiligheidsinformatieblad

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine  
Coatings Division EMEA  
Tower Works  
Kestor Street  
Bolton  
BL2 2AL  
United Kingdom  
+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company  
Inver France SAS  
2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102  
Thouars CEDEX  
France

**e-mail adres van de verantwoordelijke voor dit VIB** : hse.pm.emea@sherwin.com

### 1.4 Telefoonnummer voor noodgevallen

#### Nationaal adviesorgaan/Vergiftigingencentrum

**Telefoonnummer** : 070 245 245

#### Leverancier

**Telefoonnummer** : +(44)-870-8200 418

**Openingstijden** : Noodcontact 24 uur per dag bereikbaar

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

### 2.1 Indeling van de stof of het mengsel

**Productomschrijving** : Mengsel

**Classificatie volgens de Verordening (EG) Nr.1272/2008 [CLP/GHS]**

## RUBRIEK 2: Identificatie van de gevaren

Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H302  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT RE 2, H373  
Asp. Tox. 1, H304  
Aquatic Chronic 3, H412

Het product is geclassificeerd als gevaarlijk volgens Verordening (EG) nr. 1272/2008 zoals gewijzigd.

Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.

Zie rubriek 11 voor meer informatie over gezondheidseffecten en symptomen.

### 2.2 Etiketteringselementen

#### Gevaarsymbolen

:



#### Signaalwoord

: Gevaar

#### Gevarenaanduidingen

: Ontvlambare vloeistof en damp.  
Schadelijk bij inslikken.  
Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.  
Veroorzaakt huidirritatie.  
Kan een allergische huidreactie veroorzaken.  
Veroorzaakt ernstig oogletsel.  
Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling.  
Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.

#### Voorzorgsmaatregelen

##### Preventie

: Draag beschermende handschoenen. Draag oog- of gelaatsbescherming.  
Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. Damp niet inademen.

##### Reactie

: NA INSLIKKEN: Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.  
GEEN braken opwekken. BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

##### Opslag

: Niet van toepassing.

##### Verwijdering

: Niet van toepassing.

#### Gevaarlijke bestanddelen

: Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated xyleen, mengsel van isomeren

#### Aanvullende etiketonderdelen

: ALLEEN VOOR INDUSTRIEEL GEBRUIK

#### Speciale verpakkingseisen

Niet van toepassing.

### 2.3 Andere gevaren

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

De substantie/het mengsel bevat geen componenten waarvan wordt aangenomen dat ze hormoonontregelende eigenschappen hebben, volgens REACH artikel 57(f) of de gedelegeerde verordening van de Commissie (EU) 2017/2100 of de verordening van de Commissie (EU) 2018/605 op niveau 0.1% of hoger.

#### Overige gevaren die niet leiden tot classificatie

: Geen bekend.

RUBRIEK 3: Samenstelling en informatie over de bestanddelen

3.2 Mengsel :

| Product- / ingrediëntennaam                          | Identificatiemogelijkheden                                                                       | %         | Classificatie                                                                                                                                                          | Specifieke conc.-limieten, M-factoren en ATE's                                               | Type    |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| Benzylalcohol                                        | REACH #:<br>01-2119492630-38<br>EC: 202-859-9<br>CAS-nummer:<br>100-51-6<br>Index: 603-057-00-5  | ≥25 - ≤48 | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H332<br>Eye Irrit. 2, H319                                                                                                         | ATE [Oraal] = 1230 mg/kg<br>ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l                               | [1]     |
| Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | REACH #:<br>01-2119983522-33<br>CAS-nummer:<br>135108-88-2                                       | ≥10 - ≤25 | Acute Tox. 3, H301<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>STOT RE 2, H373 (oraal)<br>Aquatic Chronic 3, H412                              | ATE [Oraal] = 100 mg/kg<br>Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 99%<br>Skin Irrit. 2, H315: 1% ≤ C < 99% | [1]     |
| xyleen, mengsel van isomeren                         | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS-nummer:<br>1330-20-7<br>Index: 601-022-00-9 | ≥10 - <20 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304 | ATE [Dermaal] = 1100 mg/kg<br>ATE [Inademing (gassen)] = 6700 ppm                            | [1] [2] |
| Ethylbenzeen                                         | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS-nummer:<br>100-41-4<br>Index: 601-023-00-4  | ≤3        | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373 (gehoororganen)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412                                            | ATE [Inademing (dampen)] = 11 mg/l                                                           | [1] [2] |
| salicylzuur                                          | EC: 200-712-3<br>CAS-nummer:<br>69-72-7<br>Index: 607-732-00-5                                   | ≤2.9      | Acute Tox. 4, H302<br>Eye Dam. 1, H318<br>Repr. 2, H361d<br><br>Zie Rubriek 16 voor de volledige tekst van de H-zinnen die hierboven staan vermeld.                    | ATE [Oraal] = 500 mg/kg                                                                      | [1]     |

Er zijn geen additionele ingrediënten aanwezig die, voor zover op dit moment aan leverancier bekend is en in de van toepassing zijnde concentraties, geclassificeerd zijn als schadelijk voor de gezondheid of voor het milieu, PBTs (Persistent Bioaccumulative Toxic) of vPvBs (very Persistent very Bioaccumulative) of stoffen zijn die even zorgwekkend zijn, of waaraan werkplaats blootstellingslimieten zijn toegewezen en die op grond daarvan in deze sectie moeten worden vermeld.

Type

- [1] Stof ingedeeld met een gezondheids- of milieugevaar  
[2] Stof met een werkplaats blootstellingslimiet

Arbeidshygiënische blootstellingsgrenzen, indien beschikbaar, zijn weergegeven in rubriek 8.

## RUBRIEK 4: Eerstehulpmaatregelen

### 4.1 Beschrijving van de eerstehulpmaatregelen

- Algemeen** : Roep in geval van twijfel of bij aanhoudende symptomen altijd medische hulp in. Geef een bewusteloos iemand nooit iets via de mond. Bewusteloze personen in stabiele zijligging plaatsen en medische hulp inroepen.
- Oogcontact** : Ga aanwezigheid van contactlenzen na en verwijder ze. Spoel de ogen onmiddellijk met stromend water gedurende tenminste 15 minuten en houd de oogleden daarbij open. Raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Inademing** : Breng in de frisse lucht. Houd de persoon warm en rustig. Als de patiënt niet ademt, onregelmatig ademt, of als zich een ademhalingsstilstand voordoet, dient kunstmatige beademing of zuurstof te worden toegediend door getraind personeel.
- Huidcontact** : Verwijder verontreinigde kleding en schoenen. Reinig de huid grondig met water en zeep of gebruik een goedgekeurde huidreiniger. GEEN oplosmiddelen of verdunningsmiddelen gebruiken.
- Inslikken** : In geval van inslikken onmiddellijk een arts raadplegen en verpakking of etiket tonen. Houd de persoon warm en rustig. GEEN braken opwekken.
- Bescherming van eerste-hulpverleners** : Er mag geen actie worden ondernomen als er kans is op persoonlijke ongelukken of in geval van onvoldoende training. Als vermoed wordt dat nog steeds dampen aanwezig zijn moet de reddingswerker een geschikt masker of onafhankelijke ademhalingsapparatuur dragen. Dit kan gevaarlijk zijn voor degene die mond-op-mondbeademing toepast. Was verontreinigde kleding grondig met water voordat u die uittrekt of draag handschoenen.

### 4.2 Belangrijkste acute en uitgestelde symptomen en effecten

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.

Blootstelling aan een concentratie van dampen van oplosmiddelen in het preparaat die de toegestane grens voor beroepsmatige blootstelling overschrijdt, kan schadelijke effecten voor de gezondheid hebben, zoals irritatie van slijmvlies en luchtwegen, alsmede schadelijke effecten voor nieren, lever en het centrale zenuwstelsel. Symptomen en verschijnselen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierverswakking, sufheid en, in extreme gevallen, bewusteloosheid.

Bij opname via de huid kunnen oplosmiddelen een aantal van de bovenstaande uitwerkingen hebben. Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in niet-allergische contactdermatitis en absorptie door de huid.

Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.

Inslikken kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken.

Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische effecten van bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en de ogen.

### 4.3 Vermelding van eventueel noodzakelijke onmiddellijke medische verzorging en speciale behandeling

**Opmerkingen voor arts** : Behandel symptomatisch. Contacteer onmiddellijk een specialist voor de behandeling van de vergiftiging indien grote hoeveelheden ingenomen of geïnhaleerd zijn.

**Specifieke behandelingen** : Geen specifieke behandeling.

Zie toxicologische informatie (rubriek 11)

## RUBRIEK 5: Brandbestrijdingsmaatregelen

### 5.1 Blusmiddelen

**Geschikte blusmiddelen** : Aanbevolen: alcoholbestendig schuim, CO<sub>2</sub>, poeders, waterspray of nevel.

**Ongeschikte blusmiddelen** : Gebruik geen waterstraal.

### 5.2 Speciale gevaren die door de stof of het mengsel worden veroorzaakt

**Risico's van de stof of het mengsel** : Bij brand ontstaat een dichte, zwarte rook. Blootstelling aan ontledingsproducten kan gevaar voor de gezondheid opleveren.

**Gevaarlijke verbrandingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

### 5.3 Advies voor brandweerlieden

**Speciale beschermende maatregelen voor brandbestrijders** : Afgesloten verpakkingen die zijn blootgesteld aan vuur, koelen met water. Zorg ervoor dat bluswater niet in afvoerbuizen of waterwegen terecht komt.

**Speciale beschermende uitrusting voor brandweerlieden** : Brandweerpersoneel moet onafhankelijke persluchtademhalingsapparatuur (SCBA) en hun volledige uitrusting dragen.

## RUBRIEK 6: Maatregelen bij het accidenteel vrijkomen van de stof of het mengsel

### 6.1 Persoonlijke voorzorgsmaatregelen, beschermingsmiddelen en noodprocedures

**Voor andere personen dan de hulpdiensten** : Ontstekingsbronnen dienen verwijderd te worden en de ruimte dient te worden geventileerd. Vermijd inademen van damp of nevel. Raadpleeg de beschermingsmaatregelen in rubriek 7 en rubriek 8.  
Zorg dat onbeschermd en overbodig personeel niet binnenkomt.

**Voor de hulpdiensten** : Indien speciale kleding is vereist voor het hanteren van het gemorst product, lees dan ook de eventuele informatie in Rubriek 8 over geschikte en ongeschikte materialen. Zie ook de informatie onder de hoofding "Voor andere personen dan de hulpdiensten".

**6.2 Milieuvoorzorgsmaatregelen** : Niet laten weglopen in het riool of waterlopen. Informeer de aangewezen overheden in overeenstemming met de plaatselijke regelgeving indien het product in meren, rivieren of riolen is verspreid.

**6.3 Insluitings- en reinigingsmethoden en -materiaal** : Neem gemorst preparaat op met niet-brandbare absorberende materialen, bijvoorbeeld zand, aarde, vermiculiet of diatomeeënaarde en doe dit in een afvoercontainer in overeenstemming met de plaatselijke voorschriften (zie Rubriek 13). Gebruik voor reiniging bij voorkeur een reinigingsmiddel. Vermijd het gebruik van oplosmiddelen.

**6.4 Verwijzing naar andere rubrieken** : Zie Rubriek 1 voor contactgegevens voor noodgevallen.  
Zie Rubriek 8 voor informatie over geschikte persoonlijke beschermingsmiddelen.  
Zie Rubriek 13 voor aanvullende informatie over afvalbehandeling.

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

## RUBRIEK 7: Hantering en opslag

**7.1 Voorzorgsmaatregelen voor het veilig hanteren van de stof of het mengsel** : Voorkom het ontstaan van brandbare of explosieve concentraties van dampen in de lucht en voorkom een dampconcentratie boven de blootstellingsgrens. Daarnaast dient het product alleen te worden gebruikt in ruimten waaruit alle directe verlichting en andere ontstekingsbronnen zijn verwijderd. Elektrische apparatuur dient te zijn beschermd in overeenstemming met de geldende norm. Het mengsel kan elektrostatisch worden opgeladen: gebruik altijd aardleidingen bij het overbrengen van de ene verpakking/container naar de andere. Bedieners dienen antistatisch schoeisel en antistatische kleding te dragen en vloeren dienen geleidend te zijn. Uit de buurt houden van hitte, vonken en vlam. Gebruik alleen vonkvrij gereedschap. Aanraking met de ogen en de huid vermijden. Vermijd het inademen van stof, deeltjes en spuitnevel of aerosolen die ontstaan door de toepassing van dit mengsel. Inademing van schuurstof dient te worden vermeden. In de ruimte waar dit materiaal wordt gebruikt, opgeslagen of verwerkt, moet eten, drinken en roken verboden worden. Trek van toepassing zijnde persoonlijke beschermingsmiddelen aan (zie rubriek 8). Gebruik geen druk bij lediging. Verpakking is geen drukvat. Altijd opslaan in verpakkingen van hetzelfde materiaal als de oorspronkelijke verpakking. Voldoe aan de wetgeving voor gezondheid en veiligheid op de arbeidsplaats. Niet laten wegglopen in het riool of waterlopen.

**Informatie over bescherming tegen brand en explosie**  
Dampen zijn zwaarder dan lucht en kunnen zich over vloeren verspreiden. Dampen kunnen een explosief mengsel vormen met lucht.

Indien werknemers - ook als ze niet zelf bezig zijn met de verwerking van het product - zich in een spuitcabine bevinden, dient ventilatie aanwezig te zijn voor eventuele spuitdeeltjes en oplosmiddeldampen. In deze omstandigheden dienen zij een verse-lucht kap te dragen tijdens het spuitproces tot het moment dat de concentratie is gedaald tot beneden de MAC-waarde.

**7.2 Voorwaarden voor een veilige opslag, met inbegrip van incompatibele producten** : Overeenkomstig de plaatselijke regelgeving bewaren.

**Opmerkingen over gezamenlijke opslag**  
Verwijderd houden van: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.

**Aanvullende informatie over opslagomstandigheden**  
De voorzorgsmaatregelen op het etiket dienen in acht te worden genomen. Bewaren in een droge, koele en goed geventileerde ruimte. Verwijderd houden van hitte en direct zonlicht. Uit de buurt van ontstekingsbronnen houden. Niet roken. Voorkom toegang door onbevoegden. Geopende verpakkingen dienen zorgvuldig opnieuw te worden afgesloten en dienen rechtop te worden bewaard om lekkage te voorkomen.

Vervuild absorberend materiaal kan dezelfde risico's met zich meebrengen als het gemorste product.

Bewaar in de gesloten, originele container bij temperaturen tussen 5°C en 25°C.

### 7.3 Specifiek eindgebruik

**Aanbevelingen** : Niet beschikbaar.

**Oplossingen specifiek voor de industriële sector** : Niet beschikbaar.

Goed bedrijfsreglement, regelmatige veilige verwijdering van afvalstoffen en regelmatig onderhoud van de filters in spuitcabines zullen het risico op spontane ontbranding en andere brandgevaaren beperken.

**Raadpleeg de blootstellingsscenario('s), indien bijgesloten voor het specifieke eindgebruik, controlemaatregelen en andere overwegingen voor persoonlijke beschermingsuitrusting, vóór het gebruik van dit materiaal.**

RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

De informatie in deze rubriek bevat algemene adviezen en richtlijnen. De lijst van Aanbevolen toepassingen in Rubriek 1 moet worden geraadpleegd voor eventueel beschikbare gebruiksspecifieke informatie die gegeven wordt in de Blootstellingsscenario('s).

8.1 Controleparameters

Beroepsmatige blootstellingslimieten

| Product- /ingrediëntennaam   | Grenswaarden voor blootstelling                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| xyleen, mengsel van isomeren | Lijst Grenswaarden (België, 5/2021). [Xyleen Mengsel van isomeren, zuiver] Opgenomen via de huid.<br>Grenswaarde: 50 ppm 8 uren.<br>Grenswaarde: 221 mg/m³ 8 uren.<br>Kortetijdswaarde: 100 ppm 15 minuten.<br>Kortetijdswaarde: 442 mg/m³ 15 minuten. |
| Ethylbenzeen                 | Lijst Grenswaarden (België, 5/2021). Opgenomen via de huid.<br>Grenswaarde: 20 ppm 8 uren.<br>Grenswaarde: 87 mg/m³ 8 uren.<br>Kortetijdswaarde: 125 ppm 15 minuten.<br>Kortetijdswaarde: 551 mg/m³ 15 minuten.                                        |

Biologische blootstellingsindexen

Geen blootstellingsindices bekend.

- Aanbevolen monitoring procedures
- : Er moet gebruik worden gemaakt van monitoringsnormen, zoals de volgende:  
Europese Norm EN 689 (Werkplekatmosfeer - Leidraad voor de beoordeling van de blootstelling bij inademing van chemische stoffen voor de vergelijking met de grenswaarden en de meetstrategie)  
Europese norm EN 14042 (Werkplekatmosfeer - Richtlijn voor de toepassing en het gebruik van procedures voor de beoordeling van blootstelling aan chemische en biologische stoffen)  
Europese norm EN 482 (Werkplekatmosfeer - Algemene eisen voor de uitvoering van de procedures voor het meten van chemische stoffen)  
Bovendien is raadpleging van nationale richtlijnen voor methoden voor de bepaling van gevaarlijke stoffen vereist.

: Regelmatige controle van alle werkplaatsen moet te allen tijde worden uitgevoerd, ook in plaatsen die wellicht niet in gelijke mate worden geventileerd.

DNEL's/DMEL's

| Product- /ingrediëntennaam   | Type | Blootstelling          | Waarde     | Populatie          | Effecten   |
|------------------------------|------|------------------------|------------|--------------------|------------|
| xyleen, mengsel van isomeren | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 212 mg/m³  | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Dermaal   | 125 mg/kg  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 221 mg/m³  | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Kortetermijn Inademing | 289 mg/m³  | Werknemers         | Systemisch |
|                              | DNEL | Kortetermijn Inademing | 442 mg/m³  | Werknemers         | Lokaal     |
|                              | DNEL | Langetermijn Inademing | 65.3 mg/m³ | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Kortetermijn Inademing | 260 mg/m³  | Algemene bevolking | Lokaal     |
|                              | DNEL | Kortetermijn Inademing | 174 mg/m³  | Algemene bevolking | Systemisch |
|                              | DNEL | Langetermijn Oraal     | 1.5 mg/kg  | Algemene bevolking | Systemisch |

PNEC's

Geen PNEC's beschikbaar.

## RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming

### 8.2 Maatregelen ter beheersing van blootstelling

- Passende technische maatregelen** :
- Zorg voor voldoende ventilatie. Waar dit redelijkerwijs mogelijk is, dient dit te worden uitgevoerd met behulp van plaatselijke afzuiginstallatie. Als deze onvoldoende zijn om concentraties van deeltjes en dampen van oplosmiddelen onder de grens voor beroepsmatige blootstelling te handhaven, dient een geschikt ademhalingsbeschermingsmiddel te worden gedragen.
  - Gebruikers wordt geadviseerd de nationale blootstellingslimieten in acht te nemen of andere equivalente waarden.

#### Individuele beschermingsmaatregelen

- Hygiënische maatregelen** :
- Was na het hanteren van chemische producten uw handen, onderarmen en gezicht grondig voordat u eet, drinkt of naar het toilet gaat en aan het eind van de werkdag. Toepasselijke technieken moeten gebruikt worden om mogelijk verontreinigde kleding te verwijderen. Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten. Was verontreinigde kleding alvorens die opnieuw te gebruiken. Zorg ervoor dat de oogwasstations en veiligheidsdouches zich dicht bij de werkplek bevinden.

- Bescherming van de ogen/het gezicht** :
- Gebruik oogbescherming tegen spatten van vloeistoffen.

#### Bescherming van de huid

- Bescherming van de handen** :
- Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374.

- Handschoenen** :
- Handschoenen voor kortdurende blootstelling/spatbescherming (minder dan 10 min): Nitril >0,12 mm Handschoenen voor spatbescherming moeten onmiddellijk worden vervangen wanneer ze in contact komen met chemicaliën.
  - "Handschoenen voor herhaalde of langdurige blootstelling (doorbraaktijd > 240 min) Wanneer de gevaarlijke ingrediënten in sectie 3 een van de volgende bevatten: Aromatische oplosmiddelen (Xyleen, Toluëen) of Alifatische oplosmiddelen of Minerale olie gebruik dan: Polyvinylalcohol (PVA) handschoenen 0,2-0,3 mm Gebruik anders: Butyl-handschoenen > 0,3 mm Voor langdurige blootstelling of morsen (doorbraaktijd > 480 min): Gebruik PE-laminaat-handschoenen als onderhandschoenen Als gevolg van vele omstandigheden (bijvoorbeeld temperatuur, slijtage) kan het praktische gebruik van een chemisch beschermende handschoen in de praktijk veel korter zijn dan de permeatie tijd bepaald door testen. De aanbeveling voor het type of de typen handschoen(en) om te gebruiken bij het hanteren van dit product is gebaseerd op informatie uit de volgende bron: Fabrikanten van hars oplosmiddelen en Europese branche voor oplosmiddelenindustrie (European Solvents Industry Group, ESIG). Geen enkel handschoenmateriaal en geen enkele combinatie van materialen is onbeperkt bestendig tegen een enkele chemische stof of een combinatie van chemische stoffen. De doorbraaktijd moet groter zijn dan de totale gebruikstijd van het product. De door de handschoenfabrikant verstrekte instructies en informatie ten aanzien van gebruik, bewaring, onderhoud en vervanging moeten worden opgevolgd. Handschoenen moeten regelmatig worden vervangen en wanneer er sprake is van enig teken van beschadiging van het handschoenmateriaal. Zorg er altijd voor dat de handschoenen vrij zijn van gebreken en dat ze op de juiste wijze worden bewaard en gebruikt. De prestatie of de effectiviteit van de handschoen kan worden verminderd door fysische/chemische beschadiging en slecht onderhoud. Beschermende crèmes kunnen helpen blootgestelde huid te beschermen. Deze mogen echter niet worden aangebracht nadat blootstelling heeft plaatsgevonden. De gebruiker dient te controleren of de uiteindelijke keus voor een bepaald type handschoenen voor het hanteren van dit product de meest geschikte is, daarbij rekening houdend met de specifieke omstandigheden bij gebruik, zoals opgenomen in de risicoanalyse van de gebruiker.
- Lichaamsbescherming** :
- Werknemers dienen antistatische kleding te dragen die is gemaakt van natuurlijke vezels of van hittebestendige synthetische vezels.

**RUBRIEK 8: Maatregelen ter beheersing van blootstelling/persoonlijke bescherming**

- Overige huidbescherming** : Persoonlijke lichaamsbeschermende middelen dienen te worden gekozen op basis van de uit te voeren taak, de daarbij behorende risico's en dient door een specialist te worden goedgekeurd voordat het product wordt gebruikt. Indien er een risico bestaat op ontsteking door statische elektriciteit, moet anti-statische beschermende kleding worden gedragen. Voor de beste bescherming tegen statische ontladingen, moet kleding bestaan uit anti-statische overalls, laarzen en handschoenen. Raadpleeg de Europese norm EN 1149 voor verdere informatie over materiaal- en ontwerpeisen en beproevingsmethoden.
- Bescherming van de ademhalingswegen** : Geschikt schoeisel en eventuele aanvullende huidbeschermingsmaatregelen moeten worden geselecteerd op basis van de taak die wordt uitgevoerd en de risico's die daarmee gepaard gaan en deze moeten worden goedgekeurd door een deskundige voorafgaand aan de gebruik van dit product.
- Beheersing van milieublootstelling** : Wanneer een risicoanalyse aangeeft dat dit noodzakelijk is, dient u een goed passend ademhalingsstoestel met deeltjesfilter te gebruiken dat voldoet aan een goedgekeurde standaard. Aanbevolen: A2P2 (EN14387). De keuze van een masker moet gebaseerd worden op verwachte blootstellingslimieten, de gevaren van het product en de limieten voor veilig werken van het type masker.
- Beheersing van milieublootstelling** : Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

**Raadpleeg de blootstellingsscenario('s), indien bijgesloten voor het specifieke eindgebruik, controlemaatregelen en andere overwegingen voor persoonlijke beschermingsuitrusting, vóór het gebruik van dit materiaal. De in dit veiligheidsblad vermelde informatie sluit niet uit dat de gebruiker zelf verantwoordelijk is voor de beoordeling van risico's op het werk, zoals voorgeschreven door de arbeidsomstandighedenwet.**

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen**

De meetomstandigheden van alle eigenschappen zijn bij standaardtemperatuur en -druk tenzij anders is vermeld.

**9.1 Informatie over fysische en chemische basiseigenschappen****Voorkomen**

- Fysische toestand** : Vloeistof.
- Kleur** : Kleurloos.
- Geur** : Verf
- Geurdrempelwaarde** : Niet beschikbaar (niet getest).
- pH** : Niet relevant/toepasbaar wegens de aard van het product. onoplosbaar in water.
- Smelt-/vriespunt** : Niet relevant/toepasbaar wegens de aard van het product.
- Beginkookpunt en kooktraject** : 136°C

- Vlampunt** : Gesloten kroes: 24°C [Pensky-Martens Closed Cup]
- Verdampingssnelheid** : 0.8 (butylacetaat = 1)
- Ontvlambaarheid** : Ontvlambare vloeistof.
- Onderste en bovenste explosiegrens** : LEL: 1% (Xylene, mixed isomers)  
UEL: 13% (Phenylmethanol)
- Dampspanning** : 0.95 kPa (7.1 mm Hg)
- Relatieve dampdichtheid** : 3.66 [Lucht = 1]
- Relatieve dichtheid** : 1.02
- Oplosbaarheid** :

| Media      | Resultaat      |
|------------|----------------|
| koud water | Niet oplosbaar |

- Verdelingscoëfficiënt: n-octanol/water** : Niet relevant/toepasbaar wegens de aard van het product.

**RUBRIEK 9: Fysische en chemische eigenschappen****Zelfontbrandingstemperatuur** :

| Naam bestanddeel | °C  | °F    | Methode |
|------------------|-----|-------|---------|
| Benzylalcohol    | 436 | 816.8 |         |
| salicylzuur      | 540 | 1004  |         |

**Ontledingstemperatuur** : Niet relevant/toepasbaar wegens de aard van het product.

**Viscositeit** : Kinematisch (40°C): <20.5 mm<sup>2</sup>/s

**Ontploffingseigenschappen** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

**Oxiderende eigenschappen** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

**Deeltjeskenmerken**

**Mediaan van deeltjesgrootte** : Niet relevant/toepasbaar wegens de aard van het product.

**9.2 Overige informatie**

**Verbrandingswarmte** : 19.337 kJ/g

**RUBRIEK 10: Stabiliteit en reactiviteit**

**10.1 Reactiviteit** : Er zijn voor dit product of de bestanddelen ervan geen specifieke testgegevens beschikbaar met betrekking tot de reactiviteit.

**10.2 Chemische stabiliteit** : Stabiel onder de aanbevolen opslag- en gebruiksomstandigheden (zie Rubriek 7).

**10.3 Mogelijke gevaarlijke reacties** : Onder normale opslagomstandigheden en bij normaal gebruik zullen geen gevaarlijke reacties optreden.

**10.4 Te vermijden omstandigheden** : Bij blootstelling aan hoge temperaturen kunnen gevaarlijke ontledingsproducten ontstaan.

**10.5 Chemisch op elkaar inwerkende materialen** : Verwijderd houden van de volgende materialen om sterke exotherme reacties te voorkomen: oxiderende stoffen, sterke alkalische stoffen, sterke zuren.

**10.6 Gevaarlijke ontledingsproducten** : Afbraakproducten kunnen onder meer zijn: koolmonoxide, kooldioxide, rook, stikstofoxiden.

**Raadpleeg Sectie 7: HANTERING EN OPSLAG en Sectie 8: CONTROLES BLOOTSTELLING/PERSOONLIJKE BESCHERMING voor aanvullende informatie over hantering en over bescherming van medewerkers.**

**RUBRIEK 11: Toxicologische informatie****11.1 Informatie over gevarenklassen als omschreven in Verordening (EG) nr. 1272/2008**

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf. Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.

Blootstelling aan een concentratie van dampen van oplosmiddelen in het preparaat die de toegestane grens voor beroepsmatige blootstelling overschrijdt, kan schadelijke effecten voor de gezondheid hebben, zoals irritatie van slijmvliezen en luchtwegen, alsmede schadelijke effecten voor nieren, lever en het centrale zenuwstelsel. Symptomen en verschijnselen zijn onder meer hoofdpijn, duizeligheid, vermoeidheid, spierverswakking, sufheid en, in extreme gevallen, bewusteloosheid.

Bij opname via de huid kunnen oplosmiddelen een aantal van de bovenstaande uitwerkingen hebben. Herhaald of langdurig contact met het mengsel kan leiden tot verdwijning van het natuurlijke vet uit de huid, wat resulteert in niet-allergische contactdermatitis en absorptie door de huid.

Wanneer er vloeistof in de ogen spat, kan dit irritatie en herstelbare schade tot gevolg hebben.

Inslikken kan misselijkheid, diarree en braken veroorzaken.

Hierbij wordt rekening gehouden (voor zover bekend) met vertraagde en directe effecten en ook met chronische effecten van bestanddelen als gevolg van kortdurende en langdurige blootstelling via inslikken, inademen, de huid en

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

de ogen.

Acute toxiciteit

| Product- / ingrediëntennaam  | Resultaat           | Soorten | Dosis       | Blootstelling |
|------------------------------|---------------------|---------|-------------|---------------|
| Benzylalcohol                | LD50 Dermaal        | Konijn  | 2000 mg/kg  | -             |
|                              | LD50 Oraal          | Rat     | 1230 mg/kg  | -             |
|                              | LC50 Inademing Gas. | Rat     | 6700 ppm    | 4 uren        |
|                              | LD50 Oraal          | Rat     | 4300 mg/kg  | -             |
| xyleen, mengsel van isomeren | LD50 Dermaal        | Konijn  | >5000 mg/kg | -             |
|                              | LD50 Oraal          | Rat     | 3500 mg/kg  | -             |
| Ethylbenzeen                 |                     |         |             |               |

Schattingen van acute toxiciteit

| Route                                                        | ATE (schatting van acute toxixiteit)-waarde                 |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Oraal<br>Dermaal<br>Inhalatie (gassen)<br>Inhalatie (dampen) | 370.93 mg/kg<br>7688.26 mg/kg<br>46828.51 ppm<br>26.23 mg/l |

Irritatie/corrosie

| Product- / ingrediëntennaam  | Resultaat                  | Soorten | Score | Blootstelling  | Observatie |
|------------------------------|----------------------------|---------|-------|----------------|------------|
| Benzylalcohol                | Huid - Licht irriterend    | Mens    | -     | 48 uren 16 mg  | -          |
|                              | Huid - Gematigd irriterend | Varken  | -     | 100 %          | -          |
|                              | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 24 uren 100 mg | -          |
|                              | Ogen - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 87 mg          | -          |
| xyleen, mengsel van isomeren | Ogen - Ernstig irriterend  | Konijn  | -     | 24 uren 5 mg   | -          |
|                              | Huid - Licht irriterend    | Rat     | -     | 8 uren 60 uL   | -          |
|                              | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 100 %          | -          |
|                              | Huid - Gematigd irriterend | Konijn  | -     | 24 uren 500 mg | -          |
|                              | Ogen - Ernstig irriterend  | Konijn  | -     | 500 mg         | -          |
|                              | Huid - Licht irriterend    | Konijn  | -     | 24 uren 15 mg  | -          |
| Ethylbenzeen                 |                            |         |       |                |            |

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Overgevoeligheid

Geen gegevens beschikbaar

Conclusie/Samenvatting : Niet beschikbaar.

Mutageniciteit

Geen gegevens beschikbaar

Kankerverwekkendheid

Geen gegevens beschikbaar

Giftigheid voor de voortplanting

Geen gegevens beschikbaar

RUBRIEK 11: Toxicologische informatie

Teratogeniciteit

Geen gegevens beschikbaar

STOT bij eenmalige blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam   | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen                 |
|------------------------------|-------------|-------------------------|-----------------------------|
| xyleen, mengsel van isomeren | Categorie 3 | -                       | Irritatie van de luchtwegen |

STOT bij herhaalde blootstelling

| Product- /ingrediëntennaam                           | Categorie   | Wijze van blootstelling | Doelorganen   |
|------------------------------------------------------|-------------|-------------------------|---------------|
| Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | Categorie 2 | oraal                   | -             |
| xyleen, mengsel van isomeren                         | Categorie 2 | -                       | -             |
| Ethylbenzeen                                         | Categorie 2 | -                       | gehoororganen |

Gevaar bij inademing

| Product- /ingrediëntennaam   | Resultaat                     |
|------------------------------|-------------------------------|
| xyleen, mengsel van isomeren | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |
| Ethylbenzeen                 | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1 |

11.2 Informatie over andere gevaren

11.2.1 Hormoonontregelende eigenschappen

Niet beschikbaar.

11.2.2 Overige informatie

Niet beschikbaar.

RUBRIEK 12: Ecologische informatie

12.1 Toxiciteit

Er zijn geen gegevens beschikbaar over het mengsel zelf.

Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/ GHS]. Zie Hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 voor details.

| Product- / ingrediëntennaam                   | Resultaat                         | Soorten                                                          | Blootstelling |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------|
| Benzylalcohol<br>xyleen, mengsel van isomeren | Acuut LC50 10 ppm Zoetwater       | Vis - <i>Lepomis macrochirus</i>                                 | 96 uren       |
|                                               | Acuut LC50 8500 µg/l Zeewater     | Crustaceeën - <i>Palaemonetes pugio</i>                          | 48 uren       |
| Ethylbenzeen                                  | Acuut LC50 13400 µg/l Zoetwater   | Vis - <i>Pimephales promelas</i>                                 | 96 uren       |
|                                               | Acuut EC50 4900 µg/l Zeewater     | Algen - <i>Skeletonema costatum</i>                              | 72 uren       |
|                                               | Acuut EC50 7700 µg/l Zeewater     | Algen - <i>Skeletonema costatum</i>                              | 96 uren       |
|                                               | Acuut EC50 6.53 mg/l Zeewater     | Crustaceeën - <i>Artemia sp.</i> - Eerste stadium van schaaldier | 48 uren       |
| salicylzuur                                   | Acuut EC50 2.93 mg/l Zoetwater    | Daphnia - <i>Daphnia magna</i> - Nieuw geboren organisme         | 48 uren       |
|                                               | Acuut LC50 4200 µg/l Zoetwater    | Vis - <i>Oncorhynchus mykiss</i>                                 | 96 uren       |
|                                               | Acuut LC50 111.7 mg/l Zoetwater   | Daphnia - <i>Daphnia magna</i> - Nieuw geboren organisme         | 48 uren       |
|                                               | Chronisch NOEC 5.6 mg/l Zoetwater | Daphnia - <i>Daphnia magna</i> - Nieuw geboren organisme         | 21 dagen      |

12.2 Persistentie en afbreekbaarheid

**RUBRIEK 12: Ecologische informatie**

| Product- / ingrediëntennaam | Test | Resultaat | Dosis | Inoculum |
|-----------------------------|------|-----------|-------|----------|
| Geen gegevens beschikbaar   |      |           |       |          |

**Conclusie/Samenvatting** : Niet beschikbaar.

| Product- / ingrediëntennaam  | Halfwaardetijd in water | Fotolyse | Biologische afbreekbaarheid |
|------------------------------|-------------------------|----------|-----------------------------|
| Benzylalcohol                | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| xyleen, mengsel van isomeren | -                       | -        | Gemakkelijk                 |
| Ethylbenzeen                 | -                       | -        | Gemakkelijk                 |

**12.3 Bioaccumulatie**

| Product- / ingrediëntennaam                          | LogP <sub>ow</sub> | BCF          | Potentieel |
|------------------------------------------------------|--------------------|--------------|------------|
| Formaldehyde, polymer with benzenamine, hydrogenated | -                  | 209 tot 219  | Laag       |
| xyleen, mengsel van isomeren                         | -                  | 8.1 tot 25.9 | Laag       |

**12.4 Mobiliteit in de bodem**

**Scheidingscoëfficiënt aarde/water (K<sub>oc</sub>)** : Niet beschikbaar.

**Mobiliteit** : Niet beschikbaar.

**12.5 Resultaten van PBT- en zPzB-beoordeling**

Dit mengsel bevat geen enkele substantie die wordt beoordeeld als een PBT of een zPzB.

**12.6 Hormoonontregelende eigenschappen**

Niet beschikbaar.

**12.7 Andere schadelijke effecten**

Significante effecten of kritische gevaren zijn niet bekend.

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

**13.1 Afvalverwerkingsmethoden**

**Product**

**Verwijderingsmethoden** : Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. Het afvoeren van dit product, oplossingen en alle bijproducten dient altijd te geschieden in overeenstemming met de geldende wetgeving op het gebied van milieubescherming en afvalverwerking en met alle andere regionaal of plaatselijk geldende reglementeringen. Laat overtollige en niet te recycleren producten afvoeren door een vergunninghoudend afvalverwerkingsbedrijf. Afval mag niet onbewerkt afgevoerd worden via de riolering tenzij volledig conform de eisen van de bevoegde instanties.

**Gevaarlijke Afvalstoffen** : Ja.

**Europese Afvalcatalogus (EAK)** : afval van verf en lak dat organische oplosmiddelen of andere gevaarlijke stoffen bevat 08 01 11\*

**RUBRIEK 13: Instructies voor verwijdering**

- Instructies voor verwijdering** :
- Niet laten weglopen in het riool of waterlopen.
  - Verwijderen met inachtneming van alle van toepassing zijnde federale, staats- en lokale regelgeving.
  - Als dit product wordt gemengd met andere afvalstoffen, kan het zijn dat de oorspronkelijke afvalcode niet meer van toepassing is en dat de juiste code moet worden toegewezen.
  - Neem voor nadere informatie contact op met de instantie in uw gemeente die belast is met afvalverwijdering.

**Verpakking**

- Verwijderingsmethoden** :
- Het produceren van afval dient altijd voor zover mogelijk te worden vermeden of tot een minimum te worden beperkt. De lege verpakking moet worden gerecycleerd. Verbranding of storten moet alleen worden overwogen wanneer recycleren niet mogelijk is.

- Instructies voor verwijdering** :
- Er moet, gebruik makend van de informatie in dit veiligheidsinformatieblad, advies worden ingewonnen over de indeling van lege verpakkingen/containers bij de relevante instantie die belast is met afvalverwijdering. Lege verpakkingen/containers moeten worden gesloopt of geschikt worden gemaakt voor hergebruik. Verwijder verontreinigde containers in overeenstemming met de plaatselijke of nationale wettelijke bepalingen.

- Europese Afvalcatalogus (EAK)** :
- verpakking die resten van gevaarlijke stoffen bevat of daarmee is verontreinigd 15 01 10\*

- Speciale voorzorgsmaatregelen** :
- Deze stof en de verpakking op veilige wijze afvoeren. Wees voorzichtig met het hanteren van lege verpakkingen/containers die nog niet schoongemaakt of omgespoeld zijn. Lege vaten of binnenzak kunnen enig restproduct bevatten. Dampen afkomstig van productresten kunnen leiden tot een zeer licht ontvlambare of explosieve atmosfeer binnenin de verpakking/container. Gebruikte verpakkingen/containers niet aansnijden, lassen of solderen of vermalen tenzij ze van binnen grondig zijn schoongemaakt. Vermijd verspreiding van gemorst materiaal en afvalmateriaal en voorkom dat dit in contact komt met bodem, waterwegen, afvoerleidingen en riool.

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

|                                                                            | ADR/RID                                                                                  | IMDG                                                                                     | IATA                                                                                       |
|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>14.1 VN-nummer of ID-nummer</b>                                         | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                     |
| <b>14.2 Juiste ladingnaam overeenkomstig de modelreglementen van de VN</b> | VERF-VERWANTE PRODUCTEN                                                                  | PAINT RELATED MATERIAL                                                                   | PAINT RELATED MATERIAL                                                                     |
| <b>14.3 Transportgevaarenklasse (n)/label(s)</b>                           | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| <b>14.4 Verpakkingsgroep</b>                                               | III                                                                                      | III                                                                                      | III                                                                                        |
| <b>14.5 Milieugevaren</b>                                                  | Nee.                                                                                     | No.                                                                                      | No.                                                                                        |
| <b>Aanvullende informatie</b>                                              | <u>Tunnelcode</u> D/E                                                                    | <u>Emergency schedules</u> F-E, S-E                                                      | -                                                                                          |

**RUBRIEK 14: Informatie met betrekking tot het vervoer**

**14.6 Bijzondere voorzorgen voor de gebruiker** : **Transport op eigen terrein:** bij verplaatsing van het product moeten verpakkingen altijd goed gesloten zijn en rechtop staan. Personen die bij deze werkzaamheden betrokken zijn, moeten vooraf geïnformeerd worden over hoe te handelen bij een calamiteit.

**14.7 Zeevervoer in bulk overeenkomstig IMO-instrumenten** : Niet van toepassing.

*Multimodale verzendbeschrijvingen zijn bedoeld voor informatieve doeleinden en houden geen rekening met containergrootte. De aanwezigheid van een verzendbeschrijving voor een bepaalde vervoerswijze (zee, lucht enz.) betekent niet dat het product op geschikte wijze voor die vorm van vervoer is verpakt. Alle verpakkingen moeten vóór verzending op geschiktheid worden beoordeeld en het naleven van de geldende voorschriften is uitsluitend de verantwoordelijkheid van de persoon die het product voor vervoer aanbiedt. Personen die gevaarlijke goederen laden en lossen moeten getraind zijn voor alle risico's die met de stoffen te maken hebben en voor alle maatregelen in geval van noodsituaties.*

**RUBRIEK 15: Regelgeving**

**15.1 Specifieke veiligheids-, gezondheids- en milieureglementen en -wetgeving voor de stof of het mengsel**  
**EU Verordening (EG) nr. 1907/2006 (REACH)**

**Bijlage XIV - Lijst van stoffen die aan toelating zijn onderworpen**

**Bijlage XIV**

Geen van de bestanddelen zijn gereguleerd.

**Bijlage XVII - Beperkingen met betrekking tot de productie, het op de markt brengen en het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen, mengsels en producten**

| Product- /ingrediëntennaam                          | %           | Aanduiding<br>[Gebruik] |
|-----------------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| MACROPOXY C251 Epoxy Phenolic - Additive<br>tolueen | ≥90<br>≤0.1 | 3<br>48                 |

**Etikettering** : Niet van toepassing.

**Overige EU-regelgeving**

**VOS inhoud (2010/75/EU)** : 56.2 gewicht/gewicht  
572 g/l

**Explosieve voorlopers** : Niet van toepassing.

**Seveso directief**

Dit product kan worden meegenomen in de berekening voor het vaststellen of een locatie valt onder de Seveso-richtlijn inzake risico's op zware ongevallen.

**Nationale regelgeving**

**15.2** : Er is geen chemische veiligheidsbeoordeling uitgevoerd.

**Chemische veiligheidsbeoordeling**

**RUBRIEK 16: Overige informatie**

Geeft informatie aan die gewijzigd is sinds de voorgaande uitgave.

**Afkortingen en acroniemen** : ATE = Acut toxiciteitschatting  
CLP = Indeling, etikettering en verpakking van stoffen en mengsels [Verordening (EG) No. 1272/2008]  
DMEL = afgeleide minimaal effect dosis  
DNEL = De afgeleide dosis zonder effect  
EUH zin = CLP-specifieke gevaarszin  
PBT = Persistent, Bioaccumulatief en Toxisch  
PNEC = Voorspelde geen effect concentratie  
RRN = REACH registratie nummer  
zPzB = zeer persistent en zeer bioaccumulatief

RUBRIEK 16: Overige informatie

Belangrijke literatuurreferenties en informatiebronnen

N/A = Niet beschikbaar

: Verordening (EG) nr. 1272/2008 [CLP]

ADR = Europese overeenkomst met betrekking tot het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg

IATA = Internationaal Lucht Transport Vereniging

IMDG = Internationaal Maritiem Transport voor Gevaarlijke goederen

Conform Verordening (EG) Nr. 1907/2006 (REACH), Annex II, zoals gewijzigd bij Verordening (EU) 2020/878 van de Commissie

Richtlijn 96/82/EC, en bijbehorende amendementen en toevoegingen

Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions

Richtlijn 2009/161/EU, en bijbehorende amendementen en toevoegingen

CEPE Guidelines

Procedure gebruikt voor het afleiden van de indeling in overeenstemming met Verordening (EG) nr.1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificatie           | Rechtvaardiging           |
|-------------------------|---------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226      | Op basis van testgegevens |
| Acute Tox. 4, H302      | Calculatiemethode         |
| Skin Irrit. 2, H315     | Calculatiemethode         |
| Eye Dam. 1, H318        | Calculatiemethode         |
| Skin Sens. 1, H317      | Calculatiemethode         |
| STOT RE 2, H373         | Calculatiemethode         |
| Asp. Tox. 1, H304       | Calculatiemethode         |
| Aquatic Chronic 3, H412 | Calculatiemethode         |

|                                          |                   |                                                                               |
|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Volledige tekst van afgekorte H-zinnen   | : H225            | Licht ontvlambare vloeistof en damp.                                          |
|                                          | H226              | Ontvlambare vloeistof en damp.                                                |
|                                          | H301              | Giftig bij inslikken.                                                         |
|                                          | H302              | Schadelijk bij inslikken.                                                     |
|                                          | H304              | Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.     |
|                                          | H312              | Schadelijk bij contact met de huid.                                           |
|                                          | H314              | Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.                                |
|                                          | H315              | Veroorzaakt huidirritatie.                                                    |
|                                          | H317              | Kan een allergische huidreactie veroorzaken.                                  |
|                                          | H318              | Veroorzaakt ernstig oogletsel.                                                |
|                                          | H319              | Veroorzaakt ernstige oogirritatie.                                            |
|                                          | H332              | Schadelijk bij inademing.                                                     |
|                                          | H335              | Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.                                  |
|                                          | H361d             | Wordt ervan verdacht het ongeboren kind te schaden.                           |
|                                          | H373              | Kan schade aan organen veroorzaken bij langdurige of herhaalde blootstelling. |
|                                          | H412              | Schadelijk voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.     |
| Volledige tekst van indelingen [CLP/GHS] | : Acute Tox. 3    | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 3                                                |
|                                          | Acute Tox. 4      | ACUTE TOXICITEIT - Categorie 4                                                |
|                                          | Aquatic Chronic 3 | (CHRONISCH) AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN - Categorie 3                   |
|                                          | Asp. Tox. 1       | ASPIRATIEGEVAAR - Categorie 1                                                 |
|                                          | Eye Dam. 1        | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 1                                  |
|                                          | Eye Irrit. 2      | ERNSTIG OOGLETSEL/OOGIRRITATIE - Categorie 2                                  |
|                                          | Flam. Liq. 2      | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 2                                        |
|                                          | Flam. Liq. 3      | ONTVLAMBARE VLOEISTOFFEN - Categorie 3                                        |
|                                          | Repr. 2           | VOORTPLANTINGSTOXICITEIT - Categorie 2                                        |
|                                          | Skin Corr. 1C     | HUDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 1C                                         |
|                                          | Skin Irrit. 2     | HUDCORROSIE/-IRRITATIE - Categorie 2                                          |
|                                          | Skin Sens. 1      | SENSIBILISERING VAN DE HUD - Categorie 1                                      |
|                                          | STOT RE 2         | SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ                                           |

RUBRIEK 16: Overige informatie

|                                  |                                                                                                          |                                                                                                                       |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                  | STOT SE 3                                                                                                | HERHAALDE BLOOTSTELLING - Categorie 2<br>SPECIFIEKE DOELORGAANTOXICITEIT BIJ<br>EENMALIGE BLOOTSTELLING - Categorie 3 |
| Gedrukt op                       | : 15, apr., 2024.                                                                                        |                                                                                                                       |
| Datum van uitgave/ Revisie datum | : 15, apr., 2024                                                                                         |                                                                                                                       |
| Datum vorige uitgave             | : 08, nov., 2023                                                                                         |                                                                                                                       |
|                                  | : Als er geen voorgaande validatiedatum is, neem dan contact op met uw leverancier voor meer informatie. |                                                                                                                       |
| Versie                           | : 19.01                                                                                                  |                                                                                                                       |

**Kennisgeving aan de lezer**

*Overeenkomstig Verordening (EG) 1907/2006, de artikelen 31 en 37 van de REACH-verordening, zal alle vereiste gevarengerelateerde informatie over het gebruik van stoffen die als downstream-gebruiker zijn ontvangen, worden doorgestuurd. Daarom zullen de veiligheidsinformatiebladen voor sommige producten een SUMI (Safe Use of Mixer Information) bevatten die aan het veiligheidsinformatieblad is gehecht.*

*SUMI('s) word(t)(en) aan de SDS voor producten toegevoegd als aan beide van de volgende voorwaarden wordt voldaan:*

- Het product is ingedeeld als gevaarlijk voor de gezondheid*
- Het product bevat een of meer REACH-geregistreerde stoffen waarvoor uitgebreide veiligheidsinformatiebladen (blootstellingsscenario's) zijn verstrekt*

*Het wordt aanbevolen dat elke klant of ontvanger van dit veiligheidsinformatieblad (VIB) het zorgvuldig bestudeert en hulpbronnen raadpleegt, waar noodzakelijk of wenselijk, om zich op de hoogte te brengen van de gegevens in dit VIB en om alle gevaren in verband met het product te begrijpen. Deze informatie wordt in goed vertrouwen verstrekt en wordt geacht accuraat te zijn op de hier vermelde ingangsdatum. Er wordt echter, expliciet of impliciet, geen garantie gegeven. De hier weergegeven informatie is alleen van toepassing op het verzonden product. Het toevoegen van een ander materiaal kan de samenstelling, gevaren en risico's van het product veranderen. Producten mogen niet worden herverpakt, gewijzigd of gekleurd, tenzij dit uitdrukkelijk anders is aangegeven door de fabrikant, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het opnemen van producten die niet door de fabrikant zijn gespecificeerd of het gebruik of de toevoeging van producten in een verhouding die niet door de fabrikant is gespecificeerd. Wettelijk verplichte vereisten zijn onderhevig aan verandering en kunnen verschillen tussen verschillende locaties en jurisdicties. De klant/koper/gebruiker is er verantwoordelijk voor dat zijn activiteiten voldoen aan alle landelijke, provinciale of lokale wetgeving. De condities voor het gebruik van het product staan niet onder controle van de fabrikant; de klant/koper/gebruiker is verantwoordelijk voor het bepalen van de condities die noodzakelijk zijn voor veilig gebruik van dit product. De klant/koper/gebruiker mag het product niet gebruiken voor andere doeleinden dan voor de doeleinden die in de desbetreffende rubriek van dit VIB staan aangegeven, zonder eerst de leverancier te raadplegen en schriftelijke behandelingsinstructies te verkrijgen. In verband met de proliferatie van informatiebronnen, zoals fabrikant-specifieke VIB's, is de fabrikant niet verantwoordelijk voor VIB's die van een andere bron worden verkregen.*

SUMI

Informatie over veilig gebruik van mengels voor eindgebruikers

Titel

: Industrieel verfspuitwerk, geen cabine

Dit document is bedoeld om de omstandigheden voor veilig gebruik van het product te communiceren en moet altijd worden gelezen in combinatie met het veiligheidsinformatieblad, Technisch Informatieblad en de etiketten van het product.

## Algemene beschrijving van het behandelde proces

Verf aanbrengen op industriële lijn zonder afsluiting (alleen lokale afzuigventilatie)

## Operationele omstandigheden

Plaats van gebruik

: Gebruik binnenshuis

## Risicobeheersmaatregelen (RMM)

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Maximale duur                                                                                     | Ventilatie                                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                    |                      |                                                                                                   | Type                                          | ach (luchtwisselingen per uur)                      |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Meer dan 4 uur                                                                                    | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie    | 5 - 10                                              |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08b              | Meer dan 4 uur                                                                                    | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie    | 5 - 10                                              |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien             | PROC07               | Meer dan 4 uur                                                                                    | Plaatselijke afzuiging                        | Raadpleeg relevante technische normen               |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën     | PROC04               | Meer dan 4 uur                                                                                    | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie    | 5 - 10                                              |
| Schoonmaken                                                                        | PROC05               | Meer dan 4 uur                                                                                    | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie    | 5 - 10                                              |
| Afvalbeheer                                                                        | PROC08b              | Meer dan 4 uur                                                                                    | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie    | 5 - 10                                              |
| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Ademhaling                                                                                        | Oog                                           | Handen                                              |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Geen                                                                                              | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08b              | Geen                                                                                              | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien             | PROC07               | Draag een ademhalingstoestel volgens EN140 met een toegewezen beschermingsfactor van minstens 10. | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Datum van uitgave/Revisie datum                                                    |                      | : ***                                                                                             | Datum vorige uitgave                          | : Geen vorige validatie                             |
|                                                                                    |                      |                                                                                                   | Versie                                        | 1                                                   |
|                                                                                    |                      |                                                                                                   |                                               | 18/35                                               |

|                                                                                |         |      |                                               |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën | PROC04  | Geen | Geen                                          | Geen                                                |
| Schoonmaken                                                                    | PROC05  | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Afvalbeheer                                                                    | PROC08b | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Zie hoofdstuk 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor specificaties.



## Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie op dit informatieblad voor veilig gebruik van mengelingen is gebaseerd op de gegevens die door de leverancier van de substantie zijn verstrekt voor de substanties in het product waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op het moment van afgifte. Het garandeert geen veilig gebruik van het product en vervangt niet de eventueel door de wet voorgeschreven beoordeling van het beroepsrisico. Bij het ontwikkelen van werkinstructies voor werknemers moeten SUMI-bladen altijd in combinatie met het SDS en het etiket van het product worden overwogen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van dit document.

SUMI

Informatie over veilig gebruik van mengels voor eindgebruikers

Titel : Industrieel verfspuitwerk, afgesloten

Dit document is bedoeld om de omstandigheden voor veilig gebruik van het product te communiceren en moet altijd worden gelezen in combinatie met het veiligheidsinformatieblad, Technisch Informatieblad en de etiketten van het product.

Algemene beschrijving van het behandelde proces

Verf aanbrengen op industriële lijn met volledig afgesloten spuitwerk

Operationele omstandigheden

Plaats van gebruik : Gebruik binnenshuis

Risicobeheersmaatregelen (RMM)

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Maximale duur  | Ventilatie                                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                    |                      |                | Type                                       | ach (luchtwisselingen per uur)        |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08b              | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien             | PROC07               | Meer dan 4 uur | Volledige insluiting/extractie             | 100 of equivalent                     |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën     | PROC02               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Schoonmaken                                                                        | PROC05               | Meer dan 4 uur | Plaatselijke afzuiging                     | Raadpleeg relevante technische normen |
| Toepassingsapparatuur reinigen buiten de cabine                                    | PROC05               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Afvalbeheer                                                                        | PROC08b              | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Ademhaling | Oog                                           | Handen                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08b              | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien             | PROC07               | Geen       | Geen                                          | Geen                                                |

Datum van uitgave/Revisie datum : \*\*\*Datum vorige uitgave : Geen vorige validatieVersie 120/35

|                                                                                |         |      |                                               |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën | PROC02  | Geen | Geen                                          | Geen                                                |
| Schoonmaken                                                                    | PROC05  | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Toepassingsapparatuur reinigen buiten de cabine                                | PROC05  | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Afvalbeheer                                                                    | PROC08b | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Zie hoofdstuk 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor specificaties.



## Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie op dit informatieblad voor veilig gebruik van mengelingen is gebaseerd op de gegevens die door de leverancier van de substantie zijn verstrekt voor de substanties in het product waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op het moment van afgifte. Het garandeert geen veilig gebruik van het product en vervangt niet de eventueel door de wet voorgeschreven beoordeling van het beroepsrisico. Bij het ontwikkelen van werkinstructies voor werknemers moeten SUMI-bladen altijd in combinatie met het SDS en het etiket van het product worden overwogen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van dit document.

# SUMI

## Informatie over veilig gebruik van mengels voor eindgebruikers

**Titel** : Professioneel schilderwerk, binnenkwast/-roller

*Dit document is bedoeld om de omstandigheden voor veilig gebruik van het product te communiceren en moet altijd worden gelezen in combinatie met het veiligheidsinformatieblad, Technisch Informatieblad en de etiketten van het product.*

### Algemene beschrijving van het behandelde proces

Binnenschilderwerk door professionals met kwast of roller, met goede algemene ruimteventilatie (open deuren/ramen)

### Operationele omstandigheden

**Plaats van gebruik** : Gebruik binnenshuis

### Risicobeheersmaatregelen (RMM)

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Maximale duur  | Ventilatie                                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                    |                      |                | Type                                          | ach (luchtwisselingen per uur)                      |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Meer dan 4 uur | Goede algemene ruimteventilatie               | 3 - 5                                               |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08a              | Meer dan 4 uur | Goede algemene ruimteventilatie               | 3 - 5                                               |
| Professionele toepassing van coatings en inkten met behulp van kwast of roller     | PROC10               | Meer dan 4 uur | Goede algemene ruimteventilatie               | 3 - 5                                               |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën     | PROC04               | Meer dan 4 uur | Goede algemene ruimteventilatie               | 3 - 5                                               |
| Schoonmaken                                                                        | PROC05               | Meer dan 4 uur | Goede algemene ruimteventilatie               | 3 - 5                                               |
| Afvalbeheer                                                                        | PROC08a              | Meer dan 4 uur | Goede algemene ruimteventilatie               | 3 - 5                                               |
| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Ademhaling     | Oog                                           | Handen                                              |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Geen           | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08a              | Geen           | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Professionele toepassing van coatings en inkten met behulp van kwast of roller     | PROC10               | Geen           | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven                             | PROC04               | Geen           | Geen                                          | Geen                                                |
| <b>Datum van uitgave/Revisie datum</b>                                             |                      | : ***          | <b>Datum vorige uitgave</b>                   | : Geen vorige validatie                             |
|                                                                                    |                      |                | <b>Versie</b>                                 | 1 22/35                                             |

|                         |         |      |                                               |                                                     |
|-------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| en andere technologieën |         |      |                                               |                                                     |
| Schoonmaken             | PROC05  | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Afvalbeheer             | PROC08a | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Zie hoofdstuk 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor specificaties.



## Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie op dit informatieblad voor veilig gebruik van mengelingen is gebaseerd op de gegevens die door de leverancier van de substantie zijn verstrekt voor de substanties in het product waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op het moment van afgifte. Het garandeert geen veilig gebruik van het product en vervangt niet de eventueel door de wet voorgeschreven beoordeling van het beroepsrisico. Bij het ontwikkelen van werkinstructies voor werknemers moeten SUMI-bladen altijd in combinatie met het SDS en het etiket van het product worden overwogen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van dit document.

SUMI

Informatie over veilig gebruik van mengels voor eindgebruikers

Titel : Industrieel verfspuitwerk, inloopcabine

Dit document is bedoeld om de omstandigheden voor veilig gebruik van het product te communiceren en moet altijd worden gelezen in combinatie met het veiligheidsinformatieblad, Technisch Informatieblad en de etiketten van het product.

Algemene beschrijving van het behandelde proces

Verf aanbrengen op industriële lijn met inloopsuitcabine

Operationele omstandigheden

Plaats van gebruik : Gebruik binnenshuis

Risicobeheersmaatregelen (RMM)

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Maximale duur  | Ventilatie                                 |                                       |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                    |                      |                | Type                                       | ach (luchtwisselingen per uur)        |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08b              | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien             | PROC07               | Meer dan 4 uur | Plaatselijke afzuiging                     | Raadpleeg relevante technische normen |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën     | PROC04               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Schoonmaken                                                                        | PROC05               | Meer dan 4 uur | Plaatselijke afzuiging                     | Raadpleeg relevante technische normen |
| Toepassingsapparatuur reinigen buiten de cabine                                    | PROC05               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Afvalbeheer                                                                        | PROC08b              | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Ademhaling                                                | Oog                                           | Handen                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Geen                                                      | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08b              | Geen                                                      | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien             | PROC07               | Ademhalingstoestel met perslucht volgens EN 14594 met een | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Datum van uitgave/Revisie datum : \*\*\*Datum vorige uitgave : Geen vorige validatieVersie 124/35

|                                                                                |         |                                                |                                               |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                |         | toegewezen beschermingsfactor van minstens 20. |                                               |                                                     |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën | PROC04  | Geen                                           | Geen                                          | Geen                                                |
| Schoonmaken                                                                    | PROC05  | Geen                                           | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Toepassingsapparatuur reinigen buiten de cabine                                | PROC05  | Geen                                           | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Afvalbeheer                                                                    | PROC08b | Geen                                           | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Zie hoofdstuk 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor specificaties.



## Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie op dit informatieblad voor veilig gebruik van mengelingen is gebaseerd op de gegevens die door de leverancier van de substantie zijn verstrekt voor de substanties in het product waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op het moment van afgifte. Het garandeert geen veilig gebruik van het product en vervangt niet de eventueel door de wet voorgeschreven beoordeling van het beroepsrisico. Bij het ontwikkelen van werkinstructies voor werknemers moeten SUMI-bladen altijd in combinatie met het SDS en het etiket van het product worden overwogen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van dit document.

SUMI

Informatie over veilig gebruik van mengels voor eindgebruikers

**Titel** : Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van andere methoden dan sproeien-Plaatselijke afzuiging

*Dit document is bedoeld om de omstandigheden voor veilig gebruik van het product te communiceren en moet altijd worden gelezen in combinatie met het veiligheidsinformatieblad, Technisch Informatieblad en de etiketten van het product.*

**Algemene beschrijving van het behandelde proces**

Verf aanbrengen op industriële lijn met kwast, roller, dompelen, spreiden, spiraal, geïndividualiseerd bed of gordijncoating (alleen lokale afzuigventilatie)

**Operationele omstandigheden**

**Plaats van gebruik** : Gebruik binnenshuis

**Risicobeheersmaatregelen (RMM)**

| Bijdragende activiteit                                                                     | Procescategorie (ën) | Maximale duur  | Ventilatie                                 |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                            |                      |                | Type                                       | ach (luchtwisselingen per uur)        |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                                    | PROC05               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding         | PROC08b              | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van andere methoden dan sproeien | PROC10, PROC13       | Meer dan 4 uur | Plaatselijke afzuiging                     | Raadpleeg relevante technische normen |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën             | PROC04               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Schoonmaken                                                                                | PROC05               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Afvalbeheer                                                                                | PROC08b              | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Bijdragende activiteit                                                                     | Procescategorie (ën) | Ademhaling     | Oog                                        | Handen                                |
|                                                                                            |                      |                |                                            |                                       |

|                                                                                            |                |      |                                               |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                                    | PROC05         | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding         | PROC08b        | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van andere methoden dan sproeien | PROC10, PROC13 | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën             | PROC04         | Geen | Geen                                          | Geen                                                |
| Schoonmaken                                                                                | PROC05         | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Afvalbeheer                                                                                | PROC08b        | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Zie hoofdstuk 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor specificaties.



## Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie op dit informatieblad voor veilig gebruik van mengelingen is gebaseerd op de gegevens die door de leverancier van de substantie zijn verstrekt voor de substanties in het product waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op het moment van afgifte. Het garandeert geen veilig gebruik van het product en vervangt niet de eventueel door de wet voorgeschreven beoordeling van het beroepsrisico. Bij het ontwikkelen van werkinstructies voor werknemers moeten SUMI-bladen altijd in combinatie met het SDS en het etiket van het product worden overwogen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van dit document.

# SUMI

## Informatie over veilig gebruik van mengels voor eindgebruikers

**Titel** : Professioneel schilderwerk, buitenkwast/-roller

*Dit document is bedoeld om de omstandigheden voor veilig gebruik van het product te communiceren en moet altijd worden gelezen in combinatie met het veiligheidsinformatieblad, Technisch Informatieblad en de etiketten van het product.*

## Algemene beschrijving van het behandelde proces

Buitenschilderwerk door professionals met kwast of roller

## Operationele omstandigheden

**Plaats van gebruik** : Gebruik buitenshuis

## Risicobeheersmaatregelen (RMM)

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Maximale duur  | Ventilatie |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|------------|--------------------------------|
|                                                                                    |                      |                | Type       | ach (luchtwisselingen per uur) |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Meer dan 4 uur | Buiten     | 3 - 5                          |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08a              | Meer dan 4 uur | Buiten     | 3 - 5                          |
| Professionele toepassing van coatings en inktten met behulp van kwast of roller    | PROC10               | Meer dan 4 uur | Buiten     | 3 - 5                          |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën     | PROC04               | Meer dan 4 uur | Buiten     | 3 - 5                          |
| Schoonmaken                                                                        | PROC05               | Meer dan 4 uur | Buiten     | 3 - 5                          |
| Afvalbeheer                                                                        | PROC08a              | Meer dan 4 uur | Buiten     | 3 - 5                          |

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Ademhaling | Oog                                           | Handen                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08a              | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Professionele toepassing van coatings en inktten met behulp van kwast of roller    | PROC10               | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën     | PROC04               | Geen       | Geen                                          | Geen                                                |

Datum van uitgave/Revisie datum

: \*\*\*

Datum vorige uitgave

: Geen vorige validatie

Versie

1

28/35

|             |         |      |                                               |                                                     |
|-------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Schoonmaken | PROC05  | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Afvalbeheer | PROC08a | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Zie hoofdstuk 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor specificaties.



## Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie op dit informatieblad voor veilig gebruik van mengelingen is gebaseerd op de gegevens die door de leverancier van de substantie zijn verstrekt voor de substanties in het product waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op het moment van afgifte. Het garandeert geen veilig gebruik van het product en vervangt niet de eventueel door de wet voorgeschreven beoordeling van het beroepsrisico. Bij het ontwikkelen van werkinstructies voor werknemers moeten SUMI-bladen altijd in combinatie met het SDS en het etiket van het product worden overwogen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van dit document.

# SUMI

## Informatie over veilig gebruik van mengels voor eindgebruikers

**Titel** : Professionele toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien-Binnen

*Dit document is bedoeld om de omstandigheden voor veilig gebruik van het product te communiceren en moet altijd worden gelezen in combinatie met het veiligheidsinformatieblad, Technisch Informatieblad en de etiketten van het product.*

### Algemene beschrijving van het behandelde proces

Verfspuitwerk binnen door professionals voor algemene toepassingen (bijv. decoratief), met alleen algemene ruimteventilatie (open deuren/ramen)

### Operationele omstandigheden

**Plaats van gebruik** : Gebruik binnenshuis

### Risicobeheersmaatregelen (RMM)

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Maximale duur | Ventilatie                      |                                |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|---------------------------------|--------------------------------|
|                                                                                    |                      |               | Type                            | ach (luchtwisselingen per uur) |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | 1 tot 4 uur   | Goede algemene ruimteventilatie | 3 - 5                          |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08a              | 1 tot 4 uur   | Goede algemene ruimteventilatie | 3 - 5                          |
| Professionele toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien           | PROC11               | 1 tot 4 uur   | Goede algemene ruimteventilatie | 3 - 5                          |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën     | PROC04               | 1 tot 4 uur   | Goede algemene ruimteventilatie | 3 - 5                          |
| Schoonmaken                                                                        | PROC05               | 1 tot 4 uur   | Goede algemene ruimteventilatie | 3 - 5                          |
| Afvalbeheer                                                                        | PROC08a              | 1 tot 4 uur   | Goede algemene ruimteventilatie | 3 - 5                          |

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Ademhaling | Oog                                           | Handen                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08a              | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Professionele toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien           | PROC11               | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Datum van uitgave/Revisie datum

: \*\*\*

Datum vorige uitgave

: Geen vorige validatie

Versie

1

30/35

|                                                                                |         |      |                                               |                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën | PROC04  | Geen | Geen                                          | Geen                                                |
| Schoonmaken                                                                    | PROC05  | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Afvalbeheer                                                                    | PROC08a | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Zie hoofdstuk 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor specificaties.



## Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie op dit informatieblad voor veilig gebruik van mengelingen is gebaseerd op de gegevens die door de leverancier van de substantie zijn verstrekt voor de substanties in het product waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op het moment van afgifte. Het garandeert geen veilig gebruik van het product en vervangt niet de eventueel door de wet voorgeschreven beoordeling van het beroepsrisico. Bij het ontwikkelen van werkinstructies voor werknemers moeten SUMI-bladen altijd in combinatie met het SDS en het etiket van het product worden overwogen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van dit document.

SUMI

Informatie over veilig gebruik van mengels voor eindgebruikers

**Titel** : Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van andere methoden dan sproeien-Afgesloten

Dit document is bedoeld om de omstandigheden voor veilig gebruik van het product te communiceren en moet altijd worden gelezen in combinatie met het veiligheidsinformatieblad, Technisch Informatieblad en de etiketten van het product.

Algemene beschrijving van het behandelde proces

Verf aanbrengen op industriële lijn met kwast, roller, dompelen, spreiden, spiraal, geïndustrialiseerd bed of gordijncoating (afgesloten toepassing)

Operationele omstandigheden

**Plaats van gebruik** : Gebruik binnenshuis

Risicobeheersmaatregelen (RMM)

| Bijdragende activiteit                                                                     | Procescategorie (ën) | Maximale duur  | Ventilatie                                 |                                       |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                            |                      |                | Type                                       | ach (luchtwisselingen per uur)        |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                                    | PROC05               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding         | PROC08b              | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van andere methoden dan sproeien | PROC10, PROC13       | Meer dan 4 uur | Plaatselijke afzuiging                     | Raadpleeg relevante technische normen |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën             | PROC02               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Schoonmaken                                                                                | PROC05               | Meer dan 4 uur | Plaatselijke afzuiging                     | Raadpleeg relevante technische normen |
| Toepassingsapparatuur reinigen buiten de cabine                                            | PROC05               | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |
| Afvalbeheer                                                                                | PROC08b              | Meer dan 4 uur | Uitgebreide (mechanische) ruimteventilatie | 5 - 10                                |

| Bijdragende activiteit                                                                     | Procescategorie (ën) | Ademhaling | Oog                                           | Handen                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                                    | PROC05               | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding         | PROC08b              | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Industriële toepassing van coatings en inkten door middel van andere methoden dan sproeien | PROC10, PROC13       | Geen       | Geen                                          | Geen                                                |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën             | PROC02               | Geen       | Geen                                          | Geen                                                |
| Schoonmaken                                                                                | PROC05               | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Toepassingsapparatuur reinigen buiten de cabine                                            | PROC05               | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Afvalbeheer                                                                                | PROC08b              | Geen       | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Zie hoofdstuk 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor specificaties.



## Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie op dit informatieblad voor veilig gebruik van mengelingen is gebaseerd op de gegevens die door de leverancier van de substantie zijn verstrekt voor de substanties in het product waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op het moment van afgifte. Het garandeert geen veilig gebruik van het product en vervangt niet de eventueel door de wet voorgeschreven beoordeling van het beroepsrisico. Bij het ontwikkelen van werkinstructies voor werknemers moeten SUMI-bladen altijd in combinatie met het SDS en het etiket van het product worden overwogen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van dit document.

# SUMI

## Informatie over veilig gebruik van mengels voor eindgebruikers

**Titel** : Professionele toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien-Buiten

*Dit document is bedoeld om de omstandigheden voor veilig gebruik van het product te communiceren en moet altijd worden gelezen in combinatie met het veiligheidsinformatieblad, Technisch Informatieblad en de etiketten van het product.*

### Algemene beschrijving van het behandelde proces

Verfspuitwerk buiten door professionals voor algemene toepassingen (bijv. decoratief)

### Operationele omstandigheden

**Plaats van gebruik** : Gebruik buitenshuis

### Risicobeheersmaatregelen (RMM)

| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Maximale duur | Ventilatie                                    |                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                                                                                    |                      |               | Type                                          | ach (luchtwisselingen per uur)                      |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | 1 tot 4 uur   | Buiten                                        | 3 - 5                                               |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08a              | 1 tot 4 uur   | Buiten                                        | 3 - 5                                               |
| Professionele toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien           | PROC11               | 1 tot 4 uur   | Buiten                                        | 3 - 5                                               |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën     | PROC04               | 1 tot 4 uur   | Buiten                                        | 3 - 5                                               |
| Schoonmaken                                                                        | PROC05               | 1 tot 4 uur   | Buiten                                        | 3 - 5                                               |
| Afvalbeheer                                                                        | PROC08a              | 1 tot 4 uur   | Buiten                                        | 3 - 5                                               |
| Bijdragende activiteit                                                             | Procescategorie (ën) | Ademhaling    | Oog                                           | Handen                                              |
| Bereiding van materiaal voor toepassing                                            | PROC05               | Geen          | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Laden van toepassingsapparatuur en hanteren van gecoate onderdelen vóór uitharding | PROC08a              | Geen          | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Professionele toepassing van coatings en inkten door middel van sproeien           | PROC11               | Geen          | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Filmvorming - geforceerde droging, droging in een oven en andere technologieën     | PROC04               | Geen          | Geen                                          | Geen                                                |

Datum van uitgave/Revisie datum

: \*\*\*

Datum vorige uitgave

: Geen vorige validatie

Versie

1

34/35

|             |         |      |                                               |                                                     |
|-------------|---------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Schoonmaken | PROC05  | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |
| Afvalbeheer | PROC08a | Geen | Gebruik oogbescherming overeenkomstig EN 166. | Draag geschikte handschoenen die voldoen aan EN374. |

Zie hoofdstuk 8 van dit veiligheidsinformatieblad voor specificaties.



## Afwijzing van verantwoordelijkheid.(Disclaimer)

De informatie op dit informatieblad voor veilig gebruik van mengelingen is gebaseerd op de gegevens die door de leverancier van de substantie zijn verstrekt voor de substanties in het product waarvoor een chemische veiligheidsbeoordeling is uitgevoerd op het moment van afgifte. Het garandeert geen veilig gebruik van het product en vervangt niet de eventueel door de wet voorgeschreven beoordeling van het beroepsrisico. Bij het ontwikkelen van werkinstructies voor werknemers moeten SUMI-bladen altijd in combinatie met het SDS en het etiket van het product worden overwogen.

Er wordt geen aansprakelijkheid aanvaard voor enige schade, van welke aard dan ook, die direct of indirect het gevolg is van handelingen en/of beslissingen die (mede) gebaseerd zijn op de inhoud van dit document.