

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

РАЗДЕЛ 1: Идентификация на веществото/сместа и на дружеството/предприятието

1.1 Идентификатор на продукта

Наименование на продукта : FIRETEX FX4002 Solvent Based Intumescent

Код на продукта : FX4002

1.2 Идентифицирани видове употреба на веществото или сместа, които са от значение, и видове употреба, които не се препоръчват

Употреби на материали : Боя или свързани с боя материали.
: Само за промишлено използване.

1.3 Подробни данни за доставчика на информационния лист за безопасност

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine Coatings Division EMEA
Tower Works
Kestor Street
Bolton
BL2 2AL
United Kingdom
+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company
Inver France SAS
2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102
Thouars CEDEX
France

Електронна поща на лицето, отговорно за този ИЛБ : hse.pm.emea@sherwin.com

1.4 Телефонен номер при спешни случаи

Национален консултативен орган/Центрър по отрови

Телефонен номер : +359 2 9154 233

Доставчик

Телефонен номер : +(44)-870-8200 418

Работно време : Лице за контакт при извънредни ситуации на разположение 24 часа в деновощието

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

2.1 Класифициране на веществото или сместа

Дефиниция на продукта : Смес

Класификация съгласно Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 2, H225

Skin Irrit. 2, H315

Carc. 2, H351

Repr. 2, H361

STOT SE 3, H336

STOT RE 2, H373

Asp. Tox. 1, H304

Продуктът е класифициран като опасен в съответствие с Регламент (ЕО) 1272/2008 с изменениета.

Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази.

Вж. Раздел 11 за по-подробна информация относно въздействията върху здравето и съответните симптоми.

2.2 Елементи на етикета

Пиктограми за опасностите



Сигнална дума

: Опасно

Предупреждения за опасност

: Силно запалими течност и пари.
Може да бъде смъртоносен при погъщане и навлизане в дихателните пътища.
Предизвика дразнене на кожата.
Може да предизвика сънливост или световъртеж.
Предполага се, че причинява рак.
Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода.
Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция.

Препоръки за безопасност

Предотвратяване

: Преди употреба се снабдете със специални инструкции. Използвайте предпазни ръкавици, предпазно облекло, предпазни очила, предпазна маска за лице или предпазни средства за защита на слуха. Да се пази от топлина, нагорещени повърхности, искри, открит пламък, и други източници на запалване. Тютюнопушенето забранено. Не вдишвайте изпарения.

Реагиране

: ПРИ ПОГЛЪЩАНЕ: Незабавно се обадете в ЦЕНТЪР ПО ТОКСИКОЛОГИЯ или на лекар. НЕ предизвиквайте повръщане.

Съхранение

: Неприложимо.

Изхвърляне/
Обезереждане

: Неприложимо.

Опасни съставки

: толуен
1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine

Допълнителни
елементи на етикета

: Внимание! При пулверизация могат да се образуват опасни рециклирани капки. Не вдишвайте пулверизираната струя или мъгла. САМО ЗА ПРОМИШЛЕНА УПОТРЕБА

Специални изисквания към опаковките

Неприложимо.

2.3 Други опасности

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, биоакумулиращи и токсични) или мУмБА (много устойчиви, много биоакумулиращи).

РАЗДЕЛ 2: Описание на опасностите

Веществото/смesta не съдържа компоненти, за които се счита, че имат свойствата да разрушават ендокринната система съгласно Член 57 (е) на Регламента относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) или Делегиран Регламент (ЕС) 2017/2100 на Комисията, или Регламент (ЕС) 2018/605 на Комисията при нива от 0,1 % или по-високи.

Други рискове, които не водят до класификация : Не е известно.

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките**3.2 Смес**

| Наименование на веществото/препарата | Идентификатори | % | Класификация | Лимити за специфична концентрация, M-фактори и оценки на остра токсичност | Тип |
|--------------------------------------|--|-----------|--|--|---------|
| толуен | REACH #: 01-2119471310-51 EO: 203-625-9 CAS: 108-88-3 Индекс: 601-021-00-3 | ≥10 - <25 | Flam. Liq. 2, H225 Skin Irrit. 2, H315 Repr. 2, H361d STOT SE 3, H336 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 3, H412 | - | [1] [2] |
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | REACH #: 01-2119485947-16 EO: 203-615-4 CAS: 108-78-1 Индекс: 613-345-00-2 | <10 | Carc. 2, H351 Repr. 2, H361 STOT RE 2, H373 (пикочни пътища) | - | [1] [3] |
| бутанон | REACH #: 01-2119457290-43 EO: 201-159-0 CAS: 78-93-3 Индекс: 606-002-00-3 | ≤5 | Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H336 EUH066 | - | [1] [2] |
| Ксиол, смесени изомери | REACH #: 01-2119488216-32 EO: 215-535-7 CAS: 1330-20-7 Индекс: 601-022-00-9 | ≤3 | Flam. Liq. 3, H226 Acute Tox. 4, H312 Acute Tox. 4, H332 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT RE 2, H373 Asp. Tox. 1, H304 | Оценка на острата токсичност [дермална] = 1100 мг/кг Оценка на острата токсичност [вдишване (газове)] = 6700 ppm M [остър] = 1 | [1] [2] |
| Zinc Borate | EO: 235-804-2 CAS: 12767-90-7 | <1 | Repr. 2, H361 (при вдишване) Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 Вижте раздел 16 за пълния текст на изброените по-горе Н-изрази. | | [1] |

РАЗДЕЛ 3: Състав/информация за съставките

Не съдържа допълнителни съставки, които, доколкото е известно на доставчика и при прилаганите концентрации, да са класифицирани като опасни за здравето или околната среда, да са РВТ или vPvB, или да са вещества, пораждащи еквивалентна степен на беспокойство, или да са с определени граници на експозиция в работната среда и следователно да трябва да бъдат описани в тази раздел.

Тип

- [1] Вещество, класифицирано като опасно за здравето и околната среда
- [2] Вещество с граница на експозиция на работното място
- [3] Вещество, пораждащо еквивалентна степен на беспокойство

Границите на експозиция в работна среда, ако има такива, са изброени в Раздел 8.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

4.1 Описание на мерките за първа помощ

Общи

: В случай на съмнение или наличие на симптоми да се потърси медицинска помощ. Никога не давайте нещо през устата на лице, изпаднало в безсъзнание. При загуба на съзнание пострадалият да се постави в легнато положение и да се потърси медицинска помощ.

При контакт с очите

: Свалете контактните лещи. Промивайте обилно с чиста, прясна вода, като държите клепачите отворени в продължение на най-малко 10 минути и незабавно потърсете медицинска помощ.

Инхалационна

: Изведете пострадалия на свеж въздух. Дръжте лицето на топло и в покой. При липса на дишане, при неравномерно дишане или при спиране на дишането осигурете изкуствено дишане или кислород от обучен персонал.

При контакт с кожата

: Свалете замърсеното облекло и обувки. Измийте кожата обилно с вода и сапун или с познат препарат за почистване на кожа. Да НЕ се използват разтворители или разредители.

При погълъщане

: При погълъщане незабавно потърсете медицинска помощ и покажете контейнера или етикета. Дръжте лицето на топло и в покой. НЕ предизвикайте повръщане.

Защита на оказващите първа помощ

: Не трябва да се предприемат никакви действия, които носят риск за хора или се провеждат без подходящо обучение. Ако все още има съмнение за присъствие на изпарения, спасителят трябва да носи съответна маска или автономен дихателен апарат. Реанимирането уста-в-уста може да бъде опасно за оказващия помощ.

4.2 Най-съществени остри и настъпващи след известен период от време симптоми и ефекти

Няма данни за самата смес. Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]. За подробности вж. Раздели 2 и 3.

Излагането при концентрации на парите на разтворителя над установените пределно допустими концентрации, може да доведе до неблагоприятни за здравето последици като дразнене на лигавиците и на дихателната система, както и неблагоприятен ефект върху бъбреците, черния дроб и централната нервна система. Симптомите включват главоболие, световъртеж, умора, мускулна слабост, сънливост и при по-тежките случаи - загуба на съзнание.

Разтворителите могат да причинят някои от гореизброените ефекти по пътя на абсорбиране чрез кожата. Многоократният или продължителен контакт със сместа може да причини отнемане на естествената мазнина от кожата, което да доведе до неалергичен контактен дерматит и абсорбиране през кожата.

Течността, попаднала в очите, може да причини дразнене и временни увреждания.

При погълъщане може да предизвика гадене, диария и повръщане.

Така се вземат предвид, когато е известно, незабавните и забавените ефекти, както и хроничните ефекти на компонентите в резултат на краткосрочна и дългосрочна експозиция чрез орални или дермални пътища на експозиция, чрез вдишване или очен контакт.

4.3 Указание за необходимостта от всякакви неотложни медицински грижи и специално лечение

Бележки за лекаря

: В случай на вдишване на продукти от разлагане при пожар, симптомите може да се проявят по-късно. На лицето, изложено на въздействие, може да се наложи да остане под медицинско наблюдение 48 часа.

РАЗДЕЛ 4: Мерки за първа помощ

Специфично лечение : Няма специфично лечение.

Вижте токсикологичната информация (Раздел 11)

РАЗДЕЛ 5: Противопожарни мерки

5.1 Средства за гасене на пожар

Подходящи пожарогасителни средства : Препоръчва се: алкохолоустойчива пяна, CO₂, прахове, воден спрей/водна мъгла.

Неподходящи пожарогасителни средства : Не използвайте водна струя.

5.2 Особени опасности, които произтичат от веществото или сместа

Опасности, произлизщи от веществото или сместа : Запалването ще предизвика гъст, черен дим. Контактът с продукти на разлагането може да бъде опасен за здравето.

Опасни продукти при горене : Продуктите от разлагането може да включват следните материали: въглероден оксид, въглероден диоксид, дим, азотни оксиidi.

5.3 Съвети за пожарникарите

Специални предпазни мерки за пожарникарите : При пожар охлаждайте затворените контейнери с вода. Не изхвърляйте остатъците от пожара в канали или водни потоци.

Специални предпазни средства за пожарникарите : Пожарникарите трябва да носят автономни дихателни апарати със свръхналягане и пълна екипировка.

РАЗДЕЛ 6: Мерки при аварийно изпускане

6.1 Лични предпазни мерки, предпазни средства и процедури при спешни случаи

За персонал, който не отговаря за спешни случаи : Да се отстранят източниците на запалване и да се проветри помещението. Избягвайте да дишате изпарения или мъгла. Да се приложат предпазните мерки, изброени в Раздели 7 и 8.

Не позволявайте на хора от персонала, неангажирани с отстраняването на аварията и незашитени срещу вредните въздействия, да навлизат в зоната на замърсяване.

За лицата, отговорни за спешни случаи : Ако при овладяването на разлива се налага носенето на специализирано облекло, разгледайте внимателно информацията в раздел 8 за подходящи и неподходящи материали. Вижте и информацията в частта "За персонал, който не отговаря за спешни случаи".

6.2 Предпазни мерки за опазване на околната среда : Не допускайте попадането в реки и канали. Ако продуктът замърси езера, реки или канализация, да се уведомят съответните власти, съгласно местните разпоредби.

6.3 Методи и материали за ограничаване и почистване : Разливите да се попиват с негорими абсорбиращи материали като пясък, пръст, вермикулит, диатомит, да се събират и съхраняват в контейнери за последващо изхвърляне, съгласно местните разпоредби (вж. Раздел 13). По възможност да се почиства с измиващ препарат. Да се избягва употребата на разтворители.

6.4 Позоваване на други раздели : Вижте раздел 1 за контакти в случай на спешност. Вижте раздел 8 за информация за подходящите лични предпазни средства. Вижте раздел 13 за допълнителна информация за начините на третиране на отпадъци.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

7.1 Предпазни мерки за безопасна работа

- Да не се допуска образуването на запалими или експлозивни концентрации на парите във въздуха, също и достигането до концентрации на парите, надвишаващи граничните стойности за съдържание на вредни вещества във въздуха на работната среда.
В допълнение, този продукт трябва да се използва само на места без отворен пламък или други източници на запалване. Електрическата апаратура трябва да бъде обезопасена съобразно приетите стандарти.
Сместа може да се зарежда електростатично: винаги използвайте проводници за заземяване, когато прехвърляте от един контейнер в друг.
Работниците трябва да носят защитни антистатични обувки и облекло, а подът трябва да е електропроводим.
Пазете от източници на топлина, искри и пламък. Да не се използват уреди, които произвеждат искри.
Да се избягва контакт с очите и кожата. Избягвайте вдишването на прах, частици, пръски или мъгла, възникнали в резултат от прилагането на тази смес.
Да се избягва вдишването на прах при обработка с абразивни материали.
Яденето, пиенето и пушенето трябва да бъдат забранени в зоната, където се работи, съхранява и обработва материала.
Поставете подходящи лични предпазни средства (вж. Раздел 8).
Да не се използва налягане за изпразване на съдържанието. Контейнерът не е съд за високо налягане.
Съхранението да се извършва винаги в контейнери от същия, като на оригиналния контейнер, материал.
Да се съблюдават правилата за здравословен и безопасен труд на работното място.
Не допускайте попадането в реки и канали.
- Информация за защитата от огън и от експлозия**
Парите са по-тежки от въздуха и могат да се разпространят непосредствено над целия под. Парите могат да образуват експлозивни смеси с въздуха.

Когато операторите, независимо дали пръскат или не, работят вътре в кабината за разпръскване, вентилацията едва ли ще бъде винаги достатъчна, за да се контролира концентрацията на частици и пари на разтворителя. При тези обстоятелства те трябва да носят дихателен апарат с подаване на състен въздух, по време на процеса на пръскане, до намаляване на концентрацията на частиците и парите на разтворителя под допустимите стойности.

7.2 Условия за безопасно съхраняване, включително несъвместимости

- Да се съхранява съгласно с местните разпоредби.
- Бележки за съвместно съхранение**
Да се пази от: окислители, силни основи, силни киселини.
- Допълнителна информация за условията на съхранение**
Спазвайте указанията на етикета. Съхранявайте на сухо, хладно и добре проветриво място. Пазете от топлина и пряка слънчева светлина.
Съхранявайте далеч от източници на запалване. Пушенето забранено. Да не се допуска достъп на външни лица. Контейнерите, които са били отваряни, трябва внимателно да се запечатат отново и да се съхраняват в изправено положение, за да не се допусне разлив.
Замърсеният абсорбиращ материал може да крие същите опасности като разлятия продукт.
Да се съхранява в затворена оригинална опаковка при температури между 5°C и 25°C.

РАЗДЕЛ 7: Работа и съхранение

7.3 Специфична(и) крайна(и) употреба(и)

Препоръки : Няма на разположение.

Специфични решения за индустриалния сектор : Няма на разположение.

Добрите хигиенни стандарти, редовното безопасно отстраняване на отпадъчните материали и редовната поддръжка на филтрите в кабинката за пръскане намаляват риска от спонтанно възпламеняване и други рискове от пожар.

Преди да използвате настоящия материал, моля, консултирайте се със Сценария(ите) на експозиция, ако е наличен, за конкретната крайна употреба, контролни мерки и допълнителни съображения относно границата на допустимо излагане (PPE).

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Информацията в този раздел съдържа общи съвети и насоки. За всички налични данни, свързани със специфични употреби, предвидени в сценария (сценариите) на експозиция, следва да бъде разгледан списъкът с идентифицираните употреби в раздел 1.

8.1 Параметри на контрол

Граници на експозиция в работна среда

| Наименование на веществото/препарата | Границни стойности на експозиция |
|--------------------------------------|--|
| толуен | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба № 13/2003. (България, 6/2021). Абсорбиран през кожата. Границни стойности 15 минути: 384 mg/m ³ 15 минути. Границни стойности 8 часа: 192 mg/m ³ 8 часа. Границни стойности 15 минути: 100 ppm 15 минути. Границни стойности 8 часа: 50 ppm 8 часа. |
| бутанон | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба № 13/2003. (България, 6/2021). Границни стойности 8 часа: 590 mg/m ³ 8 часа. Границни стойности 15 минути: 885 mg/m ³ 15 минути. |
| Ксилол, смесени изомери | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба № 13/2003. (България, 6/2021). [Ксилен (смес от изомери), чист] Абсорбиран през кожата. Границни стойности 8 часа: 221 mg/m ³ 8 часа. Границни стойности 15 минути: 442 mg/m ³ 15 минути. Границни стойности 15 минути: 100 ppm 15 минути. Границни стойности 8 часа: 50 ppm 8 часа. |

Индекси на биологична експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Индекси експозиция |
|--------------------------------------|--|
| толуен | Министерство на труда и социалната политика и Министерството на здравеопазването - Наредба № 13/2003. (България, 6/2021) Биологични гранични стойност: 1.6 mmol/мол креатинин, хипурова киселина [в урината]. Време за вземане на проби: в края на експозицията или в края на работната смяна. |

Препоръчителни процедури за мониторинг : Да се направи справка със стандарти за мониторинг като следните: Европейски стандарт EN 689 (Въздух на работното място - Ръководство за оценка на експозицията при вдишване на химични агенти за сравняване с гранични стойности и стратегия за измерване) Европейски стандарт EN 14042 (Въздух на работното място - Ръководство за приложение и използване на процедури за оценяване излагането на въздействие на химични и биологични агенти) Европейски стандарт EN 482 (Въздух на работното място - Основни изисквания при изпълнението на процедури за измерване на химични агенти)

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

Ще се изисква също и позоваване на националните административни документи за методите за определяне на опасните вещества.

- Редовен мониторинг на всички работни зони трябва да се извършва постоянно, включително зони, които може да не са еднакво вентилирани.

DNELs/DMELs

| Наименование на веществото/ препарата | Тип | Експозиция | Стойност | Население | Ефекти |
|--|------|------------------------------|------------------------|---|----------|
| толуен | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 226 mg/m ³ | Обща популация [За човека чрез околната среда] | Системен |
| | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 226 mg/m ³ | Обща популация [За човека чрез околната среда] | Местен |
| | DNEL | Дългосрочен Дермална | 226 mg/m ³ | Обща популация [За човека чрез околната среда] | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 226 mg/kg bw/ден | Обща популация [За човека чрез околната среда] | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 56.5 mg/m ³ | Обща популация [За човека чрез околната среда] | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Орална | 8.13 mg/ kg bw/ден | Обща популация [За човека чрез околната среда] | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 192 mg/m ³ | Работници | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 192 mg/m ³ | Работници | Местен |
| | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 384 mg/m ³ | Работници | Системен |
| | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 384 mg/m ³ | Работници | Местен |
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | DNEL | Дългосрочен Дермална | 384 mg/kg bw/ден | Работници | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 56.5 mg/m ³ | Обща популация [Потребители] | Местен |
| | DNEL | Краткосрочен Дермална | 117 mg/кг | Работници | Системен |
| | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 82.3 mg/m ³ | Работници | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Дермална | 11.8 mg/кг | Работници | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 8.3 mg/m ³ | Работници | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Дермална | 4.2 mg/кг | Обща популация | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 1.5 mg/m ³ | Обща популация | Системен |
| бутанон | DNEL | Дългосрочен Орална | 0.42 mg/кг | Обща популация | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен | 1161 mg/ | Работници | Системен |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

| | | | | | |
|------------------------|------|---|------------------------------------|------------------------------------|----------|
| Ксиол, смесени изомери | DNEL | Дермална Дългосрочен Инхалационна | kg bw/ден 600 mg/m ³ | Работници | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Дермална | 412 mg/kg bw/ден | Обща популация [Потребители] | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 106 mg/m ³ | Обща популация [Потребители] | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Орална | 31 mg/kg bw/ден | Обща популация [Потребители] | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Дермална | 212 mg/m ³ | Работници | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Дермална | 125 mg/kg | Обща популация | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 221 mg/m ³ | Работници | Системен |
| | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 289 mg/m ³ | Работници | Системен |
| | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 442 mg/m ³ | Работници | Местен |
| | DNEL | Дългосрочен Инхалационна | 65.3 mg/m ³ | Обща популация | Системен |
| | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 260 mg/m ³ | Обща популация | Местен |
| | DNEL | Краткосрочен Инхалационна | 174 mg/m ³ | Обща популация | Системен |
| | DNEL | Дългосрочен Орална | 1.5 mg/kg | Обща популация | Системен |

PNECs

| Наименование на веществото/ препарата | Характеристика на средата | Стойност | Характеристика на метода |
|--|---|-----------------|-----------------------------|
| толуен | Сладководна утайка | 0.68 mg/l | Фактори на оценяването |
| | Утайка от морска вода | 0.68 mg/l | Фактори на оценяването |
| | Пречиствателна станция за канализационна вода | 13.61 mg/l | Фактори на оценяването |
| | Почва | 2.89 mg/kg | Фактори на оценяването |
| | Сладководна утайка | 16.39 mg/kg dwt | - |
| | Утайка от морска вода | 16.39 mg/kg dwt | - |
| | Прясна вода | 0.5 mg/l | - |
| | Морска вода | 0.05 mg/l | - |
| | Пречиствателна станция за канализационна вода | 200 mg/l | - |
| | Сладководна утайка | 2.524 mg/kg | - |
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | Прясна вода | 55.8 mg/l | - |
| | Морска вода | 55.8 mg/l | - |
| | Пречиствателна станция за канализационна вода | 709 mg/l | - |
| | Утайка | 284.7 mg/kg dwt | - |
| | Почва | 22.5 mg/kg | - |
| | Вторично отравяне | 1000 mg/kg | - |
| | | | |
| | | | |
| бутанон | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

8.2 Контрол на експозицията

- Подходящ инженерен контрол**
- : Осигурете адекватна вентилация. Където е възможно, това може да се постигне чрез използване на местната смукателна вентилация и добро общо изтегляне. Ако това се окаже недостатъчно, за поддържане на концентрациите на частици и пари на разтворителя под ПДК на вредни вещества във въздуха на работната среда, да се ползва подходяща дихателна маска.
 - : Съветваме потребителите да имат предвид националните гранични стойности на експозиция на работното място или еквивалентни стойности.

Индивидуални мерки за защита

- Хигиенни мерки**
- : Измивайте старателно ръцете до лактите и лицето след боравенето с химически продукти, преди хранене, пушене и използване на тоалетна, както и в края на работния ден. За свалянето на потенциално замърсеното облекло трябва да се използват съответни методики. Изперете замърсеното облекло преди повторна употреба. Осигурете пунктове за измиване на очите и душове в близост до работната площадка.
- Заштита на очите/лицето**
- : Да се използват предпазни средства, които да защитят очите в случай на прливане на течност.
- Заштита на кожата**
- Заштита на ръцете**
- Ръкавици**
- : Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374.
 - : Ръкавици за защита при краткотрайно излагане/изпръскване (по-малко от 10 мин.): Нитрил >0,12 mm Ръкавиците за защита при изпръскване трябва да се сменят веднага след осъществяване на контакт с химикали.
"Ръкавици за многократно или продължително излагане (време на пробив > 240 мин.) Когато опасните съставки в раздел 3 съдържат някое от следните:
Употреба на Ароматни разтворители (Ксилен, Толуен) или Алифатни разтворители или Минерално масло: Ръкавици от поливинил алкохол (PVA) 0,2-0,3 mm В противен случай да се използват: Бутилови ръкавици >0,3 mm За продължително излагане или разливи (време на пробив >480 мин.):
Използвайте ръкавици с PE покритие под ръкавиците
Благодарение на различните условия (напр., температура, износване), практическата употреба на ръкавиците за химическа защита всъщност може да е много по-кратка от времето за инфильтрация, определено при изпитване. Препоръката за вида или видовете ръкавици, които да се използват при работа с този продукт, е базирана на информация от следните източници: Solvent resin manufacturers and European Solvents Industry Group (ESIG) (Производители на разтворители на смоли и Европейска група на производителите на разтворители).
Няма материал или комбинация от материали за ръкавици, които да предоставят неограничена резистентност към който и да било отделен химикал или комбинация от химикали.
Времето на проникване трябва да бъде по-голямо от времето на крайната употреба на продукта.
Трябва да се следват инструкциите и информацията, предоставени от производителя на ръкавици, относно употребата, съхранението, поддържането и смяната.
Ръкавиците трябва да се сменят регулярно, както и при признания за увреждане на материала на ръкавиците.
Винаги проверявайте дали ръкавиците са без дефекти и дали се съхраняват и използват правилно.
Експлоатационните качества или ефективността на ръкавиците могат да се влошат вследствие на физически/химически повреди и лоша поддръжка.
Предпазните кремове могат да защитят откритите части на кожата, но не бива да се използват при вече настъпил контакт с кожата.
Потребителят трябва да провери дали окончателният избор на вида ръкавици при работа с този продукт е най-подходящият и взима предвид конкретните условия на употреба, включени в оценката на риска на потребителя.

РАЗДЕЛ 8: Контрол на експозицията/лични предпазни средства

| | |
|---|--|
| Зашита на тялото | : Работниците да носят антистатично облекло от естествени тъкани или от синтетични тъкани, устойчиви на висока температура. |
| | : Личните предпазни средства трябва да се избират според извършваната дейност и вероятните рискове и трябва да бъдат одобрени от специалист преди работа с този продукт. Когато има риск от запалване поради статично електричество, носете антистатично защитно облекло. За най-висока защита срещу статични разряди облеклото трябва да включва антистатични гащериони, ботуши и ръкавици. Отнесете се към Европейски стандарт EN 1149 за допълнителна информация относно изискванията към материалите, проектирането и методите за изпитване. |
| Друга защита на кожата | : Избирането на подходящи обувки и всички допълнителни мерки за защита на кожата трябва да се извърши на базата на изпълняваната задача и свързаните рискове и следва да бъде одобрено от специалист преди работа с този продукт. |
| Зашита на дихателните пътища | : Методи на нанасяне: Четка или валяк. Одобрен/сертифициран респиратор с филтър за органични изпарения. Тип филтър: A2 P2 (EN14387). Ръчно пръскане. Когато оценката на риска показва, че е необходимо, използвайте правилно поставени дихателни маски с пречистване или подаване на въздух, отговарящи на одобрените стандарти. |
| Контрол на експозицията на околната среда | : Не допускайте попадането в реки и канали. |
| Преди да използвате настоящия материал, моля, консултирайте се със Сценария(ите) на експозиция, ако е наличен, за конкретната крайна употреба, контролни мерки и допълнителни съображения относно границата на допустимо излагане (PPE). Информацията, която се съдържа в този информационен лист за безопасност, не включва личната оценка на риска на работното място на потребителя, както изискват някои други наредби за здравословни и безопасни условия на труд. Клаузите на националното законодателство за здравословни и безопасни условия на труд се прилагат при използването на този продукт за работа. | |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Условията за измерване на всички свойства са при стандартна температура и налягане, освен ако не е посочено друго.

9.1 Информация относно основните физични и химични свойства

Външен вид

| | |
|---|--|
| Агрегатно състояние | : Течно. |
| Цвят | : Бял. |
| Мириз | : Paint |
| Граница на мириза | : Не е в наличност (не е изпитвано). |
| pH | : Неуместно/неприложимо поради същността на продукта. неразтворим във вода. |
| Точка на топене/точка на замръзване | : Неуместно/неприложимо поради същността на продукта. |
| Точка на кипене и интервал на кипене | : 78°C |
| Точка на възпламеняване | : Затворената чаша: 2°C [Pensky-Martens Closed Cup] |
| Скорост на изпаряване | : 5.6 (бутилацетат = 1) |
| Запалимост | : Запалима течност. |
| Долна и горна граница на експлозивност | : LEL: 1% (Toluene) UEL: 10% (Methyl Ethyl Ketone) |
| Налагане на парите | : 12.1 килопаскала (90.6 mm Hg) |

РАЗДЕЛ 9: Физични и химични свойства

Относителна плътност на парите : 2.48 [Въздух = 1]

Относителна плътност : 1.28

Разтворимост(и) :

| Средство | Резултат |
|--------------|-------------|
| студена вода | Нерастворим |

Коефициент на разпределение: n-октанол/вода : Неуместно/неприложимо поради същността на продукта.

Температура на самозапалване :

| Наименование на веществото/съставката | °C | °F | Метод |
|---------------------------------------|------------|------------|-------|
| бутанон толуен | 475 480 | 887 896 | |

Температура на разлагане : Неуместно/неприложимо поради същността на продукта.

Вискозитет : Кинематично (40°C): <20.5 mm²/s

Експлозивни свойства : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.

Оксидиращи свойства : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.

Характеристики на частиците

Среден размер на частиците : Неуместно/неприложимо поради същността на продукта.

9.2 Друга информация

Топлина на изгаряне : 8.853 kJ/g

РАЗДЕЛ 10: Стабилност и реактивност

10.1 Реакционна способност : Няма налични конкретни данни от изпитвания, свързани с реактивността на този продукт или неговите съставки.

10.2 Химична стабилност : Стабилен при съхранение и ползване съгласно препоръките (вж. Раздел 7).

10.3 Възможност за опасни реакции : При нормални условия на съхранение и употреба няма да има опасни реакции.

10.4 Условия, които трябва да се избягват : При излагане на високи температури може да произведе опасни продукти на разлагане.

10.5 Несъвместими материали : Да се съхранява далече от следните материали с цел избягване на силна екзотермична реакция: окислители, силни основи, силни киселини.

10.6 Опасни продукти на разпадане : Продуктите от разлагането може да включват следните материали: въглероден оксид, въглероден диоксид, дим, азотни оксиidi.

Вж. Раздел 7: РАБОТА С ВЕЩЕСТВОТО/ПРЕПАРАТА И СЪХРАНЕНИЕ и Раздел 8: КОНТРОЛ ПРИ ЕКСПОЗИЦИЯ И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА за допълнителна информация относно работата с материала и защитата на работещите.

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

11.1 Информация за класовете на опасност, определени в Регламент (ЕО) № 1272/2008

Няма данни за самата смес. Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]. За подробности вж. Раздели 2 и 3.

Излагането при концентрации на парите на разтворителя над установените пределно допустими концентрации, може да доведе до неблагоприятни за здравето последици като дразнене на лигавиците и на дихателната система, както и неблагоприятен ефект върху бъбреците, черния дроб и централната нервна система. Симптомите включват главоболие, световъртеж, умора, мускулна слабост, сънливост и при по-тежките случаи - загуба на съзнание.

Разтворителите могат да причинят някои от гореизброените ефекти по пътя на абсорбиране чрез кожата. Многоократният или продължителен контакт със сместа може да причини отнемане на естествената мазнина от кожата, което да доведе до неалергичен контактен дерматит и абсорбиране през кожата.

Течността, попаднала в очите, може да причини дразнене и временни увреждания.

При погъщане може да предизвика гадене, диария и повръщане.

Така се вземат предвид, когато е известно, незабавните и забавените ефекти, както и хроничните ефекти на компонентите в резултат на краткосрочна и дългосрочна експозиция чрез орални или дермални пътища на експозиция, чрез вдишване или очен контакт.

Остра токсичност

| Наименование на веществото/препарата | Резултат | Вид(ове) | Доза | Експозиция |
|--------------------------------------|------------------------|----------|---------------------|------------|
| толуен | LC50 Инхалационна Пари | Плъх | 49 g/m ³ | 4 часа |
| | LD50 Орална | Плъх | 636 mg/kg | - |
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | LD50 Орална | Плъх | 3161 mg/kg | - |
| | LD50 Дермална | Заек | 6480 mg/kg | - |
| бутанон | LD50 Орална | Плъх | 2737 mg/kg | - |
| | LD50 Орална | Плъх | 6700 ppm | 4 часа |
| Ксилол, смесени изомери | LC50 Инхалационна Газ. | Плъх | 4300 mg/kg | - |
| | LD50 Орална | Плъх | 6700 ppm | - |

Оценки на острата токсичност

| Път на експозиция | Стойност на оценката на острата токсичност (ATE стойност) |
|-------------------------------|---|
| Дермална Вдишване (газове) | 48260.05 mg/kg 293947.59 ppm |

Възпаление/Корозия

| Наименование на веществото/препарата | Резултат | Вид(ове) | Оценка | Експозиция | Наблюдение |
|--------------------------------------|--|----------|--------|----------------|------------|
| толуен | Очи - Лек дразнител | Заек | - | 0.5 минути | - |
| | Очи - Лек дразнител | Заек | - | 100 mg | - |
| | Очи - Силно дразнещ от Силен дразнител | Заек | - | 870 ug | - |
| | Кожа - Лек дразнител | Прасе | - | 24 часа 2 mg | - |
| | Кожа - Лек дразнител | Заек | - | 24 часа 250 uL | - |
| | Кожа - Умерено дразнещ | Заек | - | 435 mg | - |
| | Кожа - Умерено дразнещ | Заек | - | 24 часа 20 mg | - |
| | Очи - Лек дразнител | Заек | - | 500 mg | - |
| | Кожа - Умерено дразнещ | Заек | - | 24 часа 500 mg | - |
| | Кожа - Лек дразнител | Заек | - | 24 часа 14 mg | - |
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | Кожа - Умерено дразнещ | Заек | - | 0.5 минути | - |
| | Очи - Лек дразнител | Заек | - | 100 mg | - |
| бутанон | Кожа - Лек дразнител | Заек | - | 870 ug | - |
| | Кожа - Умерено дразнещ | Заек | - | 24 часа 2 mg | - |

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

| | | | | | |
|-------------------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|
| Ксилол, смесени изомери | Кожа - Умерено дразнещ Очи - Лек дразнител Очи - Силно дразнещ от Силен дразнител Кожа - Лек дразнител Кожа - Умерено дразнещ Кожа - Умерено дразнещ | Заек Заек Заек Пълх Заек Заек | - - - - - - | 24 часа 500 mg 87 mg 24 часа 5 mg 8 часа 60 uL 100 % 24 часа 500 mg | - - - - - - |
|-------------------------|---|--|----------------------------|--|----------------------------|

Заключение/Обобщение : Няма на разположение.

сенсибилизация

Няма налични данни

Заключение/Обобщение : Няма на разположение.

Мутагенност

Няма налични данни

Канцерогенност

Няма налични данни

Репродуктивна токсичност

Няма налични данни

Тератогенност

Няма налични данни

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — еднократна експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Категория | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|---|
| толуен | Категория 3 | - | Наркотични ефекти |
| бутанон | Категория 3 | - | Наркотични ефекти |
| Ксилол, смесени изомери | Категория 3 | - | Дразнене на дихателните пътища |

СТОО (специфична токсичност за определени органи) — повтаряща се експозиция

| Наименование на веществото/препарата | Категория | Път на експозицията | Органи, към които е насочено (въз) действието |
|--------------------------------------|-------------|---------------------|---|
| толуен | Категория 2 | - | - |
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | Категория 2 | - | пикочни пътища |
| Ксилол, смесени изомери | Категория 2 | - | - |

Опасност при вдишване

| Наименование на веществото/препарата | Резултат |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| толуен | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |
| Ксилол, смесени изомери | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |

11.2 Информация за други опасности**11.2.1 Свойства, нарушащи функциите на ендокринната система**

РАЗДЕЛ 11: Токсикологична информация

Няма на разположение.

11.2.2 Друга информация

Няма на разположение.

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация**12.1 Токсичност**

Няма данни за самата смес.

Не допускайте попадането в реки и канали.

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]. За подробности вж. Раздели 2 и 3.

| Наименование на веществото/препарата | Резултат | Вид(ове) | Експозиция |
|--------------------------------------|---|---|--|
| толуен | Остър EC50 >433 ppm Морска вода Остър EC50 11600 µg/l Прясна вода Остър EC50 6000 µg/l Прясна вода Остър LC50 5500 µg/l Прясна вода | Водорасли - <i>Skeletonema costatum</i> Ракообразни - <i>Gammarus pseudolimnaeus</i> - Стадий на възрастен организъм; няма конкретни данни Бълха водна - <i>Daphnia magna</i> - Ювенилен (новоизлюпен, току-що роден организъм) Риба - <i>Oncorhynchus kisutch</i> - Новоизлюпена риба | 96 часа 48 часа 48 часа 96 часа |
| бутанон | Хроничен NOEC 1 mg/l Прясна вода Остър EC50 >500000 µg/l Морска вода Остър EC50 5091000 µg/l Прясна вода Остър LC50 3220000 µg/l Прясна вода | Водорасли - <i>Skeletonema costatum</i> Бълха водна - <i>Daphnia magna</i> - Ларви Риба - <i>Pimephales promelas</i> | 21 дни 96 часа 48 часа 96 часа |
| Ксилол, смесени изомери | Остър LC50 8500 µg/l Морска вода Остър LC50 13400 µg/l Прясна вода | Ракообразни - <i>Palaemonetes rugio</i> Риба - <i>Pimephales promelas</i> | 48 часа 96 часа |

12.2 Устойчивост и разградимост

| Наименование на веществото/препарата | Тест | Резултат | Доза | Инокулант |
|--------------------------------------|------|----------|------|-----------|
| Няма налични данни | | | | |

Заключение/Обобщение : Няма на разположение.

| Наименование на веществото/препарата | период на полуразпадане във вода | Фотолиза | Биологична разградимост |
|--------------------------------------|----------------------------------|----------|-------------------------|
| толуен | - | - | Лесно |
| бутанон | - | - | Лесно |
| Ксилол, смесени изомери | - | - | Лесно |

12.3 Биоакумулираща способност

РАЗДЕЛ 12: Екологична информация

| Наименование на веществото/препарата | LogP _{ow} | Фактор на биоконцентрация | Потенциален |
|--------------------------------------|--------------------|---------------------------|-------------|
| толуен | - | 90 | Ниско |
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | - | <3.8 | Ниско |
| Ксилол, смесени изомери | - | 8.1 за 25.9 | Ниско |
| Zinc Borate | - | 60960 | Висока |

12.4 Преносимост в почвата

Коефициент за разделяне почва/вода (K_{oc}) : Няма на разположение.

Подвижност : Няма на разположение.

12.5 Резултати от оценката на PBT и vPvB

Тази смес не съдържа вещества, за които се счита, че са УБАТ (устойчиви, бионакумулиращи и токсични) или мУМБА (много устойчиви, много бионакумулиращи).

12.6 Свойства, нарушаващи функциите на ендокринната система

Няма на разположение.

12.7 Други неблагоприятни ефекти

Не са известни значителни ефекти или критични опасности.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците**13.1 Методи за третиране на отпадъци****Продукт**

Методи за третиране : Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Изхвърлянето на този продукт, неговите разтвори и съпътстващи продукти трябва винаги да съответства на изискванията за опазване на околната среда, законодателството за изхвърляне на отпадъци и всички изисквания на местните власти. Изхвърлянето на излишни и неподлежачи на рециклиране продукти трябва да се извърши чрез лицензирана фирма за третиране на химични отпадъци. Отпадъкът не трябва да бъде изхвърлен в канализацията нетретиран, освен ако напълно не отговаря на изискванията на всички компетентни органи.

Опасен отпадък

: Да.

Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC)

: отпадъчни бои и лакове, съдържащи органични разтворители или други опасни вещества 08 01 11*

Обезвреждане на отпадъците

: Не допускайте попадането в реки и канали. Изхвърляйте съгласно всички приложими федерални, щатски и местни наредби. Ако този продукт е смесен с други отпадъци, оригиналният продуктов код на отпадъка вече може да не е приложим и трябва да се определи подходящия код. За повече информация се обърнете към местните органи по управление на отпадъците.

Опаковане**Методи за третиране**

: Отделянето на отпадъци следва да се избягва или минимизира навсякъде, където е възможно. Отпадъците от опаковки следва да се рециклират. Освобождаването чрез изгаряне или депониране следва да се вземе под внимание само ако рециклирането е невъзможно.

РАЗДЕЛ 13: Обезвреждане на отпадъците

| | |
|---|---|
| Обезвреждане на отпадъците | : Като използвате информацията, предоставена в този информационен лист за безопасност, трябва да получите указания от съответния орган за управление на отпадъците относно класификацията на празни контейнери. Празните контейнери трябва да бъдат бракувани или ремонтирани. Изхвърлянето на контейнери, замърсени с продукта, в съответствие с местните или националните правни разпоредби. |
| Европейски каталог на отпадъчни продукти (EWC) | : опаковки, съдържащи остатъци от опасни вещества или замърсени с опасни вещества 15 01 10* |
| Специални предпазни мерки | : Този материал и неговата опаковка да се третират по безопасен начин. Трябва да се внимава при работа с празни контейнери, които не са били почистени или измити. Празните контейнери или облицовки могат да задържат известни остатъци от продукта. Изпаренията от остатъците на продукта могат да създадат лесно възпламенима или експлозивна атмосфера вътре в контейнера. Не режете, не заварявайте и не смилайте използваните контейнери, освен ако не са почистени много внимателно отвътре. Избягвайте разпръскването и оттикането на разсипан материал, както и неговия контакт с почвата, водните пътища и канализацията. |

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

| | ADR/RID | IMDG | IATA |
|---|--|--|--|
| 14.1 Номер по списъка на ООН или идентификационен номер | UN1263 | UN1263 | UN1263 |
| 14.2 Точно наименование на пратката по списъка на ООН | БОЯ | PAINT | PAINT |
| 14.3 Клас(ове) на опасност при транспортиране/ Етикет(и) | 3  | 3  | 3  |
| 14.4 Опаковъчна група | II | II | II |
| 14.5 Опасности за околната среда | Не. | No. | No. |
| Допълнителна информация | <u>Специални условия</u> 640 (C) <u>Код при преминаване</u> <u>през тунели</u> D/E | <u>Emergency schedules</u> F-E, S-E | - |

| | |
|--|---|
| 14.6 Специални предпазни мерки за потребителите | : Транспортиране в рамките на територията на потребителя: винаги транспортирайте в затворени контейнери, които са изправени и обезопасени. Уверете се, че лицата, пренасящи продукта, знаят какво трябва да правят в случай на инцидент или разсипване. |
|--|---|

РАЗДЕЛ 14: Информация относно транспортирането

14.7 Морски транспорт на : Неприложимо.

товари в насипно

състояние съгласно

инструменти на

Международната морска

организация

Описанията за мулти-модални доставки са предоставени с информационна цел и не разглеждат размерите на контейнерите. Наличието на описание за доставка с определен вид транспорт (море, въздух и т.н.) не означава, че продуктът е опакован по начин, подходящ за този тип транспорт.

Всички опаковки трябва да се прегледат за годност преди транспортирането, като спазването на приложимите разпоредби е изцяло отговорност на лицето, предлагащо продукта за транспортиране. Лицата, товарещи и разтоварващи опасни стоки, трябва да бъдат обучени относно всички рискове, произтичащи от тях, и как да действат при извънредни ситуации.

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.1 Специфични за веществото или сместа нормативна уредба/законодателство относно безопасността, здравето и околната среда

ЕС Регламент (EO) № 1907/2006 (REACH)

Приложение XIV - Списък на веществата, предмет на разрешение

Приложение XIV

Нито един от компонентите не е регистриран.

Вещества, предизвикващи сериозно беспокойство

| Наименование на веществото/ съставката | Характерно свойство | Статут | Референтен номер | Дата на преразглеждане |
|---|--|----------|---------------------|---------------------------|
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | Вещество, пораждащо еквивалентна степен на беспокойство по отношение на човешкото здраве | Кандидат | D(2022) 9120-DC | 1/17/2023 |
| 1,3,5-Triazine-2,4,6-triamine | Вещество, пораждащо еквивалентна степен на беспокойство по отношение на околната среда | Кандидат | D(2022) 9120-DC | 1/17/2023 |

Приложение XVII - Ограничения за производството, пускането на пазара и употребата на определени опасни вещества, смеси и изделия

| Наименование на веществото/препарата | % | Обозначение [Употреба] |
|--|------------------|---------------------------|
| FIRETEX FX4002 Solvent Based Intumescent толуен | ≥90 ≥10 - <25 | 3 48 |

Етикетиране : Неприложимо.

Други EU разпоредби

Съдържание (2010/75/EU) : 30 тегло/тегло
на VOC 383 г/л

Прекурсори на
експлозиви : Неприложимо.

Директива Севезо

Този продукт може да бъде добавен към изчислението за определяне дали обектът е в рамките на директивата Севезо за основните рискове от злополуки.

Национални разпоредби

РАЗДЕЛ 15: Информация относно нормативната уредба

15.2 Оценка на безопасност на химичното вещество или смес : Не е извършена оценка на химическата безопасност.

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

↗ Показва информация, която е променена спрямо предишната издадена версия.

Съкращения и акроними : ATE = Оценка на острата токсичност
CLP = Регламент за класифицирането, етикетирането и опаковането [Регламент (ЕО) №1272/2008]
DMEL = Изчислено ниво с минимален ефект
DNEI = Изчислено ниво без ефект
EUH statement = CLP предупреждение за специфична опасност
PBT = Устойчиво, биоакумулиращо и токсично
PNEC = Изчислена концентрация без ефект
RRN = Регистрационен номер съгласно REACH
vPvB = Много устойчиво и много биоакумулиращо
N/A = Няма на разположение

Основни препратки и източници на данни : Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP]
ADR = Европейска спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе
IATA = Международна асоциация за въздушен транспорт
IMDG = Международен превоз на опасни товари по море
В съгласие с Регламент (ЕО) № 1907/2006 (REACH), Приложение II, както е изменен с Регламент (ЕС) № 2020/878
Директива 2012/18/EU и съответните изменения и допълнения
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
Директива 2009/161/EU и съответните изменения и допълнения
CEPE Guidelines

Процедура, използвана за класифициране в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Класификация | Обосновка |
|---------------------|------------------------------------|
| Flam. Liq. 2, H225 | На базата на експериментални данни |
| Skin Irrit. 2, H315 | Изчислителен метод |
| Carc. 2, H351 | Изчислителен метод |
| Repr. 2, H361 | Изчислителен метод |
| STOT SE 3, H336 | Изчислителен метод |
| STOT RE 2, H373 | Изчислителен метод |
| Asp. Tox. 1, H304 | Изчислителен метод |

| | | |
|--|---|---|
| Пълен текст на съкратените H-изрази | : H225 H226 H304 H312 H315 H319 H332 H335 H336 H351 H361 H361d H373 H400 H411 | Силно запалими течност и пари. Запалими течност и пари. Може да бъде смъртоносен при погълдане и навлизане в дихателните пътища. Вреден при контакт с кожата. Предизвика дразнене на кожата. Предизвика сериозно дразнене на очите. Вреден при вдишване. Може да предизвика дразнене на дихателните пътища. Може да предизвика съниливост или световъртеж. Предполага се, че причинява рак. Предполага се, че уврежда оплодителната способност или плода. Предполага се, че уврежда плода. Може да причини увреждане на органите при продължителна или повтаряща се експозиция. Силно токсичен за водните организми. Токсичен за водните организми, с дълготраен ефект. |
|--|---|---|

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

| | | |
|--|-------------------|--|
| Пълен текст на класификацията [CLP/GHS] | H412 EUH066 | Вреден за водните организми, с дълготраен ефект. Повтарящата се експозиция може да предизвика изсушаване или напукване на кожата. |
| | : Acute Tox. 4 | ОСТРА ТОКСИЧНОСТ - Категория 4 |
| | Aquatic Acute 1 | КРАТКОСРОЧНА (ОСТРА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 1 |
| | Aquatic Chronic 2 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 2 |
| | Aquatic Chronic 3 | ДЪЛГОСРОЧНА (ХРОНИЧНА) ОПАСНОСТ ЗА ВОДНАТА СРЕДА - Категория 3 |
| | Asp. Tox. 1 | ОПАСНОСТ ПРИ ВДИШВАНЕ - Категория 1 |
| | Carc. 2 | КАНЦЕРОГЕННОСТ - Категория 2 |
| | Eye Irrit. 2 | СЕРИОЗНО УВРЕЖДАНЕ/ДРАЗНЕНЕ НА ОЧИТЕ - Категория 2 |
| | Flam. Liq. 2 | ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 2 |
| | Flam. Liq. 3 | ЗАПАЛИМИ ТЕЧНОСТИ - Категория 3 |
| | Repr. 2 | ТОКСИЧНОСТ ЗА РЕПРОДУКЦИЯТА - Категория 2 |
| | Skin Irrit. 2 | КОРОЗИЯ/ДРАЗНЕНЕ НА КОЖАТА - Категория 2 |
| | STOT RE 2 | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ПОВТАРЯЩА СЕ ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 2 |
| | STOT SE 3 | СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ОПРЕДЕЛЕНИ ОРГАНИ - ЕДНОКРАТНА ЕКСПОЗИЦИЯ - Категория 3 |
| Дата на отпечатване | : | 15, април, 2024. |
| Дата на издаване/Дата на преразглеждане | : | 15, април, 2024 |
| Дата на предишното издание | : | 08, ноември, 2023 |
| | | : Ако няма предишна дата на валидиране, моля, свържете се с Вашия доставчик за повече информация. |
| Версия | : | 19.01 |

Бележка за читателя

В съответствие с Регламент (ЕО) 1907/2006, Регламент REACH, членове 31, 37, всяка изисквана информация, свързана с опасности относно използването на получените вещества като потребител надолу по веригата, се предоставя допълнително. Вследствие на това информационните листове за безопасност за някои продукти ще съдържат като приложение SUMI (Информация за безопасна употреба в смеси).

SUMI се добавя към Информационния лист за безопасност, ако са изпълнени следните две условия:

- Продуктът е класифициран като опасен за здравето*
- Продуктът съдържа едно или повече вещества, регистрирани по REACH, за които са предоставени разширени информационни листове за безопасност (сценарии на експозиция)*

Препоръчва се всеки клиент или получател на настоящия Информационен лист за безопасност (ИЛБ) да го проучи внимателно и да се консултира с източници, както е необходимо или подходящо, за да е запознат и да разбира данните, съдържащи се в този ИЛБ и всички опасности, свързани с продукта. Тази информация е предоставена добросъвестно и се счита за точна към датата на елизане в сила на листа. Не се дават обаче, никакви преки или косвени гаранции. Представената тук информация важи само за продукта, така както е доставен. Добавянето на каквито и да било материали може да промени състава, опасността и рисковете за продукта. Продуктите не трябва да се опаковат повторно, да се модифицират или оцветяват, освен ако това изрично не е посочено от производителя, включително, но без да се ограничава до влагане на продукти, които не са посочени от производителя, или използване или добавяне на продукти в пропорции, които не са посочени от производителя. Регулаторните изисквания подлежат на промени и могат да се

РАЗДЕЛ 16: Друга информация

различават в различните страни и юрисдикции. Отговорността на клиента/купувача/потребителя е да гарантира, че неговите действия са в съответствие с всички национални, федерални, държавни, провинциални или местни законодателства. Условията за използване на продукта не са под контрола на производителя; отговорността на клиента/купувача/потребителя е да определи необходимите условия за безопасната употреба на настоящия продукт. Клиентът/купувачът/потребителят не трябва да използва продукта за други цели освен посочените в съответния раздел от настоящия ИЛБ, без предварително да се е свързал с доставчика и да е получил писмени инструкции за работа. В резултат на широкото разпространение на информационни източници, като например специфични за производителя ИЛБ, производителят не носи отговорност за ИЛБ, получени от други източници.

SUMI**Информационен лист за
безопасна употреба на
смесите за крайните
потребители**

Заглавие : Промишлено полагане на покрития и мастила по начин различен от пръскане-Заграден

Този документ дава информация относно условията за безопасна употреба на продукта и винаги трябва да се чете заедно с информационния лист за безопасност (ИЛБ), Технически данни и етикетите на продукта.

Общо описание на обхванатия процес

Нанасяне на боя върху индустриална линия с четка, валяк, потапяне, разпръскване, спирала, кипящ слой или покритие за завеси (приложение със заграждане)

Условия на работа

Място за употреба : Употреба на закрито

Мерки за управление на риска (МУР)

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Максимална продължителност | Вентилация | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | Тип | ach (въздухообмен на час) |
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Промишлено полагане на покрития и мастила по начин различен от пръскане | PROC10, PROC13 | Повече от 4 часа | Локална изтегляща вентилация | Направете справка със съответните технически стандарти |
| Образуване на филми - сушене чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC02 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Почистване | PROC05 | Повече от 4 часа | Локална изтегляща вентилация | Направете справка със съответните технически стандарти |
| Почистване на оборудване за нанасяне извън кабина | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Дихателен | Око | Ръце |
|--|---------------------------------|-----------|---|---|
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Промишлено полагане на покрития и мастила по начин различен от пръскане | PROC10, PROC13 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Образуване на филми - сушене чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC02 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Почистване | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Почистване на оборудване за нанасяне извън кабина | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |

Вижте раздел 8 от този ИЛБ относно спецификации.



Опрoverжение

Информацията в този информационен лист за безопасна употреба на смесите се базира на данните, предоставени от доставчика на веществото за продукта, за които е извършена оценка на химическата безопасност към момента на издаването на документа. Тя не гарантира безопасна употреба на продукта и не заменя оценката на риска на работното място, която е задължителна според законодателството. При разработването на инструкциите за работните места на служителите, листовките КОВС винаги трябва да се разглеждат в комбинация с ИЛБ и етикета на продукта.

Не носим отговорност за каквото и да било вреди, независимо от какъв вид, които са пряка или косвена последица от действия и/или решения (отчасти) въз основа на съдържанието на този документ.

SUMI**Информационен лист за
безопасна употреба на
смесите за крайните
потребители**

Заглавие : Професионално полагане на покрития и мастила чрез пръскане-На открито

Този документ дава информация относно условията за безопасна употреба на продукта и винаги трябва да се чете заедно с информационния лист за безопасност (ИЛБ), Технически данни и етикетите на продукта.

Общо описание на обхванатия процес

Боядисване с разпръскване на открито от специалисти за общи приложения (напр. декоративно)

Условия на работа

Място за употреба : Употреба на открито

Мерки за управление на риска (МУР)

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Максимална продължителност | Вентилация | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Тип | aCH (въздухообмен на час) |
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | от 15 минути до 1 час | На открито | 3 - 5 |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08a | от 15 минути до 1 час | На открито | 3 - 5 |
| Професионално полагане на покрития и мастила чрез пръскане | PROC11 | от 15 минути до 1 час | На открито | 3 - 5 |
| Образуване на филми - сушене чрез обдуване, изпичане и други технологии | PROC04 | от 15 минути до 1 час | На открито | 3 - 5 |
| Почистване | PROC05 | от 15 минути до 1 час | На открито | 3 - 5 |
| Управление на отпадъци | PROC08a | от 15 минути до 1 час | На открито | 3 - 5 |

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Дихателен | Око | Ръце |
|--|---------------------------------|-----------|---|--|
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08a | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |

| | | | | |
|--|---------|---|---|--|
| Професионално полагане на покрития и мастила чрез пръскане | PROC11 | Носете респиратор, отговарящ на EN140, с определен коефициент на защита най-малко 10. | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |
| Образуване на филми - сушене чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC04 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Почистване | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |
| Управление на отпадъци | PROC08a | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |

Вижте раздел 8 от този ИЛБ относно спецификации.



Опровержение

Информацията в този информационен лист за безопасна употреба на смесите се базира на данните, предоставени от доставчика на веществото за продукта, за които е извършена оценка на химическата безопасност към момента на издаването на документа. Тя не гарантира безопасна употреба на продукта и не заменя оценката на риска на работното място, която е задължителна според законодателството. При разработването на инструкциите за работните места на служителите, листовките КОВС винаги трябва да се разглеждат в комбинация с ИЛБ и етикета на продукта.

Не носим отговорност за каквото и да било вреди, независимо от какъв вид, които са пряка или косвена последица от действия и/или решения (отчасти) въз основа на съдържанието на този документ.

SUMI

Информационен лист за безопасна употреба на смесите за крайните потребители

Заглавие : Промишлено полагане на покрития и мастила по начин различен от пръскане-Локална изтегляща вентилация

Този документ дава информация относно условията за безопасна употреба на продукта и винаги трябва да се чете заедно с информационния лист за безопасност (ИЛБ), Технически данни и етикетите на продукта.

Общо описание на обхванатия процес

Нанасяне на боя върху индустриална линия с четка, валяк, потапяне, разпръскване, спирала, кипящ слой или покритие за завеси (само локална смукателна вентилация)

Условия на работа

Място за употреба : Употреба на закрито

Мерки за управление на риска (МУР)

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Максимална продължителност | Вентилация | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | Тип | ach (въздухообмен на час) |
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Промишлено полагане на покрития и мастила по начин различен от пръскане | PROC10, PROC13 | Повече от 4 часа | Локална изтегляща вентилация | Направете справка със съответните технически стандарти |
| Образуване на филми - сушение чрез обдуване, изпичане и други технологии | PROC04 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Почистване | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |

| Допълващи действия | Категория(и) на процеса(ите) | Дихателен | Око | Ръце |
|--|---------------------------------|-----------|---|---|
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Промишлено полагане на покрития и мастила по начин различен от пръскане | PROC10, PROC13 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Образуване на филми - сушене чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC04 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Почистване | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |

Вижте раздел 8 от този ИЛБ относно спецификации.



Опровержение

Информацията в този информационен лист за безопасна употреба на смесите се базира на данните, предоставени от доставчика на веществото за продукта, за които е извършена оценка на химическата безопасност към момента на издаването на документа. Тя не гарантира безопасна употреба на продукта и не заменя оценката на риска на работното място, която е задължителна според законодателството. При разработването на инструкциите за работните места на служителите, листовките КОВС винаги трябва да се разглеждат в комбинация с ИЛБ и етикета на продукта.

Не носим отговорност за каквото и да било вреди, независимо от какъв вид, които са пряка или косвена последица от действия и/или решения (отчасти) въз основа на съдържанието на този документ.

SUMI

Информационен лист за безопасна употреба на смесите за крайните потребители

Заглавие : Професионално боядисване, на закрито с четка/валяк

Този документ дава информация относно условията за безопасна употреба на продукта и винаги трябва да се чете заедно с информационния лист за безопасност (ИЛБ), Технически данни и етикетите на продукта.

Общо описание на обхванатия процес

Боядисване на закрито от специалисти с четка или валяк, с добра обща вентилация на помещението (отворени врати/прозорци)

Условия на работа

Място за употреба : Употреба на закрито

Мерки за управление на риска (МУР)

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Максимална продължителност | Вентилация | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | Тип | ach (въздухообмен на час) |
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Повече от 4 часа | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08a | Повече от 4 часа | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Професионално полагане на покрития и мастила с четка или валяк | PROC10 | Повече от 4 часа | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Образуване на филми - сушене чрез обдуване, изпичане и други технологии | PROC04 | Повече от 4 часа | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Почистване | PROC05 | Повече от 4 часа | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Управление на отпадъци | PROC08a | Повече от 4 часа | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Дихателен | Око | Ръце |
|--|---------------------------------|-----------|---|---|
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08a | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Професионално полагане | PROC10 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |

Дата на издаване/Дата на преразглеждане : *** Дата на предишното издание : Няма предишно утвърждаене Версия 1 28/39

| | | | | |
|--|---------|---------|---|---|
| на покрития и мастила с четка или валяк | | | очила по стандарт EN 166. | ръкавици, тествани по EN374. |
| Образуване на филми - сушене чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC04 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Почистване | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Управление на отпадъци | PROC08a | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |

Вижте раздел 8 от този ИЛБ относно спецификации.



Опровержение

Информацията в този информационен лист за безопасна употреба на смесите се базира на данните, предоставени от доставчика на веществото за продукта, за които е извършена оценка на химическата безопасност към момента на издаването на документа. Тя не гарантира безопасна употреба на продукта и не заменя оценката на риска на работното място, която е задължителна според законодателството. При разработването на инструкциите за работните места на служителите, листовките КОВС винаги трябва да се разглеждат в комбинация с ИЛБ и етикета на продукта.

Не носим отговорност за каквото и да било вреди, независимо от какъв вид, които са пряка или косвена последица от действия и/или решения (отчасти) въз основа на съдържанието на този документ.

SUMI

Информационен лист за безопасна употреба на смесите за крайните потребители

Заглавие : Индустриско боядисване с разпръскване, стая-кабина

Този документ дава информация относно условията за безопасна употреба на продукта и винаги трябва да се чете заедно с информационния лист за безопасност (ИЛБ), Технически данни и етикетите на продукта.

Общо описание на обхванатия процес

Нанасяне на боя върху индустриска линия със стая-кабина

Условия на работа

Място за употреба : Употреба на закрито

Мерки за управление на риска (МУР)

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Максимална продължителност | Вентилация | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | Тип | ach (въздухообмен на час) |
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |
| Промишлено полагане на покрития и мастила чрез пръскане | PROC07 | Повече от 4 часа | Локална изтегляща вентилация | Направете справка със съответните технически стандарти |
| Образуване на филми - сушене чрез обдуване, изпичане и други технологии | PROC04 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |
| Почистване | PROC05 | Повече от 4 часа | Локална изтегляща вентилация | Направете справка със съответните технически стандарти |
| Почистване на оборудване за нанасяне извън кабина | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Дихателен | Око | Ръце |
|--|------------------------------|--|---|---|
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Промишлено полагане на покрития и мастила чрез пръскане | PROC07 | Дихателен апарат за състен въздух съгласно EN 14594 с определен коефициент на защита най-малко 20. | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Образуване на филми - сушение чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC04 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Почистване | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Почистване на оборудване за нанасяне извън кабина | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |

Вижте раздел 8 от този ИЛБ относно спецификации.



Опровержение

Информацията в този информационен лист за безопасна употреба на смесите се базира на данните, предоставени от доставчика на веществото за продукта, за които е извършена оценка на химическата безопасност към момента на издаването на документа. Тя не гарантира безопасна употреба на продукта и не заменя оценката на риска на работното място, която е задължителна според законодателството. При разработването на инструкциите за работните места на служителите, листовките КОВС винаги трябва да се разглеждат в комбинация с ИЛБ и етикета на продукта.

Не носим отговорност за каквото и да било вреди, независимо от какъв вид, които са пряка или косвена последица от действия и/или решения (отчасти) въз основа на съдържанието на този документ.

SUMI**Информационен лист за
безопасна употреба на
смесите за крайните
потребители**

Заглавие : Професионално полагане на покрития и мастила чрез пръскане-На закрито

Този документ дава информация относно условията за безопасна употреба на продукта и винаги трябва да се чете заедно с информационния лист за безопасност (ИЛБ), Технически данни и етикетите на продукта.

Общо описание на обхванатия процес

Боядисване с разпръскване на закрито от специалисти за общи приложения (напр. декоративно) само с обща вентилация на помещението (отворени врати/прозорци)

Условия на работа

Място за употреба : Употреба на закрито

Мерки за управление на риска (МУР)

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Максимална продължителност | Вентилация | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------|------------------------------|
| | | | Тип | ach (въздухообмен на час) |
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | от 15 минути до 1 час | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08a | от 15 минути до 1 час | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Професионално полагане на покрития и мастила чрез пръскане | PROC11 | от 15 минути до 1 час | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Образуване на филми - сушение чрез обдуване, изпичане и други технологии | PROC04 | от 15 минути до 1 час | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Почистване | PROC05 | от 15 минути до 1 час | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |
| Управление на отпадъци | PROC08a | от 15 минути до 1 час | Добра обща вентилация на помещението | 3 - 5 |

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Дихателен | Око | Ръце |
|--|---------------------------------|-----------|---|--|
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на | PROC08a | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN | Носете ръкавици, устойчиви на химическо |

| | | | | |
|--|---------|---|---|--|
| покритите части преди втвърдяване | | | 166. | въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |
| Професионално полагане на покрития и мастила чрез пръскане | PROC11 | Носете респиратор, отговарящ на EN140, с определен коефициент на защита най-малко 10. | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |
| Образуване на филми - сушение чрез обдухване, изпарение и други технологии | PROC04 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Почистване | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |
| Управление на отпадъци | PROC08a | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете ръкавици, устойчиви на химическо въздействие (тествани по EN374) и преминете "основно" обучение на служителите. |

Вижте раздел 8 от този ИЛБ относно спецификации.



Опровержение

Информацията в този информационен лист за безопасна употреба на смесите се базира на данните, предоставени от доставчика на веществото за продукта, за които е извършена оценка на химическата безопасност към момента на издаването на документа. Тя не гарантира безопасна употреба на продукта и не заменя оценката на риска на работното място, която е задължителна според законодателството. При разработването на инструкциите за работните места на служителите, листовките КОВС винаги трябва да се разглеждат в комбинация с ИЛБ и етикета на продукта.

Не носим отговорност за каквото и да било вреди, независимо от какъв вид, които са пряка или косвена последица от действия и/или решения (отчасти) въз основа на съдържанието на този документ.

SUMI

Информационен лист за безопасна употреба на смесите за крайните потребители

Заглавие : Индустриско боядисване с разпръскване, затворено

Този документ дава информация относно условията за безопасна употреба на продукта и винаги трябва да се чете заедно с информационния лист за безопасност (ИЛБ), Технически данни и етикетите на продукта.

Общо описание на обхванатия процес

Нанасяне на боя върху индустриска линия с напълно затворено пръскане

Условия на работа

Място за употреба : Употреба на закрито

Мерки за управление на риска (МУР)

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Максимална продължителност | Вентилация | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | Тип | ach (въздухообмен на час) |
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Промишлено полагане на покрития и мастила чрез пръскане | PROC07 | Повече от 4 часа | Пълно ограничаване/ извлечане | 100 или еквивалентно |
| Образуване на филми - сушене чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC02 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Почистване | PROC05 | Повече от 4 часа | Локална изтегляща вентилация | Направете справка със съответните технически стандарти |
| Почистване на оборудване за нанасяне извън кабина | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещениета | 5 - 10 |

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Дихателен | Око | Ръце |
|--|---------------------------------|-----------|---|---|
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Промишлено полагане на покрития и мастила чрез пръскане | PROC07 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Образуване на филми - сушение чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC02 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Почистване | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Почистване на оборудване за нанасяне извън кабина | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |

Вижте раздел 8 от този ИЛБ относно спецификации.



Опровержение

Информацията в този информационен лист за безопасна употреба на смесите се базира на данните, предоставени от доставчика на веществото за продукта, за които е извършена оценка на химическата безопасност към момента на издаването на документа. Тя не гарантира безопасна употреба на продукта и не заменя оценката на риска на работното място, която е задължителна според законодателството. При разработването на инструкциите за работните места на служителите, листовките КОВС винаги трябва да се разглеждат в комбинация с ИЛБ и етикета на продукта.

Не носим отговорност за каквото и да било вреди, независимо от какъв вид, които са пряка или косвена последица от действия и/или решения (отчасти) въз основа на съдържанието на този документ.

SUMI

Информационен лист за безопасна употреба на смесите за крайните потребители

Заглавие : Индустриско боядисване с разпръскване, без кабина

Този документ дава информация относно условията за безопасна употреба на продукта и винаги трябва да се чете заедно с информационния лист за безопасност (ИЛБ), Технически данни и етикетите на продукта.

Общо описание на обхванатия процес

Нанасяне на боя върху индустриска линия без заграждение (само локална смукателна вентилация)

Условия на работа

Място за употреба : Употреба на закрито

Мерки за управление на риска (МУР)

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Максимална продължителност | Вентилация | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|---|--|
| | | | Тип | aCH (въздухообмен на час) |
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |
| Промишлено полагане на покрития и мастила чрез пръскане | PROC07 | Повече от 4 часа | Локална изтегляща вентилация | Направете справка със съответните технически стандарти |
| Образуване на филми - сушене чрез обдуване, изпичане и други технологии | PROC04 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |
| Почистване | PROC05 | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Повече от 4 часа | Подобрена (механична) вентилация на помещението | 5 - 10 |

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Дихателен | Око | Ръце |
|--|---------------------------------|--|---|---|
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Промишлено полагане на покрития и мастила чрез | PROC07 | Носете респиратор, отговарящ на EN140, с | Използвайте защитни очила по стандарт EN | Носете подходящи ръкавици, тествани по |

Дата на издаване/Дата на преразглеждане : *** Дата на предишното издание : Няма предишно утвърждаене Версия 1 36/39

| | | | | |
|--|---------|--|---|---|
| пръскане | | определен коефициент на защита най-малко 10. | 166. | EN374. |
| Образуване на филми - сушене чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC04 | Никакъв | Никакъв | Никакъв |
| Почистване | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Управление на отпадъци | PROC08b | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |

Вижте раздел 8 от този ИЛБ относно спецификации.



Опровержение

Информацията в този информационен лист за безопасна употреба на смесите се базира на данните, предоставени от доставчика на веществото за продукта, за които е извършена оценка на химическата безопасност към момента на издаването на документа. Тя не гарантира безопасна употреба на продукта и не заменя оценката на риска на работното място, която е задължителна според законодателството. При разработването на инструкциите за работните места на служителите, листовките КОВС винаги трябва да се разглеждат в комбинация с ИЛБ и етикета на продукта.

Не носим отговорност за каквото и да било вреди, независимо от какъв вид, които са пряка или косвена последица от действия и/или решения (отчасти) въз основа на съдържанието на този документ.

SUMI

Информационен лист за безопасна употреба на смесите за крайните потребители

Заглавие : Професионално боядисване, на открито с четка/валяк

Този документ дава информация относно условията за безопасна употреба на продукта и винаги трябва да се чете заедно с информационния лист за безопасност (ИЛБ), Технически данни и етикетите на продукта.

Общо описание на обхванатия процес

Боядисване на открито от специалисти с четка или мече

Условия на работа

Място за употреба : Употреба на открито

Мерки за управление на риска (МУР)

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Максимална продължителност | Вентилация | |
|--|---------------------------------|-------------------------------|------------|------------------------------|
| | | | Тип | aCH (въздухообмен на час) |
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Повече от 4 часа | На открито | 3 - 5 |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08a | Повече от 4 часа | На открито | 3 - 5 |
| Професионално полагане на покрития и мастила с четка или валяк | PROC10 | Повече от 4 часа | На открито | 3 - 5 |
| Образуване на филми - сушене чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC04 | Повече от 4 часа | На открито | 3 - 5 |
| Почистване | PROC05 | Повече от 4 часа | На открито | 3 - 5 |
| Управление на отпадъци | PROC08a | Повече от 4 часа | На открито | 3 - 5 |

| Допълващи дейности | Категория(и) на процеса(ите) | Дихателен | Око | Ръце |
|--|---------------------------------|-----------|---|---|
| Подготовка на материала за нанасяне | PROC05 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Зареждане на оборудването за нанасяне и обработка на покритите части преди втвърдяване | PROC08a | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Професионално полагане на покрития и мастила с четка или валяк | PROC10 | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |

| | | | | |
|--|----------------------|------------------------|--|--|
| Образуване на филми - сушене чрез обдухване, изпичане и други технологии | PROC04 PROC05 | Никакъв Никакъв | Никакъв Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Никакъв Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |
| Управление на отпадъци | PROC08a | Никакъв | Използвайте защитни очила по стандарт EN 166. | Носете подходящи ръкавици, тествани по EN374. |

Вижте раздел 8 от този ИЛБ относно спецификации.



Опровержение

Информацията в този информационен лист за безопасна употреба на смесите се базира на данните, предоставени от доставчика на веществото за продукта, за които е извършена оценка на химическата безопасност към момента на издаването на документа. Тя не гарантира безопасна употреба на продукта и не заменя оценката на риска на работното място, която е задължителна според законосъдителството. При разработването на инструкциите за работните места на служителите, листовките КОВС винаги трябва да се разглеждат в комбинация с ИЛБ и етикета на продукта.

Не носим отговорност за каквото и да било вреди, независимо от какъв вид, които са пряка или косвена последица от действия и/или решения (отчасти) въз основа на съдържанието на този документ.