

# ПАСПОРТ БЕЗПЕКИ

## РОЗДІЛ 1: Ідентифікатор речовини/препарату та компанії/підприємства

### 1.1 Ідентифікатор продукту

Назва продукту : MACROPOXY M330 Epoxy Tie Coat - Additive  
Код продукту : M330A

### 1.2 Відповідні ідентифіковані застосування речовини або суміші й застосування, рекомендовані проти

Застосування речовини : Фарба або матеріал, пов'язаний із фарбами.  
: Виключно для промислового застосування.

### 1.3 Докладні відомості про постачальника паспорту безпеки

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine  
Coatings Division EMEA  
Tower Works  
Kestor Street  
Bolton  
BL2 2AL  
United Kingdom  
+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company  
Inver France SAS  
2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102  
Thouars CEDEX  
France

адреса електронної пошти особи відповідальної за цей Паспорт Безпеки : hse.pm.emea@sherwin.com

### 1.4 Номер телефону екстреного зв'язку

#### Національний консультативний орган/Токсикологічний центр

Телефонний номер : 111 (general public) /0344 892 111 (Medical professional (NHS) only)

#### Постачальник

Телефонний номер : +(44)-870-8200 418  
Робочі години : Контакт для екстрених випадків доступний цілодобово

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

### 2.1 Класифікація речовини або суміші

Визначення продукту : Суміш  
Класифікація згідно Регламенту (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]

## РОЗДІЛ 2: Ідентифікатор небезпеки

Flam. Liq. 3, H226  
Acute Tox. 4, H332  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Dam. 1, H318  
Skin Sens. 1, H317  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373  
Asp. Tox. 1, H304  
Aquatic Chronic 2, H411

Цей продукт класифікується як небезпечний згідно з Регламентом (ЄС) 1272/2008 з поправками.

Повний текст заявлених вище формулювань H наведено в розділі 16.

Для більш докладної інформації щодо симптомів та впливу на здоров'я дивись Розділ 11.

### 2.2 Елементи етикетки

**Піктограми небезпеки**

:



**Сигнальне слово**

: Небезпека

**Визначення небезпеки**

: Горюча рідина та випари.  
Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потраплянні у дихальні шляхи.  
Спричиняє подразнення шкіри.  
Може викликати алергічну шкіряну реакцію.  
Викликає важкі травми очей.  
Шкідливе при вдиханні.  
Може спричинити подразнення дихальних шляхів.  
Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.  
Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.

### Виклад правил безпеки

**Запобігання**

: Надягайте захисні рукавички. Надягайте захист для очей або обличчя. Не допускати контакту з джерелами тепла, гарячими поверхнями, іскрами, відкритим полум'ям та іншими займистими джерелами. Не палити. Запобігайте викиду в навколишнє середовище. Не вдихати випари.

**Відповідь**

: Зберіть виток. ПРИ ПРОКОВТУВАННІ: негайно зателефонуйте в ТОКСИКОЛОГІЧНИЙ ЦЕНТР або до лікаря.

**Зберігання**

: Не застосовний.

**Утилізація**

: Не застосовний.

**Небезпечні складові**

: xylene  
2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol  
polyethylenepolyamines

**Елементи супровідної етикетки**

: ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРОМИСЛОВОГО ВИКОРИСТАННЯ

### Спеціальні вимоги до впакування

Не застосовний.

### 2.3 Інші небезпеки

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

**Інші ризики, які не класифіковані**

: Жоден невідомий.

## РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

## 3.2 Суміш

:

| Ім'я продукту/<br>інгредієнта                               | Ідентифікатори                                                                              | %         | Класифікація                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Конкретна конц.<br>межі, М-фактори<br>та АТЕ                          | Тип     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| Polyamidoamine                                              | REACH #:<br>01-2119972320-44<br>EC: 500-191-5<br>CAS: 68082-29-1                            | ≥25 - ≤50 | Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 2,<br>H411                                                                                                                                                                                                                | -                                                                     | [1]     |
| Ксилол (Суміш ізомерів)                                     | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EC: 215-535-7<br>CAS: 1330-20-7<br>Індекс:<br>601-022-00-9  | ≥25 - ≤50 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(органи слуху)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412 | АТЕ [на шкірі] =<br>1100 mg/kg<br>АТЕ [вдихання<br>(гази)] = 6700 ppm | [1] [2] |
| Ethylbenzene                                                | REACH #:<br>01-2119489370-35<br>EC: 202-849-4<br>CAS: 100-41-4<br>Індекс:<br>601-023-00-4   | <10       | Flam. Liq. 2, H225<br>Acute Tox. 4, H332<br>STOT RE 2, H373<br>(органи слуху)<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412                                                                                                                                                                           | АТЕ [вдихання<br>(випари)] = 11 mg/l                                  | [1] [2] |
| 1-Methoxy-2-propanol                                        | EC: 203-539-1<br>CAS: 107-98-2<br>Індекс:<br>603-064-00-3                                   | ≤10       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                                                                                                                      | -                                                                     | [1] [2] |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)<br>phenol               | REACH #:<br>01-2119560597-27<br>EC: 202-013-9<br>CAS: 90-72-2<br>Індекс:<br>603-069-00-0    | <5        | Acute Tox. 4, H302<br>Skin Corr. 1C, H314<br>Eye Dam. 1, H318                                                                                                                                                                                                                                              | АТЕ [преорально]<br>= 1200 mg/kg                                      | [1]     |
| Toluene                                                     | REACH #:<br>01-2119471310-51<br>EC: 203-625-9<br>CAS: 108-88-3<br>Індекс:<br>601-021-00-3   | <1        | Flam. Liq. 2, H225<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Repr. 2, H361d<br>STOT SE 3, H336<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412                                                                                                                                                       | -                                                                     | [1] [2] |
| Amines, polyethylenepoly-,<br>triethylenetetramine fraction | REACH #:<br>01-2119487919-13<br>EC: 292-588-2<br>CAS: 90640-67-8<br>Індекс:<br>612-065-00-8 | <1        | Acute Tox. 4, H302<br>Acute Tox. 4, H312<br>Skin Corr. 1B, H314<br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3,<br>H412<br><b>Повний текст<br/>заявлених вище<br/>формулювань Н<br/>наведено в розділі<br/>16.</b>                                                                         | АТЕ [преорально]<br>= 500 mg/kg<br>АТЕ [на шкірі] =<br>1100 mg/kg     | [1]     |

Немає жодних додаткових інгредієнтів, котрі (за даними постачальника і у вживаних концентраціях) класифіковані як небезпечні для здоров'я або довкілля, є PBT (Стійкі, Біоаккумулятивні та Токсичні), vPvB (дуже Стійкі та дуже Біоаккумулятивні) або речовинами, що мають еквівалентну небезпеку, або для них встановлені граничні рівні впливу на виробництві, і відтепер вони вимагають повідомлення у цьому розділі.

### РОЗДІЛ 3: Склад/інформація про складники

#### Тип

[1] Речовина, класифікована як з така, що становить небезпеку для здоров'я або навколишнього середовища

[2] Речовина з границею впливу на робочому місці

Професійні обмеження експозиції, якщо такі є, перераховані в Розділі 8.

### РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

#### 4.1 Опис заходів першої допомоги

- Загальна частина** : Якщо є сумніви, або тривають симптоми, пройдіть медичний огляд. Нічого не кладіть в рот непритомній особі. Якщо непритомний, покладіть його у безпечне положення та негайно зверніться по медичну допомогу.
- Потрапляння в очі** : Перевірте та видаліть усі контактні лінзи. Негайно промийте очі проточною водою, принаймні 15 хвилин, тримаючи очі відкритими. Звернутися негайно за медичною допомогою.
- Вдихання** : Перемістити на свіже повітря. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. Якщо не дихає, якщо дихає нерегулярно або при зупинці дихання, кваліфікованому персоналу зробити штучне дихання або дати кисень.
- Контакт зі шкірою** : Зніміть забруднені одяг та взуття. Ретельно вимийте шкіру милом та водою або застосовуйте визнаний очищувач шкіри. Не використовуйте розчинники або розріджувачі.
- Приймання всередину** : У випадку проковтування, терміново зверніться по медичну допомогу й покажіть лікарю цей контейнер або етикетку. Тримайте постраждалого в теплі та спокої. НЕ викликайте блювання.
- Захист осіб, які надають першу допомогу** : Не можна вживати жодних заходів, які передбачають особистий ризик або без відповідної підготовки. Якщо є підозра, що все ще зберігаються випари, рятувальник повинен надягти відповідну маску або автономний дихальний апарат. Це може бути небезпечним для людини, що надає першу допомогу штучним диханням рот-в-рот. Перед зняттям ретельно вимийте водою забруднений одяг або надівайте рукавиці.

#### 4.2 Найбільш важливі симптоми й прояви, як гострі, так і вповільнені

Звітів щодо суміші немає. Процедура, використовувана для встановлення класифікації згідно з Постановою (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]. Дивись Розділи 2 і 3 для більш детальної інформації.

Вплив парів компонентів розчинника в концентрації, що перевищує визначений ліміт для робочих місць, може призвести до негативних наслідків для здоров'я, таких як подразнення слизової оболонки та дихальної системи, а також мати негативні наслідки для нирок, печінки та центральної нервової системи. Симптоми і ознаки включають головний біль, запаморочення, втому, мускульну слабкість, дрімоту і, в екстремальних випадках, знепритомлення.

Розчинники можуть викликають деякі із згаданих вище ефектів при абсорбції крізь шкіру. Продовжений та/або повторюваний контакт із сумішшю може викликати видалення натурального шару жиру зі шкіри, що приводить до неалергічних контактних дерматитів та проникненню речовин через шкіру.

При попаданні бризок у вічі, рідина може викликати подразнення та оборотне ураження.

Після проковтування може виникати нудота, блювота й діарея.

Це береться до уваги, якщо відомі відстрочені й негайні прояви, а також хронічні прояви при короткочасному й довгостроковому впливу компонентів при оральному прийманні, вдиханні, проникненні через шкіру й контакті з очима.

Містить polyethylenepolyamines. Може спричиняти алергічну реакцію.

#### 4.3 Показання до необхідності невідкладної медичної допомоги й спеціального лікування

- Примітки для лікаря** : У випадку вдихання продуктів розкладу від пожежі, симптоми можуть бути запізненими. Людину, що зазнала впливу, можливо потрібно тримати під медичним наглядом протягом 48 годин.
- Специфічні лікування** : Не потребує специфічного лікування.

## РОЗДІЛ 4: Заходи першої допомоги

Дивись токсикологічну інформацію (розділ 11)

## РОЗДІЛ 5: Заходи пожежогасіння

### 5.1 Засоби гасіння

**Придатні засоби гасіння пожежі** : Рекомендується: піна стійка до спирту, CO<sub>2</sub>, порошки, водорозбризувач або водяний туман.

**Непридатні засоби гасіння пожежі** : Не використовуйте водомет.

### 5.2 Особливі небезпеки, які пов'язані з речовиною або сумішшю

**Небезпеки, які представляє речовина або суміш** : При пожежі утворюється щільний чорний дим. Вплив продуктів розкладу може становити загрозу для здоров'я.

**Небезпечні продукти горіння** : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини: моноокис вуглецю, діоксид вуглецю, дим, оксиди азоту.

### 5.3 Рекомендації для пожежних

**Спеціальні захисні заходи для пожежних** : Охолоджуйте водою закриті контейнери, які зазнали впливу пожежі. Не спускайте витоки після пожежі у колектори або водоводи.

**Спеціальне захисне обладнання для вогнеборців** : Пожежні повинні мати автономні дихальні апарати (АДА) із надлишковим тиском та повнокомплектне спорядження.

## РОЗДІЛ 6: Заходи з ліквідації аварійного викиду

### 6.1 Індивідуальні запобіжні засоби, засоби індивідуального захисту і порядок дій у випадку виникнення надзвичайної ситуації

**Для неаварійного персоналу** : Ізолюйте джерела запалювання та провентилуйте приміщення. Уникайте вдихання пари або аерозолю. Послатися на захисні заходи, внесені до списку у розділах 7 і 8.

Не допускайте входу персоналу без необхідності або незахищеного.

**Для персоналу по ліквідації аварій** : Якщо для ліквідації витоків потрібен спеціальний одяг, візьміть до відома інформацію з розділу 8 щодо придатних і непридатних матеріалів. Звернетесь також до інформації " Для неаварійного персоналу".

### 6.2 Заходи безпеки для збереження довкілля

: Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі. Якщо продуктом забруднено озера, ріки або колектори, повідомте про це відповідні уповноважені органи, відповідно до місцевих правил.

### 6.3 Методи і матеріали для локалізації та прибирання

: Зберіть вилив за допомогою негорючого, адсорбуючого матеріалу, наприклад, піску, землі, вермікуліту або кізельгуру й помістіть у контейнер для утилізації згідно місцевих норм (дивись Розділ 13). Краще мити з миючим засобом. Уникайте використання розчинників.

### 6.4 Посилання на інші розділи

: Відомості про контакти в аварійних ситуаціях наведено в розділі 1. Зверніться до розділу 8 за інформацією про підходяще особове захисне спорядження. Додаткові відомості по обробку відходів наведено в розділі 13.

## РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

### 7.1 Правила безпеки для безпечного поведіння

- : Запобігайте утворенню легкозаймистих або вибухонебезпечних концентрацій парів у повітрі і уникайте концентрацій пару вище границь впливу на робочому місці.  
Також, речовина може виключено використовуватися там, де виключено відкрите світло та інші джерела займання. Електричне обладнання повинно бути захищене за відповідним стандартом.  
Суміш може спричиняти розряди статичної електрики: завжди використовуйте заземлення при перенесенні з одного контейнера до іншого.  
Оператори повинні носити антистатичне взуття і одяг та підлога повинні бути провідного типу.  
Тримати подалі від тепла, іскріння та полум'я. Не користуватись інструментами, що створюють іскри.  
Уникайте контакту зі шкірою та очами. Запобігати вдихання пилу, частинок, аерозолів або туману при нанесенні цієї суміші. Уникайте вдихання пилу при чищенні піском.  
У місцях де розвантажуються, зберігається та обробляється речовина має бути заборонено вживання їжі, напоїв та паління.  
Вдягніть відповідне спорядження для захисту персоналу (дивись розділ 8).  
Ніколи не використовують тиск для спорожнення. Контейнер не призначений для використання під тиском.  
Завжди зберігати у контейнерах, зроблених з того ж матеріалу, що і оригінальний.  
Дотримуватися законів про здоров'я та безпеку на роботі.  
Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі.  
**Інформація щодо захисту від пожежі й вибуху**  
Пара важча за повітря і може розповсюджуватися уздовж підлоги. Пара може формувати вибухові суміші з повітрям.

Коли оператори, під час розпилювання чи ні, мають працювати усередині розпилювальної камери, вентиляція навряд чи буде достатня для контролю над частинками і парами розчинника у всіх випадках. За таких обставин вони повинні носити респіратор з подачею стислого повітря під час процесу розпилювання до того часу, як концентрації парів розчинника упадуть нижче границь впливу.

### 7.2 Умови для безпечного зберігання, включаючи будь-які несумісності

- : Зберігати у відповідності з місцевими регуляторними нормами.  
**Примітки щодо спільного зберігання**  
Тримати подалі від: окислювачі, сильні луги, сильні кислоти.  
**Додаткова інформація з умов зберігання**  
Оглянути застереження на етикетці. Зберігати в сухій, прохолодній і добре вентильованій зоні. Тримати подалі від тепла та прямого сонячного проміння. Тримати подалі від джерел займання. Не палити. Запобігати несанкціонованому доступу. Контейнери, які були відкриті, повинні бути акуратно закриті та утримуватися у відповідному положенні для запобігання виливів.  
Забруднений адсорбуючий матеріал може становити таку ж загрозу як розлитий продукт.  
Зберігати у закритому оригінальному контейнері при температурі між 5°C та 25°C.

### 7.3 Специфічне(і) кінцеве(і) використання(і)

#### Рекомендації

- : Не доступний.

РОЗДІЛ 7: Поводження та зберігання

**Рішення, специфічні для промислового сектору** : Не доступний.

Дотримання належних стандартів підтримування чистоти, регулярне безпечне видалення відходів та утримання належного стану повітряних фільтрів зведе до мінімуму ризик спонтанного загоряння та інші пожежні небезпеки.

**Перед використанням цього матеріалу прохання ознайомитися з вірогідними сценаріями впливу матеріалу на здоров'я за умов конкретного кінцевого використання, заходами щодо контролю та додатковими засобами індивідуального захисту.**

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

Інформація у цьому розділі містить загальні поради та вказівки. Наявну специфічну для галузі використання інформацію з Сценарію(ів) Впливу слід шукати в переліку Ідентифікованих галузей застосування в Розділі 1.

8.1 Параметри регулювання

Контроль впливів на робочому місці

| Ім'я продукту/інгредієнта | Значення меж впливу                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)   | <b>EU OEL (Європа, 1/2022). [xylene, mixed isomers pure]</b><br><b>Абсорбується через шкіру. Примітки: list of indicative occupational exposure limit values</b><br>TWA: 50 ppm 8 години.<br>TWA: 221 mg/m³ 8 години.<br>STEL: 100 ppm 15 хвилин.<br>STEL: 442 mg/m³ 15 хвилин. |
| Ethylbenzene              | <b>EU OEL (Європа, 1/2022). Абсорбується через шкіру.</b><br><b>Примітки: list of indicative occupational exposure limit values</b><br>TWA: 100 ppm 8 години.<br>TWA: 442 mg/m³ 8 години.<br>STEL: 200 ppm 15 хвилин.<br>STEL: 884 mg/m³ 15 хвилин.                             |
| 1-Methoxy-2-propanol      | <b>EU OEL (Європа, 1/2022). Абсорбується через шкіру.</b><br><b>Примітки: list of indicative occupational exposure limit values</b><br>TWA: 100 ppm 8 години.<br>TWA: 375 mg/m³ 8 години.<br>STEL: 150 ppm 15 хвилин.<br>STEL: 568 mg/m³ 15 хвилин.                             |
| Toluene                   | <b>EU OEL (Європа, 1/2022). Абсорбується через шкіру.</b><br><b>Примітки: list of indicative occupational exposure limit values</b><br>TWA: 192 mg/m³ 8 години.<br>TWA: 50 ppm 8 години.<br>STEL: 384 mg/m³ 15 хвилин.<br>STEL: 100 ppm 15 хвилин.                              |

Індекси біологічного впливу

Індекси експозиції не відомі.

**Рекомендовані процедури контролю** :

- Слід навести посилання на регулюючі стандарти, наприклад: Європейський стандарт EN 689 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по оцінці впливу шляхом вдихання хімічних реагентів для порівняння з граничними значеннями та стратегіями вимірювання) Європейський стандарт EN 14042 (Атмосфера на робочому місці - Керівництво по прикладенню та використанню процедур по оцінці впливу хімічних та біологічних агентів) Європейський стандарт EN 482 (Атмосфера на робочому місці - Загальні вимоги до процедур вимірювання хімічних агентів) Також можуть знадобитися посилання на національні вказівні документа щодо методів визначення небезпечних речовин.
- Необхідно здійснювати постійний моніторинг усіх робочих зон, включно із зонами, де вентиляція може бути недостатньою.

DNEL/DMEL

РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

| Ім'я продукту/інгредієнта                 | Тип  | Вплив                         | Значення             | Населення                                                           | Шкідлива дія |
|-------------------------------------------|------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)                   | DNEL | Довготерміновий<br>Дермальний | 212 mg/m³            | Працівники                                                          | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Дермальний | 125 mg/kg            | Загальна<br>популяція                                               | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 221 mg/m³            | Працівники                                                          | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 289 mg/m³            | Працівники                                                          | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 442 mg/m³            | Працівники                                                          | Місцевий     |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 65.3 mg/m³           | Загальна<br>популяція                                               | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 260 mg/m³            | Загальна<br>популяція                                               | Місцевий     |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 174 mg/m³            | Загальна<br>популяція                                               | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Через рот  | 1.5 mg/kg            | Загальна<br>популяція                                               | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 553.5 mg/<br>m³      | Працівники                                                          | Місцевий     |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 369 mg/m³            | Працівники                                                          | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Дермальний | 183 mg/kg<br>bw/день | Працівники                                                          | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 43.9 mg/m³           | Загальна<br>популяція<br>[Споживачі]                                | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Дермальний | 78 mg/kg<br>bw/день  | Загальна<br>популяція<br>[Споживачі]                                | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Через рот  | 33 mg/kg<br>bw/день  | Загальна<br>популяція<br>[Споживачі]                                | Системний    |
| 1-Methoxy-2-propanol                      | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 0.53 mg/m³           | Працівники                                                          | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 2.1 mg/m³            | Працівники                                                          | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Дермальний | 0.15 mg/kg           | Працівники                                                          | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Дермальний   | 0.6 mg/kg            | Працівники                                                          | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 0.13 mg/m³           | Загальна<br>популяція                                               | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 0.13 mg/m³           | Загальна<br>популяція                                               | Системний    |
|                                           | DNEL | Довготерміновий<br>Дермальний | 0.075 mg/<br>kg      | Загальна<br>популяція                                               | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Дермальний   | 0.075 mg/<br>kg      | Загальна<br>популяція                                               | Системний    |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)<br>phenol | DNEL | Довготерміновий<br>Через рот  | 0.075 mg/<br>kg      | Загальна<br>популяція                                               | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 226 mg/m³            | Загальна<br>популяція<br>[Людина через<br>навколишнє<br>середовище] | Системний    |
|                                           | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 226 mg/m³            | Загальна<br>популяція<br>[Людина через                              | Місцевий     |



РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|  |      |                               |                        |                                                                                                  |           |
|--|------|-------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
|  | DNEL | Довготерміновий<br>Дермальний | 226 mg/m³              | навколишнє<br>середовище]<br>Загальна<br>популяція<br>[Людина через<br>навколишнє<br>середовище] | Системний |
|  | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 226 mg/kg<br>bw/день   | Загальна<br>популяція<br>[Людина через<br>навколишнє<br>середовище]                              | Системний |
|  | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 56.5 mg/m³             | Загальна<br>популяція<br>[Людина через<br>навколишнє<br>середовище]                              | Системний |
|  | DNEL | Довготерміновий<br>Через рот  | 8.13 mg/<br>kg bw/день | Загальна<br>популяція<br>[Людина через<br>навколишнє<br>середовище]                              | Системний |
|  | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 192 mg/m³              | Працівники                                                                                       | Системний |
|  | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 192 mg/m³              | Працівники                                                                                       | Місцевий  |
|  | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 384 mg/m³              | Працівники                                                                                       | Системний |
|  | DNEL | Короткочасний<br>Вдихання     | 384 mg/m³              | Працівники                                                                                       | Місцевий  |
|  | DNEL | Довготерміновий<br>Дермальний | 384 mg/kg<br>bw/день   | Працівники                                                                                       | Системний |
|  | DNEL | Довготерміновий<br>Вдихання   | 56.5 mg/m³             | Загальна<br>популяція<br>[Споживачі]                                                             | Місцевий  |

PNECs

| Ім'я продукту/інгредієнта             | Складові<br>Середовища           | Значення       | Деталі методу  |
|---------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1-Methoxy-2-propanol                  | Прісна вода                      | 10 mg/l        | -              |
|                                       | Прісноводні<br>відкладення       | 52.3 mg/kg     | -              |
|                                       | Відкладення морської<br>води     | 5.2 mg/kg      | -              |
|                                       | Ґрунт                            | 4.59 mg/kg     | -              |
|                                       | Станція з очистки<br>стічних вод | 100 mg/l       | -              |
| 2,4,6-tris(dimethylaminomethyl)phenol | Прісна вода                      | 0.046 mg/l     | -              |
|                                       | Морська вода                     | 0.005 mg/l     | -              |
|                                       | Станція з очистки<br>стічних вод | 0.262 mg/l     | -              |
| Toluene                               | Ґрунт                            | 0.025 mg/kg    | -              |
|                                       | Прісноводні<br>відкладення       | 0.68 mg/l      | Фактори Оцінки |
|                                       | Відкладення морської<br>води     | 0.68 mg/l      | Фактори Оцінки |
|                                       | Станція з очистки<br>стічних вод | 13.61 mg/l     | Фактори Оцінки |
|                                       | Ґрунт                            | 2.89 mg/kg     | Фактори Оцінки |
|                                       | Прісноводні                      | 16.39 mg/kg dw | -              |
|                                       |                                  |                |                |

## РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист

|  |                                             |                 |   |
|--|---------------------------------------------|-----------------|---|
|  | Відкладення<br>Відкладення морської<br>води | 16.39 mg/kg dwt | - |
|--|---------------------------------------------|-----------------|---|

## 8.2 Контроль впливу

- Відповідне автоматичне керування**
- : Забезпечте належну вентиляцію. Де це практично можливо, цього потрібно досягти використанням місцевої витяжної вентиляції і хорошого загального вивітріння. Якщо для підтримання концентрації часток та парів розчинника нижче OEL недостатньо місцевої витяжної та гарної загальної вентиляції, мають бути вдягнені відповідні засоби захисту органів дихання.
  - : Users are advised to consider national Occupational Exposure Limits or other equivalent values.

Заходи особистого захисту

- Гігієнічні заходи**
- : Ретельно вимийте руки, передпліччя та обличчя після роботи з хімічними речовинами, перед вживанням їжі, палінням та користуванням туалетом та по закінченні періоду роботи. Мають застосовуватися відповідні технічні засоби для зняття потенційно забрудненого одягу. Забруднений робочий одяг не дозволяється виносити з робочого місця. Прати забруднений одяг перед повторним використанням. Упевніться, що місця для миття очей та аварійні душові знаходяться поблизу робочого місця.

- Захист очей/обличчя**
- : Використовуйте захисні окуляри, що спроектовані для захисту проти сплесків рідини.

Захист шкіри

- Захист для рук**
- : Wear suitable gloves tested to EN374.

**Рукавички**

- :

Не існує матеріалу чи комбінації матеріалів для рукавичок, що надають необмежену стійкість до любых індивідуальних речовин чи їх комбінацій. Час проникнення повинен бути більшим за кінцевий час використання матеріалу.

Слід дотримуватися інструкцій та інформації виробника рукавичок щодо використання, зберігання, обслуговування та заміни рукавичок.

Рукавички слід замінювати регулярно або за наявності пошкодження матеріалу рукавичок.

Завжди перевіряйте неушкодженість рукавичок та правильність їх зберігання та використання.

Захисні властивості або ефективність рукавичок може знижуватися через фізичне/хімічне ушкодження або поганий догляд.

Захисні креми можуть допомогти захистити уражені зони шкіри, але повинні застосовуватися одразу після ураження.

Споживач повинен перевірити, що кінцевий вибір типу рукавичок, вибраних для маніпуляцій з цим продуктом, є найбільш відповідним, і приймає до уваги специфічні умови використання, які включено до оцінки ризику споживача.

- Захист тіла**
- : Персонал повинен носити антистатичний одяг, зроблений з природних волокон або синтетичних волокон, стійких до високих температур.
  - : Засоби індивідуального захисту для тіла потрібно вибирати виходячи з завдання, що виконується, і небезпеки, яку воно включає, і мають бути схваленими фахівцем перед операціями з продуктом. При наявності ризику спалаху через розряди статичної електрики надягайте антистатичний захисний одяг. Для найбільшого захисту від статичної електрики одяг повинен мати антистатичну накидку, чоботи та рукавички. Дивіться Європейський стандарт EN 1149 щодо додаткової інформації про матеріал, вимоги до конструкції та методів тестування.

- Інші засоби захисту шкіри**
- : Перш ніж приступитися до роботи з даним продуктом, слід вибрати належне взуття й вжити додаткових заходів щодо захисту шкіри відповідно до характеру виконуваних робіт і небезпек, а також одержати дозвіл фахівця.

**РОЗДІЛ 8: Контроль впливу/особистий захист**

**Захист дихальної системи** : Застосовуйте правильно підігнаний, респіратор для захисту від пилу, відповідно до прийнятого стандарту, якщо оцінка ризику вказує на необхідність цього. Рекомендується: A2P2 (EN14387). Респіратор має вибиратися з урахуванням відомих або передбачуваних рівнів експозиції, небезпеки продукту та безпечних термінів роботи у вибраних респіраторах.

**Контроль впливу на довкілля** : Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі.

**Перед використанням цього матеріалу прохання ознайомитися з вірогідними сценаріями впливу матеріалу на здоров'я за умов конкретного кінцевого використання, заходами щодо контролю та додатковими засобами індивідуального захисту. Інформація, що міститься в цьому сертифікаті безпеки, не містить власної оцінки ризику на робочому місця користувача, як потребує інше законодавство з здоров'я і безпеки. Користуватися положеннями національного законодавства з здоров'я і безпеки у правилах виконання робіт при використанні цього продукту в роботі.**

**РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості**

Вимірювання для визначення усіх властивостей проводяться за стандартної температури та тиску, якщо не зазначено інакше.

**9.1 Інформація з основних фізичних і хімічних властивостей****Поява**

|                                                     |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Фізичний стан</b>                                | : Рідина.                                                                              |
| <b>Колір</b>                                        | : Безбарвний.                                                                          |
| <b>Запах</b>                                        | : Розчинник.                                                                           |
| <b>Поріг сприйняття запаху</b>                      | : Немає (не тестувалося).                                                              |
| <b>pH</b>                                           | : Не стосується/застосовується, зважаючи на властивості виробу.<br>Нерозчинний у воді. |
| <b>Температура плавлення/температура замерзання</b> | : Не стосується/застосовується, зважаючи на властивості виробу.                        |
| <b>Вихідна точка кипіння й інтервал кипіння</b>     | : 120°C                                                                                |
| <b>Температура займання</b>                         | : Закритий тигель: 24°C [Pensky-Martens Closed Cup]                                    |
| <b>Рівень випаровування</b>                         | : 0.8 (бутилцетат = 1)                                                                 |
| <b>Здатність до займання</b>                        | : Легкозаймиста рідина.                                                                |
| <b>Нижня та верхня межа вибухонебезпечності</b>     | : LEL: 1% (Xylene, mixed isomers)<br>UEL: 13.74% (1-Methoxy-2-propanol)                |
| <b>Тиск пари</b>                                    | : 1.5 kPa (10.9 mm Hg)                                                                 |
| <b>Відносна густина пари</b>                        | : 3.1 [Повітря = 1]                                                                    |
| <b>Відносна густина</b>                             | : 0.91                                                                                 |
| <b>Розчинність(i)</b>                               | :                                                                                      |

| Середовище   | Результат       |
|--------------|-----------------|
| холодна вода | Не розчиняється |

**Коефіцієнт розподілу вода/октанол** : Не стосується/застосовується, зважаючи на властивості виробу.

**Температура самозаймання** :

| Назва складника      | °C  | °F    | Метод |
|----------------------|-----|-------|-------|
| 1-Methoxy-2-propanol | 286 | 546.8 |       |

**Температура розкладу** : Не стосується/застосовується, зважаючи на властивості виробу.

**В'язкість** : Кінематичний (40°C): <20.5 mm<sup>2</sup>/s

**Вибухові властивості** : За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.

## РОЗДІЛ 9: Фізико-хімічні властивості

**Окислюючі властивості** : За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.

### Характеристики частинок

**Медіана розміру частинок** : Не стосується/застосовується, зважаючи на властивості виробу.

### 9.2 Інша інформація

**Теплота згоряння** : 16.879 kJ/g

## РОЗДІЛ 10: Стабільність і реакційна здатність

**10.1 Реакційна здатність** : Для цього продукту або його інгредієнтів відсутні специфічні дані випробувань реакційної здатності.

**10.2 Хімічна стабільність** : Стійкий за рекомендованих умов зберігання і поводження (дивись Розділ 7).

**10.3 Імовірність небезпечних реакцій** : За нормальних умов зберігання і використання небезпечні реакції не протікатимуть.

**10.4 Умови для запобігання** : Під впливом високої температури можуть утворюватись небезпечні продукти розпаду.

**10.5 Несумісні матеріали** : Тримати подалі від наступних речовин, щоб запобігти сильним екзотермічним реакціям: окислювачі, сильні луги, сильні кислоти.

**10.6 Небезпечні продукти розкладу** : Продукти розкладу можуть включати наступні речовини: моноокис вуглецю, діоксид вуглецю, дим, оксиди азоту.

**Послатися на Розділ 7: ТРАНСПОРТУВАННЯ І ЗБЕРІГАННЯ і Розділ 8: КОНТРОЛЬ ВПЛИВІВ/ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ЗАХИСТ для додаткової обробки інформації і захисту працівників.**

## РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

### 11.1 Інформація щодо класів небезпек за визначенням у Стандарті (ЄС) № 1272/2008

Звітів щодо суміші немає. Процедура, використовувана для встановлення класифікації згідно з Постановою (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS]. Дивись Розділи 2 і 3 для більш детальної інформації.

Вплив парів компонентів розчинника в концентрації, що перевищує визначений ліміт для робочих місць, може призвести до негативних наслідків для здоров'я, таких як подразнення слизової оболонки та дихальної системи, а також мати негативні наслідки для нирок, печінки та центральної нервової системи. Симптоми і ознаки включають головний біль, запаморочення, втому, мускульну слабкість, дрімоту і, в екстремальних випадках, знепритомлення.

Розчинники можуть викликають деякі із згаданих вище ефектів при абсорбції крізь шкіру. Продовжений та/або повторюваний контакт із сумішшю може викликати видалення натурального шару жиру зі шкіри, що приводить до неалергічних контактних дерматитів та проникненню речовин через шкіру.

При попаданні бризок у вічі, рідина може викликати подразнення та оборотне ураження.

Після проковтування може виникати нудота, блювота й діарея.

Це береться до уваги, якщо відомі відстрочені й негайні прояви, а також хронічні прояви при короткочасному й довгостроковому впливу компонентів при оральному прийманні, вдиханні, проникненні через шкіру й контакт з очима.

Містить polyethylenepolyamines. Може спричиняти алергічну реакцію.

### Гостра токсичність

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

| Ім'я продукту/інгредієнта                     | Результат          | Вид    | Доза        | Вплив    |
|-----------------------------------------------|--------------------|--------|-------------|----------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)                       | LC50 Вдихання Газ. | Щур    | 6700 ppm    | 4 години |
|                                               | LD50 Через рот     | Щур    | 4300 mg/kg  | -        |
| Ethylbenzene                                  | LD50 Дермальний    | Кролик | >5000 mg/kg | -        |
|                                               | LD50 Через рот     | Щур    | 3500 mg/kg  | -        |
| 1-Methoxy-2-propanol                          | LD50 Дермальний    | Кролик | 13 g/kg     | -        |
|                                               | LD50 Через рот     | Щур    | 6600 mg/kg  | -        |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)<br>phenol | LD50 Дермальний    | Щур    | 1280 mg/kg  | -        |
|                                               | LD50 Через рот     | Щур    | 1200 mg/kg  | -        |
| Toluene                                       | LC50 Вдихання Пара | Щур    | 49 g/m³     | 4 години |
|                                               | LD50 Через рот     | Щур    | 636 mg/kg   | -        |

Оціночні показники гострої токсичності

| Шлях                                                         | Значення АТЕ (оцінка гострої токсичності)                      |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Через рот<br>Дермальний<br>Вдихання (гази)<br>Вдихання (пар) | 29482.71 mg/kg<br>2954.15 mg/kg<br>17993.44 ppm<br>127.01 mg/l |

Подразнення/Ідкість

| Ім'я продукту/інгредієнта                     | Результат                           | Вид    | Відмітка | Вплив            | Спостереження |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------|--------|----------|------------------|---------------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)                       | Очі - Викликає слабке подразнення   | Кролик | -        | 87 mg            | -             |
|                                               | Очі - Сильний подразнювач           | Кролик | -        | 24 години 5 mg   | -             |
|                                               | Шкіра - Викликає слабке подразнення | Щур    | -        | 8 години 60 uL   | -             |
|                                               | Шкіра - Помірний подразнювач        | Кролик | -        | 100 %            | -             |
| Ethylbenzene                                  | Шкіра - Помірний подразнювач        | Кролик | -        | 24 години 500 mg | -             |
|                                               | Очі - Сильний подразнювач           | Кролик | -        | 500 mg           | -             |
| 1-Methoxy-2-propanol                          | Шкіра - Викликає слабке подразнення | Кролик | -        | 24 години 15 mg  | -             |
|                                               | Очі - Викликає слабке подразнення   | Кролик | -        | 24 години 500 mg | -             |
| 2,4,6-tris<br>(dimethylaminomethyl)<br>phenol | Шкіра - Викликає слабке подразнення | Кролик | -        | 500 mg           | -             |
|                                               | Очі - Сильний подразнювач           | Кролик | -        | 24 години 50 ug  | -             |
|                                               | Шкіра - Викликає слабке подразнення | Щур    | -        | 0.025 MI         | -             |
|                                               | Шкіра - Сильний подразнювач         | Кролик | -        | 24 години 2 mg   | -             |
| Toluene                                       | Шкіра - Сильний подразнювач         | Щур    | -        | 0.25 MI          | -             |
|                                               | Очі - Викликає слабке               | Кролик | -        | 0.5 хвилин       | -             |

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

|  |                                                  |        |   |                  |   |
|--|--------------------------------------------------|--------|---|------------------|---|
|  | подразнення<br>Очі - Викликає слабке подразнення | Кролик | - | 100 mg<br>870 ug | - |
|  | Очі - Сильний подразнювач                        | Кролик | - | 24 години 2 mg   | - |
|  | Шкіра - Викликає слабке подразнення              | Свиня  | - | 24 години 250 uL | - |
|  | Шкіра - Викликає слабке подразнення              | Кролик | - | 435 mg           | - |
|  | Шкіра - Помірний подразнювач                     | Кролик | - | 24 години 20 mg  | - |
|  | Шкіра - Помірний подразнювач                     | Кролик | - | 500 mg           | - |
|  |                                                  |        |   |                  |   |

**Висновок/Резюме** : Не доступний.

**Сенсибілізація**

Дані відсутні

**Висновок/Резюме** : Не доступний.

**Мутагенність**

Дані відсутні

**Канцерогенність**

Дані відсутні

**Репродуктивна токсичність**

Дані відсутні

**Тератогенність**

Дані відсутні

**Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (одноразовий вплив)**

| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені                |
|---------------------------|-------------|-------------|------------------------------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)   | Категорія 3 | -           | Подразнення дихальних шляхів |
| 1-Methoxy-2-propanol      | Категорія 3 | -           | Наркотичні ефекти            |
| Toluene                   | Категорія 3 | -           | Наркотичні ефекти            |

**Специфічна токсичність по відношенню до відповідного органу (повторний вплив)**

| Ім'я продукту/інгредієнта | Категорія   | Шлях впливу | Органи-мішені |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)   | Категорія 2 | -           | -             |
| Ethylbenzene              | Категорія 2 | -           | органи слуху  |
| Toluene                   | Категорія 2 | -           | -             |

**Небезпека розвитку аспіраційних ускладнень**

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат                                              |
|---------------------------|--------------------------------------------------------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)   | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Ethylbenzene              | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |
| Toluene                   | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1 |

11.2 Інформація щодо інших небезпек

11.2.1 Властивості впливу ендокринних порушень

Не доступний.

РОЗДІЛ 11: Токсикологічна інформація

11.2.2 Інша інформація

Не доступний.

РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

12.1 Токсичність

Звітів щодо суміші немає.  
Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі.

Процедура, використовувана для встановлення класифікації згідно з Постановою (ЄС) № 1272/2008 [CLP/GHS].  
Дивись Розділи 2 і 3 для більш детальної інформації.

| Ім'я продукту/інгредієнта | Результат                             | Вид                                                                                            | Вплив     |
|---------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)   | Пороговий LC50 8500 µg/l Морська вода | Ракоподібні - <i>Palaemonetes pugio</i>                                                        | 48 години |
|                           | Пороговий LC50 13400 µg/l Прісна вода | Риба - <i>Pimephales promelas</i>                                                              | 96 години |
|                           | Пороговий EC50 4900 µg/l Морська вода | Водорості - <i>Skeletonema costatum</i>                                                        | 72 години |
|                           | Пороговий EC50 7700 µg/l Морська вода | Водорості - <i>Skeletonema costatum</i>                                                        | 96 години |
| Ethylbenzene              | Пороговий EC50 6.53 mg/l Морська вода | Ракоподібні - <i>Artemia sp.</i> - Науплія                                                     | 48 години |
|                           | Пороговий EC50 2.93 mg/l Прісна вода  | Дафнія - <i>Daphnia magna</i> - Новонароджений                                                 | 48 години |
|                           | Пороговий LC50 4200 µg/l Прісна вода  | Риба - <i>Oncorhynchus mykiss</i>                                                              | 96 години |
|                           | Пороговий EC50 >433 ppm Морська вода  | Водорості - <i>Skeletonema costatum</i>                                                        | 96 години |
| Toluene                   | Пороговий EC50 11600 µg/l Прісна вода | Ракоподібні - <i>Gammarus pseudolimnaeus</i> - Дорослий                                        | 48 години |
|                           | Пороговий EC50 6000 µg/l Прісна вода  | Дафнія - <i>Daphnia magna</i> - Молодняк (Пташеня з пір'ям, Вилуплений, Відлучений від грудей) | 48 години |
|                           | Пороговий LC50 5500 µg/l Прісна вода  | Риба - <i>Oncorhynchus kisutch</i> - Мальок здатний до полювання                               | 96 години |
|                           | Хронічний NOEC 1 mg/l Прісна вода     | Дафнія - <i>Daphnia magna</i>                                                                  | 21 днів   |

12.2 Стійкість і здатність до розкладання

| Ім'я продукту/інгредієнта | Тест | Результат | Доза | Інокулят |
|---------------------------|------|-----------|------|----------|
| Дані відсутні             |      |           |      |          |

Висновок/Резюме : Не доступний.

| Ім'я продукту/інгредієнта | Водний період напіввиведення | Фотоліз | Здатність до біологічного розкладу |
|---------------------------|------------------------------|---------|------------------------------------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)   | -                            | -       | Легко                              |
| Ethylbenzene              | -                            | -       | Легко                              |
| Toluene                   | -                            | -       | Легко                              |

12.3 Біоаккумулятивний потенціал

| Ім'я продукту/інгредієнта | LogP <sub>ow</sub> | BCF         | Потенціал |
|---------------------------|--------------------|-------------|-----------|
| Ксилол (Суміш ізомерів)   | -                  | 8.1 до 25.9 | Низький   |
| Toluene                   | -                  | 90          | Низький   |

## РОЗДІЛ 12: Екологічна інформація

### 12.4 Рухливість ґрунту

Коефіцієнт розподілу  
"ґрунт/вода" (K<sub>oc</sub>) : Не доступний.

Рухомість : Не доступний.

### 12.5 Результати оцінки за критеріями PBT (Стійка, Біоаккумулятивна та Токсична) і vPvB (дуже Стійка та дуже Біоаккумулятивна)

This mixture does not contain any substances that are assessed to be a PBT or a vPvB.

### 12.6 Властивості впливу ендокринних порушень

Не доступний.

### 12.7 Інші несприятливі ефекти

Суттєва або критична небезпека не відома.

## РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

### 13.1 Способи переробки відходів

#### Продукт

**Методи утилізації** : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Використання цього продукту, розчинів та будь-яких побічних продуктів має весь час бути у відповідності з вимогами захисту навколишнього середовища та нормами поводження з відходами та будь-якими іншими вимогами місцевих органів. Утилізуйте надлишки та непереробні вироби через уповноважених підрядників з утилізації відходів. Відходи не повинні виливатися в каналізацію необробленими, якщо немає повної відповідності з вимогами всіх органів влади у цій сфері повноважень.

**Небезпечні відходи** : Так.

**Європейський Каталог Відходів (ЄКВ)** : waste paint and varnish containing organic solvents or other hazardous substances 08 01 11\*

**Зауваження стосовно утилізації** : Не дозволяйте потрапляти у водні шляхи, колектори та дренажі. Утилізуйте згідно всіх відповідних федеральних, державних та місцевих норм. Якщо цей продукт змішується з іншими відходами, то вихідний код відходів продукту може стати недійсним, що вимагає призначення нового коду. Зверніться до місцевої служби переробки відходів по подальшу інформацію.

#### Пакування

**Методи утилізації** : Потрібно уникати утворення сміття або мінімізувати на скільки це можливо. Упакування, що залишилося, підлягає вторинній переробці. Спалювання або поховання на смітнику може застосовуватися, тільки якщо вторинна переробка нездійсненна.

**Зауваження стосовно утилізації** : Використовуючи наведену у цьому паспорті безпеки інформацію, слід проконсультуватися у місцевій службі утилізації відходів щодо класифікації пустих контейнерів. Порожні контейнери можуть здаватися у брукт або використовуватися повторно. Утилізувати контейнери, забруднені речовиною, відповідно з місцевими або національними правовими положеннями.

**Європейський Каталог Відходів (ЄКВ)** : packaging containing residues of or contaminated by hazardous substances 15 01 10\*



РОЗДІЛ 13: Зауваження стосовно утилізації

Спеціальні запобіжні заходи

: Цей матеріал і його контейнер повинні бути утилізований безпечним шляхом. Обережно поводитися зі спорожненими ємностями, що не очищувалися та не промивалися. Порожні контейнери або вкладиші можуть містити певні залишки продукту. Пари від залишків продукту можуть створювати в ємності надзвичайно вогнебезпечну або вибухову атмосферу. Не розріжте, не паяйте й не подрібнюйте використані ємності, поки вони ретельно не очищені зсередини. Уникати розсіювання розлитих матеріалів, витоку та контакту з ґрунтом, водотоками, колекторами та каналізацією.

РОЗДІЛ 14: Транспортна інформація

|                                                            | ADR/RID                                                                                                                                                                           | IMDG                                                                                                                                                                              | IATA                                                                                                     |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 Номер ООН або ідентифікаційний номер                  | UN1263                                                                                                                                                                            | UN1263                                                                                                                                                                            | UN1263                                                                                                   |
| 14.2 Найменування ООН при транспортуванні                  | PAINT RELATED MATERIAL                                                                                                                                                            | PAINT RELATED MATERIAL.<br>Marine pollutant<br>(Polyamidoamine)                                                                                                                   | PAINT RELATED MATERIAL                                                                                   |
| 14.3 Клас/маркування ступеня небезпеки при транспортуванні | 3 <div></div> | 3 <div></div> | 3 <div></div>        |
| 14.4 Пакувальна група                                      | III                                                                                                                                                                               | III                                                                                                                                                                               | III                                                                                                      |
| 14.5 Загрози довкіллю                                      | Так.                                                                                                                                                                              | Yes.                                                                                                                                                                              | Yes. The environmentally hazardous substance mark is not required.                                       |
| Додаткова інформація                                       | Маркувальний знак "Екологічно небезпечна речовина" не потрібен при перевезенні в розмірах ≤ 5 л або ≤ 5 кг.<br><b>Тунельний код</b> D/E                                           | The marine pollutant mark is not required when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg.<br><b>Emergency schedules</b> F-E, S-E                                                      | The environmentally hazardous substance mark may appear if required by other transportation regulations. |

14.6 Спеціальні попередження для користувача

: **Транспортування на території споживача:** завжди транспортувати в закритих контейнерах, у вертикальному положенні та закріпленими. Переконайтеся, що особи які транспортують продукт, знають що робити у випадку аварії або виливу.

14.7 Морський транспорт насипом згідно з нормативними документами ІМО

: Не застосовний.

Опис різних можливостей транспортування наведений лише для інформації і не враховує різних розмірів контейнерів. Опис того чи іншого способу перевезення (морським, повітряним транспортом тощо) не свідчить про те, що упаковка речовини відповідає вимогам для цього виду транспорту. Перед транспортуванням слід упевнитися в придатності упаковки та відповідності чинним нормативам; за їх дотримання повністю відповідає особа, яка пропонує послуги з транспортування речовини. Працівники, які завантажують та розвантажують небезпечні речовини, повинні пройти навчання щодо ризиків при роботі з цими речовинами та повинні знати, яких заходів слід вжити в екстрених ситуаціях.

**РОЗДІЛ 15: Нормативна інформація**

**15.1 Нормативи/закони, що відносяться до безпеки, охорони здоров'я й навколишнього середовища, специфічні для даного речовини або суміші**

**Розпорядження ЄС (ЄС) № 1907/2006 (REACH)****Додаток XIV – Список речовин, що підлягають авторизації****Додаток XIV**

Жоден з компонентів не внесений до списку.

**Додаток XVII – Обмеження виробництва, пропозиції на ринку й застосування деяких небезпечних речовин, сумішей і виробів**

| Ім'я продукту/інгредієнта                           | %         | Позначення<br>[Використання] |
|-----------------------------------------------------|-----------|------------------------------|
| MACROPOXY M330 Epoxy Tie Coat - Additive<br>toluene | ≥90<br><1 | 3<br>48                      |

**Маркування** : Не застосовний.

**Інші правила ЄС**

**Вміст** (2010/75/EU) : 54.3 w/w  
**летких** 495 g/l  
**органічних**  
**сполук**

**Explosive precursors** : Не застосовний.

**Директива Seveso**

This product may add to the calculation for determining whether a site is within the scope of the Seveso Directive on major accident hazards.

**Національні правила**

**15.2 Оцінка хімічної безпеки** : Оцінка хімічної безпеки не проводилася.

**РОЗДІЛ 16: Інша інформація**

Вказує на інформацію, яка була змінена з часу випуску останньої версії.

**Абревіатури й скорочення** : ATE = Оцінка Гострої Токсичності  
CLP = Положення про Класифікацію, Маркування та Пакування [Положення (ЄС) No. 1272/2008]  
DMEL = Рівень Мінімального Здобутого Ефекту  
DNEL = Рівень, що Не дає Ефекту  
Положення EUN = Положення про Небезпеку стосовно CLP  
PBT = Стійкі, Здатні до Біоаккумуляції, Токсичні  
PNEC = Прогнозована Концентрація, що Не дає Ефекту  
RRN = Реєстраційний Номер REACH  
vPvB = Дуже Стійкий та Дуже Біоаккумулятивний  
N/A = Не доступний

**Ключові літературні посилання й джерела даних** : Розпорядження (ЄС) № 1272/2008 [CLP]  
ADR = Європейська Угода щодо Міжнародних Дорожніх Перевезень Небезпечних Вантажів  
IATA = Міжнародна Асоціація Повітряного Транспорту  
IMDG = Небезпечні Продукти, що перевозяться Морськими Міжнародними Шляхами  
Відповідає Технічному регламенту (ЄС) № 1907/2006 (виробництво та обіг усіх хімічних речовин, включаючи їх обов'язкову реєстрацію), Додаток II, зі змінами, внесеними Постановою Комісії (ЄС) 2020/878  
Директива 2012/18/EU та відповідні зміни та додатки  
Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions  
Директива 2000/39/EC та відповідні зміни та додатки  
CEPE Guidelines

РОЗДІЛ 16: Інша інформація

Процедура, використовувана для встановлення класифікації згідно з Постановою (EC) № 1272/2008 [CLP/GHS]

| Класифікація            | Специфічне кінцеве застосування     |
|-------------------------|-------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226      | На підставі результатів випробувань |
| Acute Tox. 4, H332      | Метод розрахунку                    |
| Skin Irrit. 2, H315     | Метод розрахунку                    |
| Eye Dam. 1, H318        | Метод розрахунку                    |
| Skin Sens. 1, H317      | Метод розрахунку                    |
| STOT SE 3, H335         | Метод розрахунку                    |
| STOT RE 2, H373         | Метод розрахунку                    |
| Asp. Tox. 1, H304       | Метод розрахунку                    |
| Aquatic Chronic 2, H411 | Метод розрахунку                    |

|                               |        |                                                                                   |
|-------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повний текст</b>           | : H225 | Сильно горюча рідина та випари.                                                   |
| <b>скорочених формулювань</b> | H226   | Горюча рідина та випари.                                                          |
| <b>H</b>                      | H302   | Шкідливе при проковтуванні.                                                       |
|                               | H304   | Може бути смертельно шкідливим при проковтуванні та потраплянні у дихальні шляхи. |
|                               | H312   | Шкідливе при контакті зі шкірою.                                                  |
|                               | H314   | Викликає важкі опіки шкіри та травми очей.                                        |
|                               | H315   | Спричиняє подразнення шкіри.                                                      |
|                               | H317   | Може викликати алергічну шкіряну реакцію.                                         |
|                               | H318   | Викликає важкі травми очей.                                                       |
|                               | H319   | Викликає важке подразнення очей.                                                  |
|                               | H332   | Шкідливе при вдиханні.                                                            |
|                               | H335   | Може спричиняти подразнення дихальних шляхів.                                     |
|                               | H336   | Може викликати сонливість або запаморочення.                                      |
|                               | H361d  | Підозрюється, що може бути шкідливим для ембріону людини.                         |
|                               | H373   | Може викликати ураження органів при продовженому або повторюваному впливі.        |
|                               | H411   | Токсичне для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.                    |
|                               | H412   | Шкідливе для водної флори та фауни з довгостроковими ефектами.                    |

|                               |                   |                                                                              |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Повний текст</b>           | : Acute Tox. 4    | ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ - Категорія 4                                             |
| <b>класифікацій [CLP/GHS]</b> | Aquatic Chronic 2 | НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 2                      |
|                               | Aquatic Chronic 3 | НЕБЕЗПЕКА ДЛЯ ВОДНИХ ОРГАНІЗМІВ (ТРИВАЛА) - Категорія 3                      |
|                               | Asp. Tox. 1       | НЕБЕЗПЕКА ВИНИКНЕННЯ АСПІРАЦІЙНИХ СТАНІВ - Категорія 1                       |
|                               | Eye Dam. 1        | ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 1                             |
|                               | Eye Irrit. 2      | ВАЖКІ ТРАВМИ ОЧЕЙ/ПОДРАЗНЕННЯ ОЧЕЙ - Категорія 2                             |
|                               | Flam. Liq. 2      | ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 2                                                  |
|                               | Flam. Liq. 3      | ГОРЮЧІ РІДИНИ - Категорія 3                                                  |
|                               | Repr. 2           | ТОКСИЧНЕ ДЛЯ РЕПРОДУКТИВНОЇ СИСТЕМИ - Категорія 2                            |
|                               | Skin Corr. 1B     | ІДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 1B                               |
|                               | Skin Corr. 1C     | ІДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 1C                               |
|                               | Skin Irrit. 2     | ІДКЕ УРАЖЕННЯ/ПОДРАЗНЕННЯ ШКІРИ - Категорія 2                                |
|                               | Skin Sens. 1      | ЧУТЛИВІСТЬ ШКІРИ - Категорія 1                                               |
|                               | STOT RE 2         | СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ (ПОВТОРЮВАНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 2 |
|                               | STOT SE 3         | СПЕЦИФІЧНА ТОКСИЧНІСТЬ ДЛЯ ПЕВНИХ ОРГАНІВ                                    |

## РОЗДІЛ 16: Інша інформація

(ОДНОКРАТНИЙ ВПЛИВ) - Категорія 3

Дата друку : 03, Січ, 2024.

Дата видання/ Дата перегляду : 03, Січ, 2024

Дата попереднього видання : 05, Гру, 2023

: Якщо немає попередньої дати перевірки, зв'яжіться з постачальником для отримання більш докладної інформації.

Версія : 11.03

До уваги читача

*In accordance with Regulation (EC) 1907/2006, REACH Regulation, Articles 31, 37, any required hazard-related information on the use of substances received as downstream user will be sent forward. Consequently, the safety data sheets for some products will contain a SUMI - Safe Use of Mixture Information - attached to the safety data sheet.*

*SUMI(s) will be added to the SDS for products if both the following conditions are met:*

- *The product is classified as hazardous for health*
- *The product contains one or more REACH-registered substances for which extended safety data sheets (exposure scenarios) have been provided*

Кожному клієнтові або отримувачу цього Паспорта безпеки продукції (SDS) рекомендується ретельно його вивчити та звернутися до відповідних ресурсів у разі необхідності або згідно з вимогами, аби переглянути й зрозуміти дані, що містяться в цьому паспорті, та небезпеки, пов'язані з цим продуктом. Ця інформація надається на засадах сумлінності та вважається точною із дати набрання чинності, зазначеної в цьому документі. Однак щодо її точності не надаються жодні гарантії, явні або приховані. Інформація, наведена в цьому документі, застосовна тільки до продукту в стані на момент відвантаження. Додавання будь-якого матеріалу може призвести до змін стосовно складу, небезпек та ризиків, пов'язаних з продуктом. Продукти не підлягають перепакетуванню, зміні чи підфарбовуванню, за винятком спеціально зазначених виробником випадків, зокрема серед іншого: включення продуктів, не зазначених виробником, чи використання або додавання виробів у пропорції, не зазначеній виробником. Нормативно-правові вимоги можуть змінюватися, і вони різняться в різних місцевостях та в залежності від юрисдикції. Клієнт (покупець або користувач) відповідає за забезпечення відповідності своєї діяльності всім нормативно-правовим вимогам країни, федерації, штату, регіону або місцевості. Умови використання продукту знаходяться поза межами впливу виробника. Клієнт (покупець або користувач) відповідає за встановлення умов, необхідних для безпечного використання цього продукту. Якщо клієнт (покупець або користувач) бажає використовувати продукт з метою, що відрізняється від зазначених в застосовному розділі цього паспорта, він має спершу звернутися до постачальника та отримати письмові вказівки із поводження з продуктом. Через зростання кількості джерел інформації, таких як паспорти безпеки продукції різних виробників, виробник цього продукту не може бути відповідальним за паспорти безпеки продукції, отримані з будь-якого іншого джерела.

# SUMI

## Safe Use of Mixtures

### Information for end-users

**Title** : Industrial spray painting, enclosed

*This document is intended to communicate the conditions of safe use for the product and should always be read in combination with the product's Safety Data Sheet and labels.*

## General description of the process covered

Paint application on industrial line with fully-enclosed spraying

## Operational conditions

**Place of use** : Indoor use

## Risk management measures (RMM)

| Contributing activity                                                       | Process category (ies) | Maximum duration  | Ventilation                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                             |                        |                   | Тип                                    | ach (air changes per hour)            |
| Preparation of material for application                                     | PROC05                 | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Loading of application equipment and handling of coated parts before curing | PROC08b                | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Industrial application of coatings and inks by spraying                     | PROC07                 | More than 4 hours | Full containment/extraction            | 100 or equivalent                     |
| Film formation - force drying, stoving and other technologies               | PROC02                 | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Чищення                                                                     | PROC05                 | More than 4 hours | Local exhaust ventilation              | Refer to relevant technical standards |
| Application equipment cleaning outside booth                                | PROC05                 | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Waste management                                                            | PROC08b                | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |

| Contributing activity                                                       | Process category (ies) | Дихальний | Eye                                     | Руки                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Preparation of material for application                                     | PROC05                 | None      | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Loading of application equipment and handling of coated parts before curing | PROC08b                | None      | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Industrial application of coatings and inks by spraying                     | PROC07                 | None      | None                                    | None                                  |
| Film formation - force drying, stoving and other technologies               | PROC02                 | None      | None                                    | None                                  |
| Чищення                                                                     | PROC05                 | None      | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Application equipment cleaning outside booth                                | PROC05                 | None      | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |

Дата видання/Дата перегляду : \*\*\*

Дата попереднього видання

: Немає попереднього підтвердження

Версія

1

21/26

|                  |         |      |                                         |                                       |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Waste management | PROC08b | None | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
|------------------|---------|------|-----------------------------------------|---------------------------------------|

See chapter 8 of this Safety Data Sheet for specifications.



## Відмова від претензій

The information in this Safe Use of Mixture Information sheet is based on the data provided by the substance supplier for the substances in the product for which a chemical safety assessment has been carried out at the time of issue. It does not guarantee safe use of the product and does not replace any occupational risk assessment required by legislation. When developing workplace instructions for employees, SUMI sheets should always be considered in combination with the SDS and the label of the product.

No liability is accepted for any damage, no matter of what kind, which is direct or indirect consequence of acts and/or decisions (partly) based on the contents of this document.

# SUMI

## Safe Use of Mixtures

### Information for end-users

**Title** : Industrial spray painting, walk-in booth

*This document is intended to communicate the conditions of safe use for the product and should always be read in combination with the product's Safety Data Sheet and labels.*

## General description of the process covered

Paint application on industrial line with walk-in spray booth

## Operational conditions

**Place of use** : Indoor use

## Risk management measures (RMM)

| Contributing activity                                                       | Process category (ies) | Maximum duration  | Ventilation                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                             |                        |                   | Тип                                    | ach (air changes per hour)            |
| Preparation of material for application                                     | PROC05                 | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Loading of application equipment and handling of coated parts before curing | PROC08b                | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Industrial application of coatings and inks by spraying                     | PROC07                 | More than 4 hours | Local exhaust ventilation              | Refer to relevant technical standards |
| Film formation - force drying, stoving and other technologies               | PROC04                 | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Чищення                                                                     | PROC05                 | More than 4 hours | Local exhaust ventilation              | Refer to relevant technical standards |
| Application equipment cleaning outside booth                                | PROC05                 | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Waste management                                                            | PROC08b                | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |

| Contributing activity                                                       | Process category (ies) | Дихальний                                                                                         | Eye                                     | Руки                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Preparation of material for application                                     | PROC05                 | None                                                                                              | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Loading of application equipment and handling of coated parts before curing | PROC08b                | None                                                                                              | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Industrial application of coatings and inks by spraying                     | PROC07                 | Compressed-air breathing apparatus to EN 14594 with an assigned protection factor of at least 20. | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Film formation - force drying, stoving and other technologies               | PROC04                 | None                                                                                              | None                                    | None                                  |
| Чищення                                                                     | PROC05                 | None                                                                                              | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |

Дата видання/Дата перегляду : \*\*\*

Дата попереднього видання

: Немає попереднього підтвердження

Версія 1

23/26

|                                                 |         |      |                                            |                                          |
|-------------------------------------------------|---------|------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| Application equipment<br>cleaning outside booth | PROC05  | None | Use eye protection<br>according to EN 166. | Wear suitable gloves<br>tested to EN374. |
| Waste management                                | PROC08b | None | Use eye protection<br>according to EN 166. | Wear suitable gloves<br>tested to EN374. |

See chapter 8 of this Safety Data Sheet for specifications.



## Відмова від претензій

The information in this Safe Use of Mixture Information sheet is based on the data provided by the substance supplier for the substances in the product for which a chemical safety assessment has been carried out at the time of issue. It does not guarantee safe use of the product and does not replace any occupational risk assessment required by legislation. When developing workplace instructions for employees, SUMI sheets should always be considered in combination with the SDS and the label of the product.

No liability is accepted for any damage, no matter of what kind, which is direct or indirect consequence of acts and/or decisions (partly) based on the contents of this document.



# SUMI

## Safe Use of Mixtures

### Information for end-users

**Title** : Industrial spray painting, no booth

*This document is intended to communicate the conditions of safe use for the product and should always be read in combination with the product's Safety Data Sheet and labels.*

## General description of the process covered

Paint application on industrial line with no enclosure (only local exhaust ventilation)

## Operational conditions

**Place of use** : Indoor use

## Risk management measures (RMM)

| Contributing activity                                                       | Process category (ies) | Maximum duration  | Ventilation                            |                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                             |                        |                   | Тип                                    | ach (air changes per hour)            |
| Preparation of material for application                                     | PROC05                 | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Loading of application equipment and handling of coated parts before curing | PROC08b                | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Industrial application of coatings and inks by spraying                     | PROC07                 | More than 4 hours | Local exhaust ventilation              | Refer to relevant technical standards |
| Film formation - force drying, stoving and other technologies               | PROC04                 | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Чищення                                                                     | PROC05                 | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |
| Waste management                                                            | PROC08b                | More than 4 hours | Enhanced (mechanical) room ventilation | 5 - 10                                |

| Contributing activity                                                       | Process category (ies) | Дихальний                                                                                | Eye                                     | Руки                                  |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|
| Preparation of material for application                                     | PROC05                 | None                                                                                     | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Loading of application equipment and handling of coated parts before curing | PROC08b                | None                                                                                     | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Industrial application of coatings and inks by spraying                     | PROC07                 | Wear a respirator conforming to EN140 with an assigned protection factor of at least 10. | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Film formation - force drying, stoving and other technologies               | PROC04                 | None                                                                                     | None                                    | None                                  |
| Чищення                                                                     | PROC05                 | None                                                                                     | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |
| Waste management                                                            | PROC08b                | None                                                                                     | Use eye protection according to EN 166. | Wear suitable gloves tested to EN374. |

See chapter 8 of this Safety Data Sheet for specifications.



## Відмова від претензій

The information in this Safe Use of Mixture Information sheet is based on the data provided by the substance supplier for the substances in the product for which a chemical safety assessment has been carried out at the time of issue. It does not guarantee safe use of the product and does not replace any occupational risk assessment required by legislation. When developing workplace instructions for employees, SUMI sheets should always be considered in combination with the SDS and the label of the product.

No liability is accepted for any damage, no matter of what kind, which is direct or indirect consequence of acts and/or decisions (partly) based on the contents of this document.