

# SIGURNOSNO- TEHNIČKI LIST

## ODJELJAK 1.: Identifikacija tvari/smjese i podaci o tvrtki/poduzeću

### 1.1 Identifikacijska oznaka proizvoda

**Naziv proizvoda** : MACROPOXY M905 Epoxy Undercoat - Additive

**Kod proizvoda** : M905A

### 1.2 Relevantne identificirane uporabe tvari ili smjese i uporabe koje se ne preporučuju

**Uporabe materijala** : Boja ili materijali srodni boji.

: Samo za industrijsku uporabu.

### 1.3 Podaci o dobavljaču koji isporučuje sigurnosno-tehnički list

Sherwin-Williams UK Limited - Protective & Marine  
Coatings Division EMEA  
Tower Works  
Kestor Street  
Bolton  
BL2 2AL  
United Kingdom  
+44 (0) 1204 521771

The Sherwin-Williams Company  
Inver France SAS  
2 Rue Jean Revaus - BP 80088 - 79102  
Thouars CEDEX  
France

**e-mail adresa osobe** : hse.pm.emea@sherwin.com  
**odgovorne za ovaj STL**

### 1.4 Broj telefona za izvanredna stanja

#### Nacionalno savjetodavno tijelo/Centar za trovanja

**Broj telefona** : +385 1 2348 342

#### Dobavljač

**Broj telefona** : +(44)-870-8200 418

**Radno vrijeme** : Emergency contact available 24 hours a day

## ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

### 2.1 Razvrstavanje tvari ili smjese

**Definicija proizvoda** : Mješavina

#### Klasifikacija prema Uredbi (EC) Br. 1272/2008 [CLP/GHS]

Flam. Liq. 3, H226  
Skin Irrit. 2, H315  
Eye Irrit. 2, H319  
STOT SE 3, H335  
STOT RE 2, H373  
Asp. Tox. 1, H304  
Aquatic Chronic 3, H412

ODJELJAK 2.: Identifikacija opasnosti

Ovaj proizvod je razvrstan kao opasan prema Uredbi (EC) 1272/2008 izmjenjeno i dopunjeno.  
Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H iskaza gore priopćenog.  
Vidjeti odjeljak 11 za detaljnije informacije o zdravstvenim posljedicama i simptomima.

2.2 Elementi označivanja

Piktogrami opasnosti :



Oznaka opasnosti : Opasnost

Oznaka upozorenja : Zapaljiva tekućina i para.  
Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.  
Nadražuje kožu.  
Uzrokuje jako nadraživanje oka.  
Može nadražiti dišni sustav.  
Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.  
Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.

Oznaka obavijesti

Sprječavanje : Nositi zaštitne rukavice. Nositi zaštitna sredstva za oči ili lice. Čuvati odvojeno od topline, vrućih površina, iskri, otvorenih plamena i ostalih izvora paljenja. Ne pušiti. Izbjegavati ispuštanje u okoliš. Ne udisati paru.

Postupanje : AKO SE PROGUTA: Odmah nazvati CENTAR ZA KONTROLU OTROVANJA ili liječnika. NE izazivati povraćanje.

Skladištenje : Nije primjenljiv.

Odlaganje : Nije primjenljiv.

Opasni sastojci : ksilen

Dodatna etiketa elemenata : SAMO ZA INDUSTRIJSKU UPORABU

Specijalni zahtjevi pakiranja

Nije primjenljiv.

2.3 Ostale opasnosti

Ova smjesa ne sadrži nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB.

Tvar/smjesa ne sadrži komponente za koje se smatra da imaju svojstva endokrine disrupcije prema članku 57(f), propisa o Registraciji, ocjenjivanju, odobravanju i ograničavanju kemikalija (REACH), ili delegiranoj Uredbi Komisije (EU) 2017/2100 ili Uredbi Komisije (EU) 2018/605 u razinama od 0,1% ili više.

Druge opasnosti koje ne rezultiraju u klasifikaciji : Niti jedan nije poznat.

ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

3.2 Mješavina :

| Naziv proizvoda/sastojka | Indentifikatori | % | Klasifikacija | Specifične granične vrijednosti koncentracije, M-faktori i procijenjene vrijednosti akutne toksičnosti (ATE) | Tip |
|--------------------------|-----------------|---|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|                          |                 |   |               |                                                                                                              |     |

## ODJELJAK 3.: Sastav/informacije o sastojcima

|                             |                                                                                                                             |           |                                                                                                                                                                                            |                                                                        |         |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---------|
| Xilen, miješani izomeri     | REACH #:<br>01-2119488216-32<br>EZ: 215-535-7<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata):<br>1330-20-7<br>Indeks:<br>601-022-00-9 | ≥10 - ≤25 | Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H312<br>Acute Tox. 4, H332<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304                     | ATE [Dermalno] =<br>1100 mg/kg<br>ATE [Udisanjem (plinovi)] = 6700 ppm | [1] [2] |
| 1-Methoxy-2-propanol        | EZ: 203-539-1<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata):<br>107-98-2<br>Indeks:<br>603-064-00-3                                  | ≤10       | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H336                                                                                                                                                      | -                                                                      | [1] [2] |
| Hydrocarbons, C9, aromatics | REACH #:<br>01-2119455851-35<br>EZ: 918-668-5<br>CAS (Služba kemijskih abstrakata):<br>64742-95-6                           | ≤5        | Flam. Liq. 3, H226<br>STOT SE 3, H335<br>STOT SE 3, H336<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 2, H411<br>EUH066<br><b>Vidjeti Odjeljak 16 za cijeli tekst H iskaza gore priopćenog.</b> | -                                                                      | [1]     |

Ne postoje dodatni sastojci koji su, u okviru sadašnjeg znanja dobavljača i u primjenljivim koncentracijama, klasificirani opasnim po zdravlje ili okoliš, PBT ili vPvB ili su tvari od podjednakog značaja ili im je dodijeljena granična vrijednost izloženosti na radnom mjestu i stoga zahtijevaju podnošenje izvještaja u ovom odjeljku, stoga zahtijevaju podnošenje izvještaja u ovom odjeljku.

Tip

[1] Supstance koje su klasificirane kao opasne za zdravlje ili okolinu

[2] Supstance koje imaju zadanu granicu izlaganja na radnom mjestu

Granice izlaganja na radnom mjestu, ukoliko dostupne, su navedene u odjeljku 8.

## ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći

## 4.1 Opis mjera prve pomoći

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Opća</b>                          | : U svim slučajevima sumnje, ili kad simptomi ustraju, tražiti liječničku pomoć. Osobi bez svijesti nikad ništa ne davati na usta. Ukoliko bez svijesti, postaviti u bočni položaj i tražiti medicinski savjet.                                                                                                                 |
| <b>Kontakt očima</b>                 | : Skinite kontaktne leće, ispirati obilno s čistom, svježom vodom, držeći kapke razdvojene najmanje 10 minuta i odmah potražiti liječničku pomoć.                                                                                                                                                                               |
| <b>Udisanje</b>                      | : Izvesti na svježi zrak. Osobu držati toplu i u stanju mirovanja. Ukoliko nema disanja, ukoliko je disanje neregularno ili ukoliko dođe do zastoja u disanju, trenirano osoblje treba obezbijediti umjetno disanje ili kisik.                                                                                                  |
| <b>Kontakt s kožom</b>               | : Skinuti kontaminiranu odjeću i cipele. Temeljito oprati kožu sapunom i vodom ili upotrebiti neki priznati preparat za čišćenje kože. NE koristiti otapala ili razrjeđivače.                                                                                                                                                   |
| <b>Gutanje</b>                       | : U slučaju gutanja, smjesta tražiti liječnički savjet i pokazati ovaj kontejner ili etiketu. Osobu držati toplu i u stanju mirovanja. NE izazivati povraćanje.                                                                                                                                                                 |
| <b>Zaštita pružalaca prve pomoći</b> | : Ne poduzimati ni jednu aktivnost koja uključuje osobni rizik niti aktivnost za koju osoba nije prošla odgovarajuću obuku. Ukoliko se sumnja da su zagušljiva isparenja i dalje prisutna, spasilac treba nositi odgovarajuću masku ili samostalni dišni aparat. Oživljavanje usta na usta može biti opasno po pružaoca pomoći. |

## 4.2 Najvažniji simptomi i učinci, akutni i odgođeni

**ODJELJAK 4.: Mjere prve pomoći**

Nema dostupnih podataka o samoj smjesi. Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS]. Vidjeti Odjeljke 2 i 3 za detalje.

Izlaganje koncentracijama para otapala komponente koje premašuju navedenu profesionalnu granicu izlaganja može rezultirati u štetnim zdravstvenim efektima poput iritacije mukozne membrane i dišnog sustava i štetnim efektima na bubrege, jetru i centralni živčani sustav. Simptomi i znaci uključuju glavobolju, vrtoglavicu, umor, slabost mišića, pospanost i u ekstremnim slučajevima gubitak svijesti.

Otapala mogu prouzročiti neke od gornjih efekata apsorpcijom kroz kožu. Opetovan ili dugotrajni kontakt s smjesom može prouzročiti uklanjanje prirodne masnoće s kože, rezultirajući u nealergijskom kontaktnom dermatitisu i apsorpciji kroz kožu.

Ako prskana u oči, tekućina može prouzročiti iritaciju i povratno oštećenje.

Gutanje može uzrokovati mučninu, proljev i povraćanje.

Ovo uzima u obzir, tamo gdje je poznato, odgođene i neposredne učinke kao i kronične učinke komponenti iz kratkoročne i dugoročne izloženosti putem oralnih, udisajnih i kožnih puteva izloženosti i dodira s očima.

**4.3 Navod o slučaju potrebe za hitnom liječničkom pomoći i posebnom obradom**

**Obavijesti liječniku** : U slučaju udisanja proizvoda dekompozicije u požaru, simptomi mogu biti odloženi. Izložena osoba može trebati biti pod liječničkim nadzorom 48 sati.

**Specifični postupci** : Nema specifičnog liječenja.

Vidjeti toksikološke informacije (odjeljak 11)

**ODJELJAK 5.: Mjere gašenja požara****5.1 Sredstva za gašenje**

**Prikladna sredstva za gašenje** : Preporučeno: pjena otporna na alkohol, CO<sub>2</sub>, prašci, vodeni sprej ili magla.

**Neprikladna sredstva za gašenje** : Ne koristiti vodeni spej.

**5.2 Posebne opasnosti koje proizlaze iz tvari ili smjese**

**Opasnosti od tvari ili smjese** : Požar će proizvesti gusti crni dim. Izlaganje proizvodima dekompozicije može prouzročiti zdravstvenu opasnost.

**Opasni samozapaljivi proizvodi** : Proizvodi raspadanja mogu uključivati slijedeće materijale: ugljik monoksid, ugljik dioksid, dim, oksidi dušika.

**5.3 Savjeti za gasitelje požara**

**Posebne zaštitne mjere za vatrogasce** : Hladiti vodenim sprejemem zatvorene spremnike koji su izloženi požaru. Ne ispuštati otjecanje od požara u kanalizacije ili vodotoke.

**Specijalna zaštitna oprema za vatrogasce** : Vatrogasci trebaju nositi samostalan dišni aparat pozitivnog tlaka (SCBA) i nositi kompletnu opremu.

**ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja****6.1 Osobne mjere opreza, zaštitna oprema i postupci za izvanredna stanja**

**Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje** : Odstraniti izvore paljenja i ventilirati prostor. Izbjegavati udisanje pare ili magle. Pogledajte zaštitne mjere nabrojane u odjeljcima 7 i 8.

Spriječiti ulazak nepotrebnog i nezaštićenog osoblja.

**Za interventno osoblje** : Ako je specijalizirana odjeća potrebna za rješavanje izlivanja, treba obratiti pažnju na bilo kakve informacije u Odjeljku 8 o prikladnim i neprikladnim materijalima. Pogledati također informacije u "Za osobe koje se ne ubrajaju u interventno osoblje".

## ODJELJAK 6.: Mjere kod slučajnog ispuštanja

- 6.2 Mjere zaštite okoliša** : Ne dozvoliti izlijevanje u odvođe ili vodotoke. Ukoliko proizvod kontaminira jezera, rijeke, ili kanalizacije, obavijestiti odmah broj 112.
- 6.3 Metode i materijal za sprečavanje širenja i čišćenje** : Zadržati i pokupiti izljev negorivim, apsorbirajućim materijalom na pr. pijeskom, zemljom, vermikulitom, diatomejskom zemljom i smjestiti u kontejner za odlaganje u skladu s lokalnim pravilima (vidjeti Odjeljak 13). Poželjno očistiti deterdžentom. Izbjegavati uporabu otapala.
- 6.4 Uputa na druge odjeljke** : Vidjeti Odjeljak 1 za hitne kontakt informacije.  
Vidjeti Odjeljak 8 za informacije o prikladnoj osobnoj zaštitnoj opremi.  
Vidjeti Odjeljak 13 za dodatne informacije o obradi otpada.

## ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

- 7.1 Mjere opreza za sigurno rukovanje** : Spriječiti stvaranje zapaljivih ili eksplozivnih koncentracija para u zraku i izbjegavati koncentracije pare više od maksimalnih dopuštenih granica izlaganja (MDK).  
Pored toga, proizvod treba biti korišten samo u prostorima u kojima je električna oprema izrađena u sigurnosnoj izvedbi (SI standardi).  
Smjesa se može elektrostatski nabiti: uvijek upotrebljavati uzemljenje kada se prenosi iz jednog spremnika u drugi.  
Operateri trebaju nositi antistatičku obuću i odjeću i podovi trebaju biti uzemljeni.  
Držati dalje od topline, iskre i plamena. Ne koristiti alate koji iskre.  
Spriječiti dodir s kožom i očima. Izbjegavati udisanje praha, čestica, spreja ili magle koje se uzdižu od primjene ove smjese. Izbjegavati udisanje prašine od brušenja.  
Jedenje, pijenje i pušenje trebaju biti zabranjeni u prostorima gdje se rukuje s ovim materijalom, skladišti i procesira.  
Staviti odgovarajuću osobnu zaštitnu opremu (vidjeti odjeljak 8).  
Nikad ne koristiti pritisak radi praznjenja. Kontejner nije posuda pod tlakom.  
Uvijek čuvati u kontejnerima napravljenim od istog materijala poput originalnog.  
Biti u skladu s zdravstvenim i sigurnosnim zakonima na poslu.  
Ne dozvoliti izlijevanje u odvođe ili vodotoke.  
**Informacije o zaštiti od požara i eksplozije**  
Pare su teže od zraka i mogu se raširiti duž podova. Pare mogu tvoriti eksplozivne smjese sa zrakom.

Kad operateri, bilo da sprejaju ili ne, moraju raditi unutar sprej kioska, ventilacija vjerojatno nije dovoljna za kontrolu čestica i para otapala u svim slučajevima. U takvim okolnostima, oni trebaju nositi respirator opskrbljen komprimiranim zrakom tijekom procesa sprejanja i dok koncentracija čestica i para otapala ne padne ispod granica izlaganja.

- 7.2 Uvjeti sigurnog skladištenja, uzimajući u obzir moguće inkompatibilnosti** : Skladištiti u skladu sa lokalnim uredbama.  
**Primjedbe o zajedničkom skladištenju**  
Držati podalje od: oksidacijska sredstva, jake lužine, jake kiseline.  
**Dodatne informacije o uvjetima skladištenja**  
Pridržavajte se upozorenja na etiketi. Skladištiti u suhom, hladnom i dobro ventiliranom prostoru. Držati dalje od izvora topline i direktne sunčeve svjetlosti.  
Držati dalje od izvora zapaljenja. Zabranjeno pušenje. Spriječiti neautorizirani pristup.  
Posude koje su otvorene moraju biti pažljivo nanovo zabrtvljene i držane uspravno radi sprječavanja odljevanja.  
Kontaminirani apsorbirajući materijal može predstavljati istu opasnost poput prolivenog proizvoda.  
Store in closed original container at temperatures between 5°C i 25°C.

## 7.3 Posebna krajnja uporaba ili uporabe

**ODJELJAK 7.: Rukovanje i skladištenje**

**Preporuke** : Nije na raspolaganju.

**Specifične otopine za industrijski sektor** : Nije na raspolaganju.

Dobri standardi održavanja, redovito sigurno uklanjanje otpadnih materijala i redovito održavanje filtara za raspršivanje minimizirat će rizik od spontanog izgaranja i drugih opasnosti od požara.

**Prije upotrebe ovih materijala, ako je priložen (su priloženi), konzultirajte Scenarij(e) izloženosti za posebne primjene, kontrolne mjere i dodatna razmatranja PPE.**

**ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

Informacije u ovom odjeljku sadrže opće savjete i smjernice. Lista identificiranih uporaba u Odjeljku 1 treba biti konzultirana za bilo koju dostupnu uporabno specifičnu informaciju datu u Scenariju(ima) izloženosti.

**8.1 Nadzorni parametri****Profesionalne granice izlaganja**

| Naziv proizvoda/sastojka | Vrijednosti granice izlaganja                                                                                                                                                                                                         |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Xilen, miješani izomeri  | <b>MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 1/2021). [ksilen (svi izomeri)]</b><br><b>Apsorbiran kroz kožu.</b><br>KGVI: 442 mg/m <sup>3</sup> 15 minute.<br>KGVI: 100 ppm 15 minute.<br>GVI: 221 mg/m <sup>3</sup> 8 sati.<br>GVI: 50 ppm 8 sati. |
| 1-Methoxy-2-propanol     | <b>MinGoRP GVI/KGVI (Hrvatska, 1/2021).</b><br>KGVI: 568 mg/m <sup>3</sup> 15 minute.<br>KGVI: 150 ppm 15 minute.<br>GVI: 375 mg/m <sup>3</sup> 8 sati.<br>GVI: 100 ppm 8 sati.                                                       |

**Indeksi biološke izloženosti**

| Naziv proizvoda/sastojka | Indeksi izloženosti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ksilen                   | <b>Pravilnik o zaštiti radnika od izloženosti opasnim kemikalijama na radu, graničnim vrijednostima izloženosti i biološkim graničnim vrijednostima (Hrvatska, 10/2018) [ksilen]</b><br>BGV: 1.5 mg/l, ksilen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.<br>BGV: 14.13 µmol/l, ksilen [u krvi]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.<br>BGV: 0.88 mol/mol kreatinina, metilhipurna kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene.<br>BGV: 1.5 g/g kreatinina, metilhipurna kiselina [u mokraći]. Vrijeme uzorkovanja: na kraju radne smjene. |

**Preporučene procedure nadziranja**

- : Reference se trebaju učiniti u standardima nadziranja, poput: Europski Standard EN 689 (Atmosfera radnog mjesta - Smjernice za procjenu izloženosti udisanjem na kemijska sredstva za usporedbu s graničnim vrijednostima i mjernom strategijom) Europski Standard EN 14042 (Atmosfera radnog mjesta - Vodič za primjenu i korištenje postupaka za procjenu izloženosti kemijskim i biološkim sredstvima) Europski Standard EN 482 (Atmosfera radnog mjesta - Opći zahtjevi za obavljanje postupaka za mjerenje kemijskih sredstava) Također je potrebno referirati se na dokumente nacionalnih smjernica za metode određivanja opasnih tvari.
- : Uvijek treba provoditi redovan nadzor svih radnih prostora, uključujući i prostore koji možda nisu jednako prozračeni.

**DNEL-e/DMEL-i**

ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

| Naziv proizvoda/sastojka | Tip  | Izlaganje             | Vrijednost       | Populacija                      | Efekti      |
|--------------------------|------|-----------------------|------------------|---------------------------------|-------------|
| Xilen, miješani izomeri  | DNEL | Dugotrajni Dermalno   | 212 mg/m³        | Radnici                         | Sistematski |
|                          | DNEL | Dugotrajni Dermalno   | 125 mg/kg        | Općenita populacija             | Sistematski |
|                          | DNEL | Dugotrajni Udisanje   | 221 mg/m³        | Radnici                         | Sistematski |
|                          | DNEL | Kratkotrajni Udisanje | 289 mg/m³        | Radnici                         | Sistematski |
|                          | DNEL | Kratkotrajni Udisanje | 442 mg/m³        | Radnici                         | Lokalni     |
|                          | DNEL | Dugotrajni Udisanje   | 65.3 mg/m³       | Općenita populacija             | Sistematski |
|                          | DNEL | Kratkotrajni Udisanje | 260 mg/m³        | Općenita populacija             | Lokalni     |
|                          | DNEL | Kratkotrajni Udisanje | 174 mg/m³        | Općenita populacija             | Sistematski |
|                          | DNEL | Dugotrajni Oralno     | 1.5 mg/kg        | Općenita populacija             | Sistematski |
|                          | DNEL | Dugotrajni Oralno     | 1.5 mg/kg        | Općenita populacija             | Sistematski |
| 1-Methoxy-2-propanol     | DNEL | Kratkotrajni Udisanje | 553.5 mg/m³      | Radnici                         | Lokalni     |
|                          | DNEL | Dugotrajni Udisanje   | 369 mg/m³        | Radnici                         | Sistematski |
|                          | DNEL | Dugotrajni Dermalno   | 183 mg/kg bw/dan | Radnici                         | Sistematski |
|                          | DNEL | Dugotrajni Udisanje   | 43.9 mg/m³       | Općenita populacija [Potrošači] | Sistematski |
|                          | DNEL | Dugotrajni Dermalno   | 78 mg/kg bw/dan  | Općenita populacija [Potrošači] | Sistematski |
|                          | DNEL | Dugotrajni Oralno     | 33 mg/kg bw/dan  | Općenita populacija [Potrošači] | Sistematski |

PNEC

| Naziv proizvoda/sastojka | Detalj odjeljka        | Vrijednost | Detalj metode |
|--------------------------|------------------------|------------|---------------|
| 1-Methoxy-2-propanol     | Svježa voda            | 10 mg/l    | -             |
|                          | Sediment pitke vode    | 52.3 mg/kg | -             |
|                          | Sediment morske vode   | 5.2 mg/kg  | -             |
|                          | Tlo                    | 4.59 mg/kg | -             |
|                          | Postrojenje za preradu | 100 mg/l   | -             |
|                          | otpadnih voda          |            |               |

8.2 Nadzor nad izloženošću

- Prikladan tehnički nadzor** :
- Osigurati odgovarajuću ventilaciju. Gdje razumno izvedivo, ovo treba biti postignuto koristeći lokalnu ispušnu ventilaciju i dobru opću ekstrakciju. Ukoliko ovi nisu dovoljni za održanje koncentracija čestica i para otapala ispod OEL, mora se nositi odgovarajuća respiratorna zaštita.
  - Korisnicima se preporučuje da uzmu u obzir nacionalne Granične vrijednosti izloženosti ili druge odgovarajuće vrijednosti.

Osobne mjere zaštite

- Higijenske mjere** :
- Temeljito oprati ruke, podlaktice i lice nakon rukovanja kemijskim proizvodima, prije jela, pušenja ili korištenja toaleta te po svršetku radnog vremena. Odgovarajuće tehnike trebaju biti korištene pri uklanjanju potencijalno kontaminirane odjeće. Oprati kontaminiranu odjeću prije ponovne upotrebe. Osigurati da su mjesta za ispiranje očiju i tuševi blizu radnih mjesta.

- Zaštitu očiju/lica** :
- Koristiti sigurnosne naočale dizajnirane za zaštitu protiv prskanja tekućina.

**Zaštitu kože**

**ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita**

- Zaštita ruku** : Nositi prikladne rukavice testirane na EN374.
- Rukavice** : Rukavice za kratkotrajno izlaganje/zaštitu od prskanja (manje od 10 min): Nitril >0.12 mm Rukavice za zaštitu od prskanja morate promijeniti neposredno nakon kontakta s kemikalijama.  
Rukavice za kratkotrajno izlaganje/dugotrajno izlaganje (najdulje dopušteno vrijeme izlaganja > 240 min) Ako opasni sastojci u poglavlju 3 sadrže bilo koje od navedenog:  
Aromatska otapala: (Ksilen, Tulen) ili Alifatska otapala ili Mineralna ulja - upotreba: Polivinilni alkohol (PVA) rukavice 0.2-0.3 mm  
U ostalim slučajevima koristite: Butilne rukavice >0.3 mm  
Za dugotrajno izlaganje ili prolijevanje (najdulje dopušteno vrijeme izlaganja >480 min): Koristite laminatne PE rukavice kao podrukavice  
Zbog mnogih uvjeta (npr. temperatura, abrazija) praktična uporaba rukavice za zaštitu od kemikalija u praksi može biti kraća od vremena prodiranja određenog ispitivanjem.  
Preporuka za vrstu ili vrste rukavica koja se koristi prilikom rukovanja ovim proizvodom temelji se na sljedećem izvoru: Proizvođači otapala od smole i Europski proizvođači otapala (ESIG) (ESIG).  
Ne postoji nijedan materijal za rukavice ili kombinacija materijala koji će dati neograničenu otpornost na bilo koju pojedinačnu ili kombinaciju kemikalija.  
Vrijeme proboja mora biti veće od vremena krajnje uporabe proizvoda.  
Upute i informacije koje daje proizvođač rukavica o korištenju, skladištenju, održavanju i zamjeni se moraju pridržavati.  
Rukavice treba zamijeniti redovito i ako postoji bilo koji znak oštećenja materijala rukavica.  
Uvijek osigurati da su rukavice bez nedostataka, te da se pohranjuju i koriste ispravno.  
Izvedba ili učinkovitost rukavica može se smanjiti fizičkim/kemijskim oštećenjem i lošim održavanjem.  
Barijerne kreme mogu pomoći zaštititi izloženih dijelova kože ali se ne trebaju primjeniti nakon šta se izlaganje dogodilo.  
Korisnik mora provjeriti ako je finalni izbor vrsta rukavica odabranih za rukovanje ovim proizvodom najviše odgovarajući te uzima li u obzir osobite uvjete uporabe, kao što je uključeno u korisnikovu procjenu rizika.
- Zaštita tijela** : Osoblje treba nositi antistatičku odjeću napravljenu od prirodnih vlakana ili sintetičkih vlakana otpornih na visoku temperaturu.  
: Osobna zaštitna oprema za tijelo treba biti odabrana na osnovu posla koji se obavlja i rizika uključenih i treba biti odobrena od strane specijaliste prije obrade ovog proizvoda. Kada postoji rizik od paljenja zbog statičkog elektriciteta, nositi anti-statičnu zaštitnu odjeću. Za najveću zaštitu od statičkih pražnjenja, odjeća treba uključivati anti-statički kombinezon, zaštitne čizme i rukavice. Pogledati Europski Standard EN 1149 za daljnje informacije o zahtjevima materijala i dizajna i metodama ispitivanja.
- Druga zaštita kože** : Odgovarajuća obuća i sve dodatne mjere zaštite kože trebaju biti odabrani na temelju zadatka koji se obavlja kao i rizika koji su uključeni i trebaju biti odobreni od strane stručnjaka prije rukovanja s ovim proizvodom.
- Zaštitu dišnog sustava** : Upotrijebiti ispravno postavljen respirator za filtriranje čestica koji je u skladu s odobrenim standardom, ukoliko analiza rizika ukazuje na neophodnost. Preporučeno: A2P2 (EN14387). Odabir respiratora se mora zasnivati na poznatim ili očekivanim nivoima izloženosti, štetnostima tvari i granicama sigurnog djelovanja odabranog respiratora.
- Nadzor nad izloženošću okoliša** : Ne dozvoliti izlivanje u odvođe ili vodotoke.



ODJELJAK 8.: Nadzor nad izloženošću/osobna zaštita

Prije upotrebe ovih materijala, ako je priložen (su priloženi), konzultirajte Scenarij(e) izloženosti za posebne primjene, kontrolne mjere i dodatna razmatranja PPE. Informacije sadržane u ovoj sigurnosno-tehničkoj listi ne čine korisnikovu osobnu procjenu rizika na radnom mjestu, kao što zahtijevaju drugi zdravstveni i sigurnosni propisi. Odredbe o državnim zdravstvenim i sigurnosnim pravilima na radu odnose se na uporabu ovog proizvoda na poslu.

ODJELJAK 9.: Fizikalna i kemijska svojstva

Uvjeti mjerenja svih svojstava su na standardnoj temperaturi i tlaku, ako nije drugačije naznačeno.

9.1 Informacije o osnovnim fizikalnim i kemijskim svojstvima

Izgled

- Fizikalno stanje : Tekućina.
- Boja : Bezbojno.
- Miris : Paint
- Prag mirisa : Nije raspoloživo (nije testirano).
- pH vrijednost : Ne odnosi se/ne primjenjuje se zbog prirode proizvoda.  
netopiv u vodi.
- Talište/ledište : Ne odnosi se/ne primjenjuje se zbog prirode proizvoda.
- Početno vrelište i raspon vrenja : 120°C
- Plamište : Zatvorena šalica: 24°C [Pensky-Martens Closed Cup]
- Brzina isparavanja : 0.66 (butil acetat = 1)
- Zapaljivost : Zapaljiva tekućina.
- Donja i gornja granica eksplozivnosti : LEL: 0.7% (Light Aromatic Hydrocarbons)  
UEL: 13.74% (1-Methoxy-2-propanol)
- Tlak pare : 1.5 kPa (10.9 mm Hg)
- Relativna gustoća pare : 3.1 [Zrak = 1]
- Relativna gustoća : 0.97
- Topljivost(i) :

| Mediji      | Rezultat    |
|-------------|-------------|
| hladna voda | Nije topivo |

Koeficijent raspodjele: n-oktanol/voda : Ne odnosi se/ne primjenjuje se zbog prirode proizvoda.

Temperatura samozapaljenja :

| Naziv sastojka       | °C  | °F    | Metoda |
|----------------------|-----|-------|--------|
| 1-Methoxy-2-propanol | 286 | 546.8 |        |

- Temperatura raspada : Ne odnosi se/ne primjenjuje se zbog prirode proizvoda.
- Viskoznost : Kinematički (40°C): <20.5 mm²/s
- Eksplozivna svojstva : Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, opasne reakcije se neće dogoditi.
- Oksidirajuća svojstva : Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, opasne reakcije se neće dogoditi.

Karakteristike čestica

Srednja veličina čestica : Ne odnosi se/ne primjenjuje se zbog prirode proizvoda.

9.2 Ostale informacije

Toplina sagorijevanja : 8.216 kJ/g

ODJELJAK 10.: Stabilnost i reaktivnost

- 10.1 Reaktivnost** : Na raspolaganju nema specifičnih test podataka vezanih za reaktivnost za ovaj proizvod ili njegove sastojke.
- 10.2 Kemijska stabilnost** : Stabilno pod preporučenim uvjetima skladištenje i rukovanje (vidjeti Odjeljak 7).
- 10.3 Mogućnost opasnih reakcija** : Pod normalnim uvjetima skladištenja i uporabe, opasne reakcije se neće dogoditi.
- 10.4 Uvjeti koje treba izbjegavati** : Izlaganjem visokim temperaturama, može proizvesti opasne proizvode dekompozicije.
- 10.5 Inkompatibilni materijali** : Držati se podalje od slijedećih materijala radi sprečavanja jakih egzotermnih reakcija: oksidacijska sredstva, jake lužine, jake kiseline.
- 10.6 Opasni proizvodi raspadanja** : Proizvodi raspadanja mogu uključivati slijedeće materijale: ugljik monoksid, ugljik dioksid, dim, oksidi dušika.

Pogledajte Odjeljak 7. RUKOVANJE I SKLADIŠTENJE i Odjeljak 8. KONTROLE IZLAGANJA/OSOBNA ZAŠTITA za dodatne informacije o rukovanju i zaštitu zaposlenih.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

- 11.1 Informacije o razredima opasnosti kako su definirani u Uredbi (EZ) br. 1272/2008**
- Nema dostupnih podataka o samoj smjesi. Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS]. Vidjeti Odjeljke 2 i 3 za detalje.
- Izlaganje koncentracijama para otapala komponente koje premašuju navedenu profesionalnu granicu izlaganja može rezultirati u štetnim zdravstvenim efektima poput iritacije mukozne membrane i dišnog sustava i štetnim efektima na bubrege, jetru i centralni živčani sustav. Simptomi i znaci uključuju glavobolju, vrtoglavicu, umor, slabost mišića, pospanost i u ekstremnim slučajevima gubitak svijesti.
- Otapala mogu prouzročiti neke od gornjih efekata apsorpcijom kroz kožu. Opetovan ili dugotrajni kontakt s smjesom može prouzročiti uklanjanje prirodne masnoće s kože, rezultirajući u nealergijskom kontaktnom dermatitisu i apsorpciji kroz kožu.
- Ako prskana u oči, tekućina može prouzročiti iritaciju i povratno oštećenje.
- Gutanje može uzrokovati mučninu, proljev i povraćanje.
- Ovo uzima u obzir, tamo gdje je poznato, odgođene i neposredne učinke kao i kronične učinke komponenti iz kratkoročne i dugoročne izloženosti putem oralnih, udisajnih i kožnih puteva izloženosti i dodira s očima.

Akutna toksičnost

| Naziv proizvoda/sastojka    | Rezultat            | Vrste  | Doza       | Izlaganje |
|-----------------------------|---------------------|--------|------------|-----------|
| Xilen, miješani izomeri     | LC50 Udisanje Plin. | Štakor | 6700 ppm   | 4 sati    |
|                             | LD50 Oralno         | Štakor | 4300 mg/kg | -         |
| 1-Methoxy-2-propanol        | LD50 Dermalno       | Kunić  | 13 g/kg    | -         |
|                             | LD50 Oralno         | Štakor | 6600 mg/kg | -         |
| Hydrocarbons, C9, aromatics | LD50 Oralno         | Štakor | 8400 mg/kg | -         |

Akutne procjene toksičnosti

| Put                            | ATE = Procijenjena vrijednost akutne toksičnosti |
|--------------------------------|--------------------------------------------------|
| Dermalno<br>Udisanje (plinovi) | 6032.63 mg/kg<br>36744.22 ppm                    |

Iritacija/korozija

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

| Naziv proizvoda/sastojka    | Rezultat                          | Vrste  | Rezultat | Izlaganje      | Promatranje |
|-----------------------------|-----------------------------------|--------|----------|----------------|-------------|
| Xilen, miješani izomeri     | Oči - Blago nadražujuće sredstvo  | Kunić  | -        | 87 mg          | -           |
|                             | Oči - Jak iritant                 | Kunić  | -        | 24 sati 5 mg   | -           |
|                             | Koža - Blago nadražujuće sredstvo | Štakor | -        | 8 sati 60 uL   | -           |
|                             | Koža - Umjeren iritant            | Kunić  | -        | 100 %          | -           |
|                             | Koža - Umjeren iritant            | Kunić  | -        | 24 sati 500 mg | -           |
| 1-Methoxy-2-propanol        | Oči - Blago nadražujuće sredstvo  | Kunić  | -        | 24 sati 500 mg | -           |
|                             | Koža - Blago nadražujuće sredstvo | Kunić  | -        | 500 mg         | -           |
| Hydrocarbons, C9, aromatics | Oči - Blago nadražujuće sredstvo  | Kunić  | -        | 24 sati 100 uL | -           |

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

**Osjetljivost**

Nema dostupnih podataka

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

**Mutagenost**

Nema dostupnih podataka

**Karcinogenost**

Nema dostupnih podataka

**Reproduktivna toksičnost**

Nema dostupnih podataka

**Teratogeničnost**

Nema dostupnih podataka

**TCO - jednokratno izlaganje**

| Naziv proizvoda/sastojka    | Kategorija    | Put izlaganja | Organi koji su na meti      |
|-----------------------------|---------------|---------------|-----------------------------|
| Xilen, miješani izomeri     | 3. kategorija | -             | Nadraživanje dišnog sustava |
| 1-Methoxy-2-propanol        | 3. kategorija | -             | Narkoza                     |
| Hydrocarbons, C9, aromatics | 3. kategorija | -             | Nadraživanje dišnog sustava |
|                             | 3. kategorija |               | Narkoza                     |

**TCO - ponavljano izlaganje**

| Naziv proizvoda/sastojka | Kategorija    | Put izlaganja | Organi koji su na meti |
|--------------------------|---------------|---------------|------------------------|
| Xilen, miješani izomeri  | 2. kategorija | -             | -                      |

**Opasnost od aspiracije**

| Naziv proizvoda/sastojka    | Rezultat                               |
|-----------------------------|----------------------------------------|
| Xilen, miješani izomeri     | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija |
| Hydrocarbons, C9, aromatics | OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija |

11.2 Informacije o drugim opasnostima

11.2.1 Svojstva endokrine disrupcije

Nije na raspolaganju.

ODJELJAK 11.: Toksikološke informacije

11.2.2 Ostale informacije

Nije na raspolaganju.

ODJELJAK 12.: Ekološke informacije

12.1 Toksičnost

Nema dostupnih podataka o samoj smjesi.  
Ne dozvoliti izlijevanje u odvođe ili vodotoke.

Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS]. Vidjeti Odjeljke 2 i 3 za detalje.

| Naziv proizvoda/sastojka | Rezultat                                                                | Vrste                                                                      | Izlaganje          |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Xilen, miješani izomeri  | Akutni LC50 8500 µg/l Morska voda<br>Akutni LC50 13400 µg/l Svježa voda | Ljuskavci - <i>Palaemonetes pugio</i><br>Riba - <i>Pimephales promelas</i> | 48 sati<br>96 sati |

12.2 Postojanost i razgradivost

| Naziv proizvoda/sastojka | Test | Rezultat | Doza | Inokulum |
|--------------------------|------|----------|------|----------|
| Nema dostupnih podataka  |      |          |      |          |

**Zaključak/Sažetak** : Nije na raspolaganju.

| Naziv proizvoda/sastojka | Vodeno poluvrijeme raspada | Fotoliza | Biorazgradivost |
|--------------------------|----------------------------|----------|-----------------|
| Xilen, miješani izomeri  | -                          | -        | Lako            |

12.3 Bioakumulacijski potencijal

| Naziv proizvoda/sastojka    | LogP <sub>ow</sub> | BCF        | Moguć  |
|-----------------------------|--------------------|------------|--------|
| Xilen, miješani izomeri     | -                  | 8.1 u 25.9 | Nizak  |
| Hydrocarbons, C9, aromatics | -                  | 10 u 2500  | Visoko |

12.4 Pokretljivost u tlu

**Tlo/voda koeficijent raspodjele (K<sub>oc</sub>)** : Nije na raspolaganju.

**Pokretljivost** : Nije na raspolaganju.

12.5 Rezultati ocjenjivanja svojstava PBT i vPvB

Ova smjesa ne sadrži nikakve tvari za koje se procjenjuje da su PBT ili vPvB.

12.6 Svojstva endokrine disrupcije

Nije na raspolaganju.

12.7 Ostali štetni učinci

Nisu poznati nikakvi značajni efekti niti kritične opasnosti.

ODJELJAK 13.: Zbrinjavanje

13.1 Metode obrade otpada

Proizvod

- Metode odlaganja
- : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Odlaganje ovog proizvoda, otopine i bilo kojeg nus proizvoda mora uvijek biti u skladu s zahtjevima zaštite okoliša i zakonima o odlaganju otpada i bilo kojim regionalnim zahtjevima lokalne uprave. Ukloniti suvišak i ne-reciklirajuće proizvode preko ovlaštene osobe za odlaganje otpada. Otpad se ne smije odlagati neobrađen u kanalizaciju osim ako je u potpunosti u skladu sa zahtjevima svih vlasti koje imaju nadležnost.
- Opasni otpad
- : Da.
- Katalog Europskog otpada (EWC)
- : otpadne boje i lakovi koji sadržavaju organska otapala ili druge opasne tvari 08 01 11\*
- Zbrinjavanje
- : Ne dozvoliti izlijevanje u odvođe ili vodotoke.  
Uklanjati u skladu sa saveznim, državnim, i lokalnim primjenjivim pravilima.  
Ako se ovaj proizvod pomiješa s drugim otpadima, originalni kod otpadnog proizvoda se ne može više primjeniti i odgovarajući broj bi trebao biti dodijeljen.  
Za daljnje informacije kontaktirajte vašu lokalnu službu za otpad.

Pakiranje

- Metode odlaganja
- : Stvaranje otpada treba izbjegavati ili umanjiti gdje god je to moguće. Ambalažni otpad treba biti recikliran. Spaljivanje ili deponij trebaju biti razmatrani samo kad recikliranje nije izvedivo.
- Zbrinjavanje
- : Korištenjem informacija datim u ovom sigurnosno tehničkom listu, treba dobiti savjet od relevantne službe za otpad o razvrstavanju praznih spremnika. Prazni spremnici moraju biti odbačeni ili nanovo kondicionirani. Zbrinite kontejnere onečišćenih proizvoda u skladu s lokalnim ili nacionalnim zakonskim odredbama.
- Katalog Europskog otpada (EWC)
- : ambalaža koja sadržava ostatke opasnih tvari ili je onečišćena opasnim tvarima 15 01 10\*
- Specijalne mjere predostrožnosti
- : Ostaci kemikalije i spremnici moraju biti odloženi na siguran način. Treba paziti pri rukovanju praznim spremnicima koji nisu bili očišćeni ili isprani. Prazni kontejneri ili obloge mogu zadržati nešto ostatka proizvoda. Pare od ostatka proizvoda mogu tvoriti vrlo zapaljivu ili eksplozivnu atmosferu unutar spremnika. Ne rezati, variti ili mljeti korištene spremnike osim ako nisu bili očišćeni temeljito iznutra. Izbjegavati rasipanje prosutog materijala i otjecanje ili kontakt sa tlom, vodotocima, odvodima i kanalizacijom.

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|                                           | ADR/RID                                                                                  | IMDG                                                                                     | IATA                                                                                       |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.1 UN broj ili identifikacijski broj    | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                   | UN1263                                                                                     |
| 14.2 Pravilno otpremno ime prema UN-u     | BOJAMA SRODNE TVARI                                                                      | PAINT RELATED MATERIAL                                                                   | PAINT RELATED MATERIAL                                                                     |
| 14.3 Transport Hazard Class(es)/ Label(s) | 3<br> | 3<br> | 3<br> |
| 14.4 Skupina pakiranja                    | III                                                                                      | III                                                                                      | III                                                                                        |
| 14.5 Opasnosti za okoliš                  | Ne.                                                                                      | No.                                                                                      | No.                                                                                        |
|                                           |                                                                                          |                                                                                          |                                                                                            |

ODJELJAK 14.: Informacije o prijevozu

|                     |                |                              |   |
|---------------------|----------------|------------------------------|---|
| Dodatne informacije | Kod tunela D/E | Emergency schedules F-E, S-E | - |
|---------------------|----------------|------------------------------|---|

14.6 Posebne mjere opreza za korisnika : Transportirati unutar korisnikovih prostora: uvijek transportirati u zatvorenim kontejnerima koji su uspravni i sigurni. Osigurati da osobe koje transportiraju proizvod znaju što treba činiti u slučaju nesreće ili izljevanja.

14.7 Prijevoz morem u razlivenom stanju u skladu s instrumentima IMO-a : Nije primjenljiv.

Opisi višemodulnog transporta priloženi su u informativne svrhe i ne obuhvaćaju veličine spremnika. Prilaganje opisa transporta za određenu vrstu transporta (pomorski, zračni itd.), ne znači da je proizvod odgovarajuće pakiran za taj način transporta. Prije svake isporuke treba pregledati prikladnost svakog pakiranja, a usklađenost s važećim odredbama je isključiva odgovornost osobe koja proizvod daje u transport. Osoblje na utovaru i istovaru robe mora proći obuku za sve rizike koji proizlaze iz tvari i radnje u hitnim slučajevima.

ODJELJAK 15.: Informacije o propisima

15.1 Propisi u području sigurnosti, zdravlja i okoliša/posebno zakonodavstvo za tvar ili smjesu  
EU Pravilo (EC) Br 1907/2006 (REACH)

Aneks XIV – Lista tvari podvrgnutih odobrenju

Aneks XIV

Ni jedna komponenta nije izlistana.

Aneks XVII – Restrikcija na proizvodnju, stavljanje na tržište i uporabu određenih opasnih tvari, smjesa i artikala

| Naziv proizvoda/sastojka                  | %   | Oznaka [Uporaba] |
|-------------------------------------------|-----|------------------|
| MACROPOXY M905 Epoxy Undercoat - Additive | ≥90 | 3                |

Označavanje : Nije primjenljiv.

Ostala EU pravila

HOS sadržaj (2010/75/EU) : 28 w/w  
272 g/l

Prekursori eksploziva : Nije primjenljiv.

Seveso Uredba

Ovaj proizvod može služiti za izračun je li je lokacija unutar opsega Direktive Seveso o velikim opasnostima od nezgode.

Nacionalna pravila

15.2 Procjena kemijske sigurnosti : Procjena sigurnosti kemikalije nije bila provedena.

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

➤ Naznačuje informacije koje su se promijenile od prethodne izdane verzije.

Kratice i akronimi : ATE = Visoko procijenjena toksičnost  
CLP = Regulacija klasifikacije, označavanja i pakiranja [Uredba (EZ) Br. 1272/2008]  
DMEL = Izvedeni minimalni nivo učinka  
DNEL = Izvedeni stupanj bez učinka  
EUH izvještaj = CLP-specifičan izvještaj o opasnosti  
PBT = Postojan, bioakumulativni i toksični  
PNEC = Predviđena koncentracija bez efekta  
RRN = REACH Registracijski broj  
vPvB = Vrlo otporno i vrlo bioakumulativno

ODJELJAK 16.: Ostale informacije

|                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                 | N/A = Nije na raspolaganju                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Ključne literaturne reference i izvori podataka | : Uredba (EC) Br. 1272/2008 [CLP]<br>ADR = Europski sporazum u vezi s internacionalnim prijevozom opasne robe cestom<br>IATA = Internacionalno udruženje zračnog transporta<br>IMDG = Internacionalne pomorski opasne tvari<br>Usklađeno s Uredbom (EK) br. 1907/2006 (REACH), Dodatak II, izmijenjeno<br>Uredbom Komisije (EU) 2020/878<br>Direktiva 2012/18/EU i odgovarajuće izmjene i dodaci<br>Direktiva 2008/98/EZ, te odgovarajuće izmjene i dodaci<br><br>Direktiva 2009/161/EU i odgovarajuće izmjene i dodaci<br>CEPE Guidelines |

Procedura koja se koristi za dobivanje klasifikacije prema Propisu (EC) Br 1272/2008 [CLP/GHS]

| Klasifikacija                                                                                                                                         | Obrazloženje                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Flam. Liq. 3, H226<br>Skin Irrit. 2, H315<br>Eye Irrit. 2, H319<br>STOT SE 3, H335<br>STOT RE 2, H373<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 3, H412 | Na temelju test podataka<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije<br>Metoda kalkulacije |

|                                      |                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cijeli tekst skraćenih H iskaza      | : H226<br>H304<br>H312<br>H315<br>H319<br>H332<br>H335<br>H336<br>H373<br><br>H411<br>H412<br>EUH066                                                               | Zapaljiva tekućina i para.<br>Može biti smrtonosno ako se proguta i uđe u dišni sustav.<br>Štetno u dodiru s kožom.<br>Nadražuje kožu.<br>Uzrokuje jako nadraživanje oka.<br>Štetno ako se udiše.<br>Može nadražiti dišni sustav.<br>Može izazvati pospanost ili vrtoglavicu.<br>Može uzrokovati oštećenje organa tijekom produljene ili ponavljane izloženosti.<br>Otrovno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.<br>Štetno za vodeni okoliš s dugotrajnim učincima.<br>Ponavljano izlaganje može prouzročiti sušenje ili pucanje kože. |
| Cijeli tekst klasifikacija [CLP/GHS] | : Acute Tox. 4<br>Aquatic Chronic 2<br><br>Aquatic Chronic 3<br><br>Asp. Tox. 1<br>Eye Irrit. 2<br><br>Flam. Liq. 3<br>Skin Irrit. 2<br>STOT RE 2<br><br>STOT SE 3 | AKUTNI TOKSICITET - 4. kategorija<br>DUGOTRAJNA (KRONIČNA) OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 2. kategorija<br>DUGOTRAJNA (KRONIČNA) OPASNOST ZA VODENI OKOLIŠ - 3. kategorija<br>OPASNOST OD ASPIRACIJE - 1. kategorija<br>TEŠKA OZLJEDA OKA/NADRAŽUJUĆE ZA OKO - 2. kategorija<br>ZAPALJIVE TEKUĆINE - 3. kategorija<br>NAGRIZAJUĆE/NADRAŽUJUĆE ZA KOŽU - 2. kategorija<br>SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE - PONAVLJANO IZLAGANJE - 2. kategorija<br>SPECIFIČNA TOKSIČNOST ZA CILJANE ORGANE - JEDNOKRATNO IZLAGANJE - 3. kategorija    |

|                               |                                                                                                                                    |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum tiskanja                | : 24, Siječanj, 2024.                                                                                                              |
| Datum izdanja/ Datum revizije | : 24, Siječanj, 2024                                                                                                               |
| Datum prethodnog izdanja      | : 10, Studeni, 2023<br><br>: Ako nije naveden datum prethodne provjere valjanosti obratite se svom dobavljaču za više informacija. |

## ODJELJAK 16.: Ostale informacije

Verzija : 9.01

### Obavijest čitaocu

*U skladu s člancima 31. i 37. Uredbe (EZ) br. 1907/2006 (Uredba REACH) sve obavezne informacije u pogledu opasnosti koje se odnose na upotrebu tvari koje su primili daljnji korisnici bit će proslijeđene. Posljedično, sigurnosno-tehnički listovi nekih proizvoda sadržavat će informacije o sigurnoj upotrebi smjese (Safe Use of Mixture Information; SUMI) koje će biti priložene sigurnosno-tehničkom listu.*

*SUMI će biti priloženi sigurnosno-tehničkom listu ako se ispune oba od sljedećih uvjeta:*

- proizvod je klasificiran kao opasan po zdravlje
- proizvod sadržava jednu ili više tvari registriranih prema Uredbi REACH za koju/koje je isporučen prošireni sigurnosno tehnički list (scenariji izloženosti).

*Preporučamo da svaki kupac ili korisnik ovog sigurnosno tehničkog lista (SDS) dobro prouči njegov sadržaj i resurse, prema potrebi, usvoji i razumije sve podatke u ovom SDS-u i sve rizike povezane s proizvodom. Ove informacije iznosimo u dobroj vjeri te vjerujemo da su točne i važeće od navedenog datuma. No ipak, za ovaj proizvod ne postoje jamstva, ni izričita ni podrazumijevana. Navedene informacije se odnose samo na poslani proizvod. Dodatak materijala može promijeniti sastav, rizike i opasnosti povezane s proizvodom. Proizvodi se ne smiju ponovno pakirati, modificirati ili bojati osim kako je proizvođač posebno utvrdio, uključujući, ali ne ograničavajući se na, uključivanje proizvoda koji nisu navedeni od strane proizvođača ili upotrebu ili dodavanje proizvoda u omjerima koje proizvođač nije naveo. Zakonske odredbe podložne su promjenama i mogu se razlikovati s obzirom na lokaciju i zakonski okvir. Klijent/kupac/korisnik je odgovoran i dužan osigurati da te aktivnosti budu usklađene sa svim državnim, saveznim, državnim, provincijskim ili lokalnim zakonima. Uvjeti za korištenje proizvoda koji nisu pod kontrolom proizvođača; klijent/kupac/korisnik je odgovoran za određivanje uvjeta nužnih za sigurnu upotrebu proizvoda. Klijent/kupac/korisnik ne smije koristiti proizvod u svrhe koje nisu navedene u odgovarajućem poglavlju ovog SDS-a bez prethodne obavijesti dobavljaču i dobivanja pisanih uputa za upotrebu. Zbog širenja izvora informacija poput SDS-a proizvođača, proizvođač ne može biti odgovoran za SDS-ove iz drugih izvora.*



# SUMI

## Informacije o sigurnoj upotrebi mješavina za krajnje korisnike

**Naslov** : Industrijsko bojenje raspršivanjem, ograđeno

Ovaj dokument namijenjen je za pružanje informacija o sigurnoj uporabi proizvoda i uvijek ga treba pročitati zajedno sa sigurnosnim podacima o proizvodu, tehnički list s podacima i oznakom proizvoda.

### Općeniti opis obuhvaćenog postupka

Nanošenje boje na industrijskoj liniji s potpuno ograđenim raspršivanjem

### Radni uvjeti

**Mjesto korištenja** : Unutarnja uporaba

### Mjere upravljanja rizikom (RMM)

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Maksimalno trajanje | Prozračivanje                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                       |                     | Tip                                           | ach (promjena zraka u satu)             |
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Industrijska primjena premaza i tinti prskanjem                           | PROC07                | Više od 4 sata      | Potpuno prikupljanje/ ekstrakcija             | 100 ili jednakovrijedno                 |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC02                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Više od 4 sata      | Lokalno ispušno prozračivanje                 | Pogledati relevantne tehničke standarde |
| Čišćenje opreme za nanošenje izvan kabine                                 | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Dišni      | Oko                                     | Ruke                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Industrijska primjena premaza i tinti prskanjem                           | PROC07                | Niti jedan | Niti jedan                              | Niti jedan                                    |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC02                | Niti jedan | Niti jedan                              | Niti jedan                                    |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |

Datum izdanja/Datum revizije : \*\*\*

Datum prethodnog izdanja

: Nema prethodnih validacija

Verzija 1

17/30

|                                           |         |            |                                         |                                               |
|-------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Čišćenje opreme za nanošenje izvan kabine | PROC05  | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Upravljanje otpadom                       | PROC08b | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |

Specifikacije potražite u poglavlju 8 ovog sigurnosno-tehničkog lista.



## Demanti

Informacije u ovoj tablici o sigurnom korištenju mješavina temelje se na podacima dobavljača tvari za tvari u proizvodu za koje je izvršena procjena kemijske sigurnosti u trenutku izdavanja. Ne jamči sigurnu uporabu proizvoda i ne zamjenjuje ocjenu profesionalnog rizika koje zahtijeva zakonodavstvo. Prilikom izrade uputa za radno mjesto za zaposlenike, SUMI tablice uvijek treba koristiti u kombinaciji s SDS-om i naljepnicom proizvoda.

Ne prihvaća se nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu, bez obzira na vrstu, koja je izravna ili neizravna posljedica djela i / ili odluka (dijelom) temeljenih na sadržaju ovog dokumenta.

# SUMI

## Informacije o sigurnoj upotrebi mješavina za krajnje korisnike

**Naslov** : Profesionalna primjena premaza i tinti prskanjem-Na otvorenom

Ovaj dokument namijenjen je za pružanje informacija o sigurnoj uporabi proizvoda i uvijek ga treba pročitati zajedno sa sigurnosnim podacima o proizvodu, tehnički list s podacima i oznakom proizvoda.

### Općeniti opis obuhvaćenog postupka

Profesionalno bojenje raspršivanjem na otvorenom za općenito nanošenje boje (npr. dekorativne)

### Radni uvjeti

**Mjesto korištenja** : Uporaba na otvorenom

### Mjere upravljanja rizikom (RMM)

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Maksimalno trajanje | Prozračivanje |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                           |                       |                     | Tip           | ach (promjena zraka u satu) |
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | 1 - 4 sata          | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08a               | 1 - 4 sata          | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Profesionalna primjena premaza i tinti prskanjem                          | PROC11                | 1 - 4 sata          | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | 1 - 4 sata          | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | 1 - 4 sata          | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08a               | 1 - 4 sata          | Na otvorenom  | 3 - 5                       |

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Dišni      | Oko                                     | Ruke                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08a               | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Profesionalna primjena premaza i tinti prskanjem                          | PROC11                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | Niti jedan | Niti jedan                              | Niti jedan                                    |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08a               | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |

Specifikacije potražite u poglavlju 8 ovog sigurnosno-tehničkog lista.



## Demanti

Informacije u ovoj tablici o sigurnom korištenju mješavina temelje se na podacima dobavljača tvari za tvari u proizvodu za koje je izvršena procjena kemijske sigurnosti u trenutku izdavanja. Ne jamči sigurnu uporabu proizvoda i ne zamjenjuje ocjenu profesionalnog rizika koje zahtijeva zakonodavstvo. Prilikom izrade uputa za radno mjesto za zaposlenike, SUMI tablice uvijek treba koristiti u kombinaciji s SDS-om i naljepnicom proizvoda.

Ne prihvaća se nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu, bez obzira na vrstu, koja je izravna ili neizravna posljedica djela i / ili odluka (dijelom) temeljenih na sadržaju ovog dokumenta.

# SUMI

## Informacije o sigurnoj upotrebi mješavina za krajnje korisnike

**Naslov** : Profesionalno bojenje, na otvorenom četkom/valjkom

Ovaj dokument namijenjen je za pružanje informacija o sigurnoj uporabi proizvoda i uvijek ga treba pročitati zajedno sa sigurnosnim podacima o proizvodu, tehnički list s podacima i oznakom proizvoda.

### Općeniti opis obuhvaćenog postupka

Profesionalno bojenje raspršivanjem na otvorenom četkom ili valjkom

### Radni uvjeti

**Mjesto korištenja** : Uporaba na otvorenom

### Mjere upravljanja rizikom (RMM)

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Maksimalno trajanje | Prozračivanje |                             |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|---------------|-----------------------------|
|                                                                           |                       |                     | Tip           | ach (promjena zraka u satu) |
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Više od 4 sata      | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08a               | Više od 4 sata      | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Profesionalna primjena premaza i tinti prskanjem četkom ili valjkom       | PROC10                | Više od 4 sata      | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | Više od 4 sata      | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Više od 4 sata      | Na otvorenom  | 3 - 5                       |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08a               | Više od 4 sata      | Na otvorenom  | 3 - 5                       |

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Dišni      | Oko                                     | Ruke                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08a               | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Profesionalna primjena premaza i tinti prskanjem četkom ili valjkom       | PROC10                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | Niti jedan | Niti jedan                              | Niti jedan                                    |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08a               | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |

Specifikacije potražite u poglavlju 8 ovog sigurnosno-tehničkog lista.



## Demanti

Informacije u ovoj tablici o sigurnom korištenju mješavina temelje se na podacima dobavljača tvari za tvari u proizvodu za koje je izvršena procjena kemijske sigurnosti u trenutku izdavanja. Ne jamči sigurnu uporabu proizvoda i ne zamjenjuje ocjenu profesionalnog rizika koje zahtijeva zakonodavstvo. Prilikom izrade uputa za radno mjesto za zaposlenike, SUMI tablice uvijek treba koristiti u kombinaciji s SDS-om i naljepnicom proizvoda.

Ne prihvaća se nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu, bez obzira na vrstu, koja je izravna ili neizravna posljedica djela i / ili odluka (dijelom) temeljenih na sadržaju ovog dokumenta.

SUMI

Informacije o sigurnoj upotrebi mješavina za krajnje korisnike

Naslov

: Industrijska primjena premaza i tinti na neki drugi način osim prskanjem-Lokalno ispušno prozračivanje

Ovaj dokument namijenjen je za pružanje informacija o sigurnoj uporabi proizvoda i uvijek ga treba pročitati zajedno sa sigurnosnim podacima o proizvodu, tehnički list s podacima i oznakom proizvoda.

Općeniti opis obuhvaćenog postupka

Nanošenje boje na industrijskoj liniji četkom, valjkom, uranjanjem, širenjem, zavojnicom, fluidiziranim slojem ili sa zavjesama (prozračivanje samo putem lokalnog ispusta)

Radni uvjeti

Mjesto korištenja

: Unutarnja uporaba

Mjere upravljanja rizikom (RMM)

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Maksimalno trajanje | Prozračivanje                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                       |                     | Tip                                           | ach (promjena zraka u satu)             |
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Industrijska primjena premaza i tinti na neki drugi način osim prskanjem  | PROC10, PROC13        | Više od 4 sata      | Lokalno ispušno prozračivanje                 | Pogledati relevantne tehničke standarde |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Dišni      | Oko                                     | Ruke                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Industrijska primjena premaza i tinti na neki drugi način osim prskanjem  | PROC10, PROC13        | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | Niti jedan | Niti jedan                              | Niti jedan                                    |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči               | Nositi prikladne rukavice                     |

Datum izdanja/Datum revizije

:

\*\*\*

Datum prethodnog izdanja

:

Nema prethodnih validacija

Verzija

1

23/30

|                     |         |            |                                                             |                                                                         |
|---------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Upravljanje otpadom | PROC08b | Niti jedan | prema EN 166.<br>Korištenje zaštite za oči<br>prema EN 166. | testirane na EN374.<br>Nositi prikladne rukavice<br>testirane na EN374. |
|---------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|

Specifikacije potražite u poglavlju 8 ovog sigurnosno-tehničkog lista.



## Demanti

Informacije u ovoj tablici o sigurnom korištenju mješavina temelje se na podacima dobavljača tvari za tvari u proizvodu za koje je izvršena procjena kemijske sigurnosti u trenutku izdavanja. Ne jamči sigurnu uporabu proizvoda i ne zamjenjuje ocjenu profesionalnog rizika koje zahtijeva zakonodavstvo. Prilikom izrade uputa za radno mjesto za zaposlenike, SUMI tablice uvijek treba koristiti u kombinaciji s SDS-om i naljepnicom proizvoda.

Ne prihvaća se nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu, bez obzira na vrstu, koja je izravna ili neizravna posljedica djela i / ili odluka (dijelom) temeljenih na sadržaju ovog dokumenta.



# SUMI

## Informacije o sigurnoj upotrebi mješavina za krajnje korisnike

**Naslov** : Industrijsko bojenje raspršivanjem, bez kabine

Ovaj dokument namijenjen je za pružanje informacija o sigurnoj uporabi proizvoda i uvijek ga treba pročitati zajedno sa sigurnosnim podacima o proizvodu, tehnički list s podacima i oznakom proizvoda.

### Općeniti opis obuhvaćenog postupka

Nanošenje boje na industrijskoj liniji bez ograde (samo lokalna ispušna ventilacija)

### Radni uvjeti

**Mjesto korištenja** : Unutarnja uporaba

### Mjere upravljanja rizikom (RMM)

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Maksimalno trajanje | Prozračivanje                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                       |                     | Tip                                           | ach (promjena zraka u satu)             |
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Industrijska primjena premaza i tinti prskanjem                           | PROC07                | Više od 4 sata      | Lokalno ispušno prozračivanje                 | Pogledati relevantne tehničke standarde |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Dišni                                                                                 | Oko                                     | Ruke                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Niti jedan                                                                            | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Niti jedan                                                                            | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Industrijska primjena premaza i tinti prskanjem                           | PROC07                | Nosite respirator koji odgovara EN140 s dodijeljenim faktorom zaštite od najmanje 10. | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | Niti jedan                                                                            | Niti jedan                              | Niti jedan                                    |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Niti jedan                                                                            | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08b               | Niti jedan                                                                            | Korištenje zaštite za oči               | Nositi prikladne rukavice                     |

Datum izdanja/Datum revizije : \*\*\*

Datum prethodnog izdanja

: Nema prethodnih validacija

Verzija 1

25/30

Specifikacije potražite u poglavlju 8 ovog sigurnosno-tehničkog lista.



## Demanti

Informacije u ovoj tablici o sigurnom korištenju mješavina temelje se na podacima dobavljača tvari za tvari u proizvodu za koje je izvršena procjena kemijske sigurnosti u trenutku izdavanja. Ne jamči sigurnu uporabu proizvoda i ne zamjenjuje ocjenu profesionalnog rizika koje zahtijeva zakonodavstvo. Prilikom izrade uputa za radno mjesto za zaposlenike, SUMI tablice uvijek treba koristiti u kombinaciji s SDS-om i naljepnicom proizvoda.

Ne prihvaća se nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu, bez obzira na vrstu, koja je izravna ili neizravna posljedica djela i / ili odluka (dijelom) temeljenih na sadržaju ovog dokumenta.

# SUMI

## Informacije o sigurnoj upotrebi mješavina za krajnje korisnike

**Naslov** : Industrijska primjena premaza i tinti na neki drugi način osim prskanjem-Ograđen

*Ovaj dokument namijenjen je za pružanje informacija o sigurnoj uporabi proizvoda i uvijek ga treba pročitati zajedno sa sigurnosnim podacima o proizvodu, tehnički list s podacima i oznakom proizvoda.*

### Općeniti opis obuhvaćenog postupka

Nanošenje boje na industrijskoj liniji četkom, valjkom, uranjanjem, širenjem, zavojnicom, fluidiziranim slojem ili sa zavjesama (upotreba u ograđenom prostoru)

### Radni uvjeti

**Mjesto korištenja** : Unutarnja uporaba

### Mjere upravljanja rizikom (RMM)

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Maksimalno trajanje | Prozračivanje                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                       |                     | Tip                                           | ach (promjena zraka u satu)             |
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Industrijska primjena premaza i tinti na neki drugi način osim prskanjem  | PROC10, PROC13        | Više od 4 sata      | Lokalno ispušno prozračivanje                 | Pogledati relevantne tehničke standarde |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC02                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Više od 4 sata      | Lokalno ispušno prozračivanje                 | Pogledati relevantne tehničke standarde |
| Čišćenje opreme za nanošenje izvan kabine                                 | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Dišni      | Oko                                     | Ruke                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Industrijska primjena premaza i tinti na neki drugi način osim prskanjem  | PROC10, PROC13        | Niti jedan | Niti jedan                              | Niti jedan                                    |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC02                | Niti jedan | Niti jedan                              | Niti jedan                                    |

Datum izdanja/Datum revizije

: \*\*\*

Datum prethodnog izdanja

: Nema prethodnih validacija

Verzija

1

27/30

|                                           |         |            |                                         |                                               |
|-------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Čišćenje                                  | PROC05  | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Čišćenje opreme za nanošenje izvan kabine | PROC05  | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Upravljanje otpadom                       | PROC08b | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |

Specifikacije potražite u poglavlju 8 ovog sigurnosno-tehničkog lista.



## Demanti

Informacije u ovoj tablici o sigurnom korištenju mješavina temelje se na podacima dobavljača tvari za tvari u proizvodu za koje je izvršena procjena kemijske sigurnosti u trenutku izdavanja. Ne jamči sigurnu uporabu proizvoda i ne zamjenjuje ocjenu profesionalnog rizika koje zahtijeva zakonodavstvo. Prilikom izrade uputa za radno mjesto za zaposlenike, SUMI tablice uvijek treba koristiti u kombinaciji s SDS-om i naljepnicom proizvoda.

Ne prihvaća se nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu, bez obzira na vrstu, koja je izravna ili neizravna posljedica djela i / ili odluka (dijelom) temeljenih na sadržaju ovog dokumenta.

SUMI

Informacije o sigurnoj upotrebi  
mješavina za krajnje korisnike

Naslov

: Industrijsko bojenje raspršivanjem, kabina u koju se ulazi

Ovaj dokument namijenjen je za pružanje informacija o sigurnoj uporabi proizvoda i uvijek ga treba pročitati zajedno sa sigurnosnim podacima o proizvodu, tehnički list s podacima i oznakom proizvoda.

Općeniti opis obuhvaćenog postupka

Nanošenje boje na industrijskoj liniji s kabinom za raspršivanje

Radni uvjeti

Mjesto korištenja

: Unutarnja uporaba

Mjere upravljanja rizikom (RMM)

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Maksimalno trajanje | Prozračivanje                                 |                                         |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                           |                       |                     | Tip                                           | ach (promjena zraka u satu)             |
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Industrijska primjena premaza i tinti prskanjem                           | PROC07                | Više od 4 sata      | Lokalno ispušno prozračivanje                 | Pogledati relevantne tehničke standarde |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Čišćenje                                                                  | PROC05                | Više od 4 sata      | Lokalno ispušno prozračivanje                 | Pogledati relevantne tehničke standarde |
| Čišćenje opreme za nanošenje izvan kabine                                 | PROC05                | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |
| Upravljanje otpadom                                                       | PROC08b               | Više od 4 sata      | Pojačano (mehaničko) prozračivanje prostorije | 5 - 10                                  |

| Aktivnost koja doprinosi                                                  | Kategorija(e) procesa | Dišni                                                                                                 | Oko                                     | Ruke                                          |
|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Priprema materijala za primjenu                                           | PROC05                | Niti jedan                                                                                            | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Utovar opreme za primjenu i rukovanje premazanim dijelovima prije sušenja | PROC08b               | Niti jedan                                                                                            | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Industrijska primjena premaza i tinti prskanjem                           | PROC07                | Uređaj za udisanje komprimiranog zraka prema EN 14594 s dodijeljenim faktorom zaštite od najmanje 20. | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Formiranje filma – forsirano sušenje, pečenje i druge tehnologije         | PROC04                | Niti jedan                                                                                            | Niti jedan                              | Niti jedan                                    |

Datum izdanja/Datum revizije : \*\*\*Datum prethodnog izdanja : Nema prethodnih validacijaVerzija 129/30

|                                           |         |            |                                         |                                               |
|-------------------------------------------|---------|------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Čišćenje                                  | PROC05  | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Čišćenje opreme za nanošenje izvan kabine | PROC05  | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |
| Upravljanje otpadom                       | PROC08b | Niti jedan | Korištenje zaštite za oči prema EN 166. | Nositi prikladne rukavice testirane na EN374. |

Specifikacije potražite u poglavlju 8 ovog sigurnosno-tehničkog lista.



## Demanti

Informacije u ovoj tablici o sigurnom korištenju mješavina temelje se na podacima dobavljača tvari za tvari u proizvodu za koje je izvršena procjena kemijske sigurnosti u trenutku izdavanja. Ne jamči sigurnu uporabu proizvoda i ne zamjenjuje ocjenu profesionalnog rizika koje zahtijeva zakonodavstvo. Prilikom izrade uputa za radno mjesto za zaposlenike, SUMI tablice uvijek treba koristiti u kombinaciji s SDS-om i naljepnicom proizvoda.

Ne prihvaća se nikakva odgovornost za bilo kakvu štetu, bez obzira na vrstu, koja je izravna ili neizravna posljedica djela i / ili odluka (dijelom) temeljenih na sadržaju ovog dokumenta.