



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio  
Sede Legale ed Amministrativa  
Via del Fiftto, 12 - 40085 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.lineabluneri.it  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

## Scheda Tecnica

## HO201X/00 OLIO DECORATIVO PER LEGNO CON ESSENZE PROFUMATE

Annula e sostituisce la precedente versione datata 30.10.18

DATA 13/12/2018 AS/rl

### Colori:

HO2010/00 Trasparente  
HO2011/00 Bianco  
HO2012/00 Grigio  
HO2013/00 Tortora  
HO2014/00 Verde  
HO2015/00 Noce Scuro

### Settore d'impiego

Manufatti in legno per arredo interno: antine, battiscopa, sedie, porte, tavoli, mobili, perline, parti piane, ecc.

### Applicazione

Spruzzo e/o pennello " stracciando il prodotto "

### Diluizione

Pronto all'uso; qualora si ritenesse necessario schiarire il colore, diluire con acqua di rete

### Caratteristiche tecniche

Colore	Residuo secco (%)	Peso specifico (kg/lt)
HO2010/00 Trasparente	22,1	1,025
HO2011/00 Bianco	26,9	1,075
HO2012/00 Grigio	24,2	1,046
HO2013/00 Tortora	24,4	1,047
HO2014/00 Verde	24,3	1,046
HO2015/00 Noce Scuro	23,9	1,041

#### \* Essiccazione all'aria

(50 g/m<sup>2</sup> a 20°C):

maneggiabile

45'

sovraverniciabile

2 ore

#### \* Resa metrica (m<sup>2</sup>/lt):

15

#### \* Numero delle mani:

una o più

**N.B.:** QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARA' SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRA' ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITA' IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.  
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.



AZIENDA CON  
SISTEMA DI GESTIONE  
- UNI EN ISO 9001 -  
- UNI EN ISO 14001 -

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - con unico socio  
Sede Legale ed Amministrativa  
Via del Fiffro, 12 - 40065 Pianoro (BO) - Italia - C.P. 18  
tel. +39 051 770 511 - fax +39 051 777 437  
www.lineablunvernici.it  
Cod. Fisc. e Reg. Impr. Bo 08866930152  
P. IVA: IT 00494251200 - R.E.A. n. 313180  
Cap. Soc. Euro 2.626.182 I.V. - Codice Mecc. Bo 014531

Società soggetta a direzione e coordinamento di The Sherwin-Williams Company, USA

## Caratteristiche generali

Gli oli decorativi della serie HO20XX/00 sono in grado di fornire al supporto legnoso un aspetto armonizzante associato ad un'ottima protezione.

Grazie alla loro particolare formulazione, oltre a proteggere e profumare il supporto, lo rendono molto gradevole al tatto e resistente ad umidità ed acqua. Una volta applicato il prodotto, la sua profumazione tende a svanire nel tempo fino a scomparire del tutto. Sono caratterizzati da ottimo potere uniformante ed ottima resistenza alla luce, facilità di applicazione e rapidità d'essiccazione. Sono inoltre facilmente diluibili con acqua e pigmentabili fino a un max del 10% con i coloranti della serie HC33XX/00.

Non sono idonei per l'applicazione su legni da esporre all'esterno.

## Istruzioni per l'uso

Applicare gli oli decorativi della serie HO20XX/00 su legno grezzo carteggiato con carta abrasiva grana 150. Gli oli decorativi della serie HO20XX/00 sono completamente miscibili tra loro.

E' possibile sovraverniciarli (suggerita una leggera carteggiatura con carta grana 400) con prodotti all'acqua trasparenti per interni (serie HU, HP, HM), o con la versione trasparente HO2010/00 per proteggere al meglio la colorazione ottenuta ed ottenere una mano ancora più morbida e setosa. Applicando HD2000/00 sarà possibile utilizzarlo anche per parquet.

E' possibile eseguire manutenzione se necessario applicando un'altra mano di prodotto (avendo cura di pulire con cura il supporto).

Inoltre applicando in successione colori diversi l'uno sull'altro (e carteggiando selettivamente solo alcune zone) è possibile realizzare effetti tipo shabby chic o country.

## Avvertenze

- Mescolare bene il prodotto prima dell'uso
- Conservare il prodotto in locali con temperature superiori a 5°C in quanto teme il gelo
- L'essiccazione dei prodotti all'acqua deve avvenire in locali con una temperatura superiore a 10°C
- I residui di verniciatura devono essere smaltiti secondo le normative vigenti
- Non gettare residui nelle fognature
- Bagnare gli stracci sporchi di prodotto prima di gettarli.

N.B.: QUANTO I DATI E LE INFORMAZIONI RIPORTANO NELLA PRESENTE DOCUMENTAZIONE TECNICA CORRISPONDE ALLA NOSTRA ESPERIENZA. ASSICURIAMO MASSIMA GARANZIA SULLA CONTINUITA' DELLE CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE DEI NOSTRI PRODOTTI ENTRO LIMITI DI TOLLERANZA ESPRESSI DALLE SCHEDE TECNICHE. IL RISULTATO FINALE SARÀ SOTTO LA COMPLETA RESPONSABILITA' DELL'UTILIZZATORE CHE DOVRÀ ASSICURARSI CHE IL PRODOTTO CORRISPONDA ALLE PROPRIE NECESSITÀ IN RELAZIONE AGLI STRUMENTI APPLICATIVI, AI SUPPORTI UTILIZZATI ED ALLE CONDIZIONI AMBIENTALI DI APPLICAZIONE.  
ATTENZIONE: SU ALCUNI PRODOTTI PIGMENTATI E/O TIXOTROPICI POSSONO VERIFICARSI DIFFERENZE TRA VISCOSITA' INDICATA DAL COLLAUDO E VISCOSITA' EFFETTIVA. LE DIFFERENZE SULLA VISCOSITA' DICHIARATA DEVONO CONSIDERARSI ACCETTABILI FINO AD UN MASSIMO DEL 30%.