

SCHEDA DATI DI SICUREZZA

SEZIONE 1: identificazione della sostanza/miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

Nome prodotto : IDRAYON PRIMER NERO

Codice Prodotto : 39865

1.2 Usi identificati pertinenti della sostanza o della miscela e usi sconsigliati

Utilizzi del Materiale : Vernice o materiale correlato.

: Solo per uso industriale.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Inver S.p.A. con Unico Socio

Via di Corticella 205 - Bologna

Phone: +39 051 6380411

Indirizzo e-mail della persona responsabile della scheda dati di sicurezza : minerbio.regulatory@sherwin.com

1.4 Numero telefonico di emergenza

Organismo ufficiale di consultazione nazionale/Centro antiveleni

Numero di telefono : CAV Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII - Bergamo - Tel. 800.88.33.00
CAV Azienda Ospedaliera "Careggi" U.O. Tossicologia Medica - Firenze - Tel. (+39) 055.794.7819
CAV "Azienda Ospedaliera Università di Foggia" - Foggia - Tel. 800.183.459
CAV Ospedale Niguarda - Milano - Tel. (+39) 02.66.1010.29
CAV "Azienda Ospedaliera A. Cardarelli" - Napoli - Tel. (+39) 081.545.3333
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica - Pavia - Tel. (+39) 0382.24.444
CAV "Ospedale Pediatrico Bambino Gesù" - Roma - Tel. (+39) 06.6859.3726
CAV Policlinico "Umberto I" - Roma - Tel. (+39) 06.4997.8000
CAV Policlinico "A. Gemelli" - Roma - Tel. (+39) 06.305.4343
CAV Centro antiveleni Veneto - Verona - Tel. 800.011.858

Fornitore

Numero di telefono : +39 051 6606811

Orario di operatività : 08:30 - 17:30

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

Definizione del prodotto : Miscela

Classificazione secondo Regolamento CE No.1272/2008 [CLP/GHS]

Aquatic Chronic 2, H411

Questo prodotto è classificato come pericoloso a norma del Regolamento (CE) 1272/2008 e successive modifiche.

Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate.

SEZIONE 2: identificazione dei pericoli

Per informazioni più dettagliate sugli effetti per la salute e i sintomi, vedere la Sezione 11.

2.2 Elementi dell'etichetta

Pittogrammi di pericolo :



Avvertenza : Nessuna avvertenza.

Indicazioni di pericolo : Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Consigli di prudenza

Prevenzione : Non disperdere nell'ambiente.

Reazione : Raccogliere il materiale fuoriuscito.

Conservazione : Non applicabile.

Smaltimento : Smaltire il prodotto e il recipiente secondo ogni regolamento locale, regionale, nazionale e internazionale.

Elementi supplementari dell'etichetta : Contiene 1,2-benzisotiazol-3(2H)-one e massa di reazione di 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one e 2-metil-2H-isotiazol-3-one (3:1). Può provocare una reazione allergica. SOLO PER USO INDUSTRIALE

Obblighi speciali riguardanti l'imballaggio

Non applicabile.

2.3 Altri pericoli

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

La sostanza/miscela non contiene componenti considerati aventi proprietà di interferenza endocrina ai sensi dell'articolo 57(f) del REACH o del regolamento delegato (UE) 2017/2100 della Commissione o del regolamento (UE) 2018/605 della Commissione a livelli dello 0,1% o superiori.

Altri pericoli non menzionati nella classificazione : Nessuno conosciuto.

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Miscela

| Nome del prodotto/ingrediente | Identificatori | % | Classificazione | Conc. specifica limiti, fattori M e ATE | Tipo |
|---------------------------------|--|-----------|---|--|---------|
| Zinc Phosphate | CE: 231-944-3 Numero CAS: 7779-90-0 Indice: 030-011-00-6 | ≥10 - ≤21 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | M [Acuto] = 1 M [Cronico] = 1 | [1] |
| Butossietanolo-2 | REACH #: 01-2119475108-36 CE: 203-905-0 Numero CAS: 111-76-2 Indice: 603-014-00-0 | ≤5 | Acute Tox. 4, H302 Acute Tox. 3, H331 Skin Irrit. 2, H315 Eye Irrit. 2, H319 | ATE [Orale] = 1200 mg/kg ATE [Inalazione (vapori)] = 3 mg/l | [1] [2] |
| Butan-2-olo | CE: 201-158-5 Numero CAS: 78-92-2 Indice: 603-127-00-5 | ≤2.3 | Flam. Liq. 3, H226 Eye Irrit. 2, H319 STOT SE 3, H335 STOT SE 3, H336 | - | [1] |
| Dietilenglicol(mono) butiletere | REACH #: 01-2119475104-44 CE: 203-961-6 | ≤1.8 | Eye Irrit. 2, H319 | - | [1] [2] |

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

| | | | | | |
|--|--|--------|---|---|---------|
| ossido di zinco | Numero CAS: 112-34-5 Indice: 603-096-00-8 REACH #: 01-2119463881-32 CE: 215-222-5 Numero CAS: 1314-13-2 Indice: 030-013-00-7 | ≤1 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | M [Acuto] = 1 M [Cronico] = 1 | [1] |
| Zinc Isocyanurate | CE: 246-279-4 Numero CAS: 24468-28-8 | ≤1 | Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 | M [Acuto] = 1 M [Cronico] = 1 | [1] |
| Nafta (petrolio), pesante | REACH #: 01-2119458049-33 CE: 265-185-4 Numero CAS: 64742-82-1 Indice: 649-330-00-2 | ≤0.3 | Flam. Liq. 3, H226 STOT SE 3, H336 STOT RE 1, H372 (sistema nervoso centrale (SNC)) Asp. Tox. 1, H304 Aquatic Chronic 2, H411 EUH066 | EUH066: C ≥ 20% | [1] |
| Ammoniaca % | REACH #: 01-2119488876-14 CE: 215-647-6 Numero CAS: 1336-21-6 Indice: 007-001-01-2 | ≤0.3 | Skin Corr. 1B, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Acute 1, H400 | STOT SE 3, H335: C ≥ 5% M [Acuto] = 1 | [1] [2] |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one | REACH #: 01-2120761540-60 CE: 220-120-9 Numero CAS: 2634-33-5 Indice: 613-088-00-6 | <0.05 | Acute Tox. 4, H302 Skin Irrit. 2, H315 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 2, H411 | ATE [Orale] = 1020 mg/kg Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.05% M [Acuto] = 1 | [1] |
| Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) | REACH #: 01-2120764691-48 Numero CAS: 55965-84-9 Indice: 613-167-00-5 | <0.001 | Acute Tox. 3, H301 Acute Tox. 2, H310 Acute Tox. 2, H330 Skin Corr. 1C, H314 Eye Dam. 1, H318 Skin Sens. 1A, H317 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 EUH071 | ATE [Orale] = 53 mg/kg ATE [Dermico] = 50 mg/kg ATE [Inalazione (vapori)] = 0.5 mg/l Skin Corr. 1C, H314: C ≥ 0.6% Skin Irrit. 2, H315: 0.06% ≤ C < 0.6% Eye Dam. 1, H318: C ≥ 0.6% Eye Irrit. 2, H319: 0.06% ≤ C < 0.6% Skin Sens. 1, H317: C ≥ 0.0015% M [Acuto] = 100 M [Cronico] = 100 | [1] |
| Vedere la sezione 16 per i testi integrali delle indicazioni di pericolo summenzionate. | | | | | |

SEZIONE 3: composizione/informazioni sugli ingredienti

Non sono presenti ingredienti addizionali che, nelle conoscenze attuali del fornitore e nelle concentrazioni applicabili, siano classificati come pericolosi per la salute o per l'ambiente, rispondano ai criteri PBT o vPvB oppure siano considerati come sostanze con grado di problematicità equivalente o sostanze alle quali sia stato assegnato un limite di esposizione professionale e che debbano quindi essere riportati in questa sezione.

Tipo

[1] Sostanza che presenta un pericolo per la salute o per l'ambiente

[2] Sostanza per cui sussistono limiti all'esposizione sul luogo di lavoro

I limiti di esposizione occupazionale, se conosciuti, sono elencati in sezione 8.

SEZIONE 4: misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Generali** : In caso di insorgenza di dubbi o di persistenza dei sintomi, rivolgersi al medico. Non somministrare mai nulla per via orale ad una persona in stato di incoscienza. Se l'infortunato è in stato di incoscienza, fargli assumere la posizione di sicurezza e chiamare il medico.
- Contatto con gli occhi** : Togliere le lenti a contatto, sciacquare abbondantemente con acqua pulita e fresca, tenendo le palpebre aperte per almeno 10 minuti e consultare immediatamente un medico.
- Per inalazione** : Portare all'aria aperta. Tenere la persona al caldo e a riposo. In caso di mancanza di respirazione, respirazione irregolare o arresto respiratorio, praticare la respirazione artificiale o far somministrare ossigeno da personale addestrato.
- Contatto con la pelle** : Rimuovere indumenti e calzature contaminate. Lavare abbondantemente con acqua e sapone o usare un efficace detergente cutaneo. NON usare solventi o diluenti.
- Ingestione** : In caso di ingestione, consultare immediatamente un medico e mostrare il contenitore o l'etichetta. Tenere la persona al caldo e a riposo. NON provocare il vomito.
- Protezione dei soccorritori** : Non dovrà essere intrapresa alcuna azione che implichi qualsiasi rischio personale o senza l'addestramento appropriato.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa. Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]. Per ulteriori dettagli, consultare le Sezioni 2 e 3.

L'esposizione a concentrazioni di vapori di solvente superiori al limite professionale prefissato può nuocere alla salute, provocando irritazioni delle mucose e del tratto respiratorio con effetti avversi sui reni, sul fegato e sul sistema nervoso centrale. I sintomi comprendono mal di testa, senso di instabilità e di barcollamento, affaticamento, astenia muscolare, stato di sonnolenza e in casi estremi perdita di conoscenza.

I solventi possono provocare alcuni degli effetti sopramenzionati tramite l'assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato con la miscela può provocare la rimozione del grasso naturale della pelle, con conseguente dermatite non allergica da contatto e assorbimento attraverso la pelle.

Il contatto del liquido con gli occhi può causare irritazioni e danni reversibili.

Si tiene conto, ove siano noti, degli effetti ritardati ed immediati, nonché degli effetti cronici dei componenti derivanti da esposizione a breve e a lungo termine, per via orale e dermica, per inalazione e per contatto con gli occhi.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Note per il medico** : Trattare in modo sintomatico. Nel caso i cui siano ingerite o inalate grandi quantità, contattare immediatamente un centro antiveleni.
- Trattamenti specifici** : Nessun trattamento specifico.

Vedere la sezione 11 per la Informazioni Tossicologiche (Sezione 11)

SEZIONE 5: misure antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei : Raccomandato: schiuma resistente all'alcool, CO₂, polveri, acqua nebulizzata/nebulizzazione.

Mezzi di estinzione non idonei : Non utilizzare acqua a getto pieno.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli derivanti dalla sostanza o dalla miscela : Eventuali incendi sviluppano un fumo nero e denso. L'esposizione ai prodotti di decomposizione può essere pericolosa per la salute.

Prodotti di combustione pericolosi : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: monossido di carbonio, anidride carbonica, fumo, ossidi di azoto.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Speciali azioni di protezione per vigili del fuoco : Raffreddare con acqua i contenitori chiusi esposti alle fiamme. Non convogliare i prodotti di un incendio negli scarichi o nei corsi d'acqua.

Speciali mezzi protettivi per il personale antincendio : Chi estingue l'incendio deve indossare un autorespiratore (SCBA) e una tuta completa.

SEZIONE 6: misure in caso di rilascio accidentale

A causa dei solventi organici contenuti nella miscela:

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Per chi non interviene direttamente : Rimuovere eventuali fonti di ignizione ed aerare l'ambiente. Evitare di respirare i vapori o le nebbie. Consultare le misure di protezione elencate nelle sezioni 7 e 8.
Impedire l'entrata di personale estraneo e non protetto.

Per chi interviene direttamente : Se la gestione della fuoriuscita richiede l'uso di indumenti speciali, tenere presente ogni informazione nella Sezione 8 relativa a materiali idonei e non idonei. Vedere anche le informazioni contenute in "Per chi non interviene direttamente".

6.2 Precauzioni ambientali : Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. In caso di contaminazione da parte del prodotto di laghi, fiumi o delle acque di scarico, informare le autorità competenti ai sensi della normativa vigente.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica : Circoscrivere e raccogliere eventuali fuoriuscite con materiale assorbente non combustibile, come sabbia, terra, vermiculite, diatomite e provvedere allo smaltimento del prodotto in un contenitore in conformità alla normativa vigente (vedi Sezione 13). Provvedere alla pulizia, preferibilmente con l'uso di un detergente. Evitare l'uso di solventi.

6.4 Riferimento ad altre sezioni : Per i numeri telefonici di emergenza, vedere la Sezione 1.
Vedere la Sezione 8 per informazioni sugli opportuni dispositivi di protezione individuale.
Per ulteriori informazioni sul trattamento dei rifiuti, fare riferimento alla Sezione 13.

SEZIONE 7: manipolazione e immagazzinamento

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

: A causa dei solventi organici contenuti nella miscela:

Impedire lo sviluppo nell'aria di concentrazioni di vapore infiammabili o esplosive o che superino i limiti di esposizione professionale.

Inoltre, usare il prodotto solo in ambienti da cui siano state rimosse tutte le lampade a fiamma libera e altre fonti di ignizione. Proteggere le apparecchiature elettriche in base agli opportuni standard.

Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme. Non usare strumenti che provocano scintille.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle. Evitare l'inalazione di polveri, particolati, aerosol o nebbie derivanti dall'applicazione di questa miscela. Evitare l'inalazione della polvere derivante dalla sabbatura.

E' vietato mangiare, bere e fumare nelle aree in cui il materiale viene manipolato, conservato o trattato.

Indossare dispositivi di protezione adeguati (vedere Sezione 8).

Non svuotare mai il prodotto sottoponendolo a pressione. Il contenitore non è a pressione.

Conservare sempre il materiale nel contenitore originale.

Attenersi a quanto contemplato dalle leggi relative alla salute e alla sicurezza negli ambienti di lavoro.

Informazioni su protezione da incendi ed esplosioni

I vapori sono più pesanti dell'aria e possono diffondersi sui pavimenti. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

: Conservare secondo la normativa locale.

Note sullo stoccaggio in comune

Tenere lontano da: agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.

Informazioni supplementari su condizioni di stoccaggio

Osservare le precauzioni riportate sull'etichetta. Conservare in un ambiente asciutto, fresco e ben ventilato. Conservare lontano dal calore e dalla luce diretta del sole.

Conservare il recipiente ben chiuso.

Tenere lontano dalle fonti di combustione. Vietato fumare. Vietato l'accesso agli estranei. I contenitori aperti devono essere accuratamente risigillati e mantenuti dritti per evitare fuoriuscite accidentali del prodotto.

Un materiale assorbente contaminato può provocare lo stesso pericolo del prodotto versato.

Conservare sopra i 5°C (42°F) Proteggere dal gelo.

7.3 Usi finali particolari

Avvertenze : Non disponibile.

Orientamenti specifici del settore industriale : Non disponibile.

Buone prassi di gestione degli ambienti, una regolare rimozione dei materiali di scarto secondo modalità sicure e una periodica manutenzione dei filtri delle cabine di spruzzatura consentono di minimizzare i rischi di combustione spontanea e altri pericoli di incendio.

Prima di utilizzare questo materiale, verificare gli scenari di esposizione per lo specifico uso finale (se forniti), le misure di controllo ed eventuali ulteriori considerazioni su PPE.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Le informazioni contenute in questa sezione contengono indicazioni e avvertenze generali. Consultare l'elenco degli Usi identificati nella Sezione 1 per informazioni specifiche disponibili fornite nello scenario o negli scenari di esposizione.

8.1 Parametri di controllo

Limiti di esposizione occupazionale

| Nome del prodotto/ingrediente | Valori limite d'esposizione |
|-------------------------------|--|
| 2-butossietanolo | Decreto Legislativo n. 819/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 6/2020). Assorbito attraverso la cute. 8 ore: 20 ppm 8 ore. 8 ore: 98 mg/m ³ 8 ore. Breve Termine: 50 ppm 15 minuti. Breve Termine: 246 mg/m ³ 15 minuti. |
| 2-(2-butossietossi)etanolo | Decreto Legislativo n. 819/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 6/2020). 8 ore: 10 ppm 8 ore. 8 ore: 67.5 mg/m ³ 8 ore. Breve Termine: 15 ppm 15 minuti. Breve Termine: 101.2 mg/m ³ 15 minuti. |
| ammoniaca | Decreto Legislativo n. 819/2008. Titolo IX. Protezione da agenti chimici, cancerogeni e mutageni (Italia, 6/2020). [Ammoniaca anidra] 8 ore: 20 ppm 8 ore. 8 ore: 14 mg/m ³ 8 ore. Breve Termine: 50 ppm 15 minuti. Breve Termine: 36 mg/m ³ 15 minuti. |

Indici di esposizione biologica

Non sono noti indici di esposizione.

Procedure di monitoraggio consigliate : Fare riferimento alle norme di monitoraggio, come ad esempio alle seguenti: Norma europea EN 689 (Atmosfera nell'ambiente di lavoro - Guida alla valutazione dell'esposizione per inalazione a composti chimici ai fini del confronto con i valori limite e strategia di misurazione) Norma europea EN 14042 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Guida all'applicazione e all'utilizzo di procedimenti per la valutazione dell'esposizione ad agenti chimici e biologici) Norma europea EN 482 (Atmosfere nell'ambiente di lavoro - Requisiti generali per la prestazione di procedure per la misurazione di agenti chimici) Si dovrà inoltre fare riferimento ai documenti nazionali di orientamento sui metodi per la determinazione delle sostanze pericolose.

: È necessario provvedere sempre a un regolare monitoraggio di tutte le aree di lavoro, incluse quelle che potrebbero non ricevere lo stesso grado di ventilazione.

DNEL/DMEL

| Nome del prodotto/ingrediente | Tipo | Esposizione | Valore | Popolazione | Effetti |
|-------------------------------|------|------------------------------------|----------------------------|-------------------------|-----------|
| Butossietanolo-2 | DNEL | A breve termine Per via cutanea | 89 mg/kg bw/giorno | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A breve termine Per inalazione | 1091 mg/ m ³ | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A breve termine Per inalazione | 246 mg/m ³ | Lavoratori | Locale |
| | DNEL | A lungo termine Per via cutanea | 125 mg/kg bw/giorno | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A lungo termine Per inalazione | 98 mg/m ³ | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A breve termine Per inalazione | 426 mg/m ³ | Popolazione generica | Sistemico |
| | DNEL | A breve termine | 26.7 mg/ | Popolazione | Sistemico |

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

| | | | | | |
|--------------------------------|------|-----------------|-----------------------------|-------------|-----------|
| | | Per via orale | kg bw/ giorno | generica | |
| | DNEL | A breve termine | 89 mg/kg | Popolazione | Sistemico |
| | | Per via cutanea | bw/giorno | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 75 mg/kg | Popolazione | Sistemico |
| | | Per via cutanea | bw/giorno | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 147 mg/m ³ | Popolazione | Locale |
| | | Per inalazione | | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 59 mg/m ³ | Popolazione | Sistemico |
| | | Per inalazione | | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 6.3 mg/kg | Popolazione | Sistemico |
| | | Per via orale | bw/giorno | generica | |
| Butan-2-olo | DNEL | A lungo termine | 213 mg/m ³ | Popolazione | Sistemico |
| | | Per inalazione | | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 203 mg/kg | Popolazione | Sistemico |
| | | Per via cutanea | bw/giorno | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 15 mg/kg | Popolazione | Sistemico |
| | | Per via orale | bw/giorno | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 600 mg/m ³ | Lavoratori | Sistemico |
| | | Per inalazione | | | |
| | DNEL | A lungo termine | 405 mg/kg | Lavoratori | Sistemico |
| | | Per via cutanea | bw/giorno | | |
| Dietilenglicol(mono)butiletere | DNEL | A lungo termine | 62.5 mg/m ³ | Lavoratori | Locale |
| | | Per inalazione | | | |
| | DNEL | A lungo termine | 62.5 mg/m ³ | Lavoratori | Sistemico |
| | | Per inalazione | | | |
| | DNEL | A lungo termine | 83 mg/kg | Lavoratori | Sistemico |
| | | Per via cutanea | bw/giorno | | |
| | DNEL | A breve termine | 60.7 mg/m ³ | Popolazione | Locale |
| | | Per inalazione | | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 40.5 mg/m ³ | Popolazione | Sistemico |
| | | Per inalazione | | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 40.5 mg/m ³ | Popolazione | Locale |
| | | Per inalazione | | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 50 mg/kg | Popolazione | Sistemico |
| | | Per via cutanea | bw/giorno | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 5 mg/kg | Popolazione | Sistemico |
| | | Per via orale | bw/giorno | generica | |
| | DNEL | A breve termine | 101.2 mg/ m ³ | Lavoratori | Locale |
| | | Per inalazione | | | |
| | DNEL | A lungo termine | 67.5 mg/m ³ | Lavoratori | Sistemico |
| | | Per inalazione | | | |
| | DNEL | A lungo termine | 67.5 mg/m ³ | Lavoratori | Locale |
| | | Per inalazione | | | |
| ossido di zinco | DNEL | A lungo termine | 5 mg/m ³ | Lavoratori | Sistemico |
| | | Per inalazione | | | |
| | DNEL | A lungo termine | 0.5 mg/m ³ | Lavoratori | Locale |
| | | Per inalazione | | | |
| | DNEL | A lungo termine | 83 mg/kg | Lavoratori | Sistemico |
| | | Per via cutanea | bw/giorno | | |
| | DNEL | A lungo termine | 2.5 mg/m ³ | Popolazione | Sistemico |
| | | Per inalazione | | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 83 mg/kg | Popolazione | Sistemico |
| | | Per via cutanea | bw/giorno | generica | |
| | DNEL | A lungo termine | 0.83 mg/ | Popolazione | Sistemico |

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

| | | | | | |
|---------------------------|------|------------------------------------|------------------------|--|-----------|
| Nafta (petrolio), pesante | | Per via orale | kg bw/ giorno | generica | |
| | DNEL | A lungo termine Per inalazione | 330 mg/m ³ | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A lungo termine Per via cutanea | 44 mg/kg | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A lungo termine Per inalazione | 71 mg/m ³ | Popolazione generica [Consumatori] | Sistemico |
| | DNEL | A lungo termine Per via cutanea | 26 mg/kg | Popolazione generica [Consumatori] | Sistemico |
| Ammoniaca % | DNEL | A lungo termine Per via orale | 26 mg/kg | Popolazione generica [Consumatori] | Sistemico |
| | DNEL | A breve termine Per via cutanea | 6.8 mg/kg bw/giorno | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A lungo termine Per via cutanea | 6.8 mg/kg bw/giorno | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A breve termine Per inalazione | 47.6 mg/m ³ | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A breve termine Per inalazione | 36 mg/m ³ | Lavoratori | Locale |
| | DNEL | A lungo termine Per inalazione | 47.6 mg/m ³ | Lavoratori | Sistemico |
| | DNEL | A lungo termine Per inalazione | 14 mg/m ³ | Lavoratori | Locale |
| | DNEL | A breve termine Per via cutanea | 68 mg/kg bw/giorno | Popolazione generica [Consumatori] | Sistemico |
| | DNEL | A lungo termine Per via cutanea | 68 mg/kg bw/giorno | Popolazione generica [Consumatori] | Sistemico |
| | DNEL | A breve termine Per inalazione | 23.8 mg/m ³ | Popolazione generica [Consumatori] | Sistemico |
| | DNEL | A breve termine Per inalazione | 7.2 mg/m ³ | Popolazione generica [Consumatori] | Locale |
| | DNEL | A lungo termine Per inalazione | 23.8 mg/m ³ | Popolazione generica [Consumatori] | Sistemico |
| | DNEL | A lungo termine Per inalazione | 2.8 mg/m ³ | Popolazione generica [Consumatori] | Locale |
| | DNEL | A breve termine Per via orale | 6.8 mg/kg bw/giorno | Popolazione generica [Consumatori] | Sistemico |
| | DNEL | A lungo termine Per via orale | 6.8 mg/kg bw/giorno | Popolazione generica [Consumatori] | Sistemico |

PNEC

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

| Nome del prodotto/ingrediente | Dettaglio ambiente | Valore | Dettaglio metodo |
|--------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|
| Butossietanolo-2 | Acqua fresca | 8.8 mg/l | - |
| | Acqua di mare | 0.88 mg/l | - |
| | Impianto trattamento acque reflue | 463 mg/l | - |
| | Sedimento di acqua corrente | 34.6 mg/kg dwt | - |
| | Sedimento di acqua marina | 3.46 mg/kg dwt | - |
| | Suolo | 2.33 mg/kg dwt | - |
| Butan-2-olo | Acqua fresca | 47.1 mg/l | - |
| | Acqua di mare | 47.1 mg/l | - |
| | Sedimento di acqua corrente | 196.19 mg/kg | - |
| | Sedimento di acqua marina | 196.19 mg/kg | - |
| | Suolo | 11.58 mg/kg | - |
| | Avvelenamento secondario | 1000 mg/kg | - |
| Dietilenglicol(mono)butiletere | Impianto trattamento acque reflue | 761 mg/l | - |
| | Acqua fresca | 1 mg/l | - |
| | Acqua di mare | 0.1 mg/l | - |
| | Sedimento di acqua corrente | 4.9 mg/kg | - |
| | Sedimento di acqua marina | 0.4 mg/kg | - |
| | Impianto trattamento acque reflue | 200 mg/l | - |
| | Avvelenamento secondario | 56 mg/kg | - |
| | Suolo | 0.4 mg/kg | - |
| ossido di zinco | Acqua fresca | 1 mg/l | - |
| | Acqua fresca | 0.0206 mg/l | - |
| | Acqua di mare | 0.0061 mg/l | - |
| | Impianto trattamento acque reflue | 0.1 mg/l | - |
| | Sedimento di acqua corrente | 117.8 mg/kg dwt | - |
| | Sedimento di acqua marina | 56.5 mg/kg dwt | - |
| Ammoniaca % | Suolo | 35.6 mg/kg dwt | - |
| | Acqua fresca | 0.0011 mg/l | - |
| | Acqua di mare | 0.0011 mg/l | - |

8.2 Controlli dell'esposizione

Controlli tecnici idonei

- : Prevedere una ventilazione adeguata. Quando ragionevolmente possibile, ciò può essere ottenuto tramite la ventilazione di ricambio e la buona aspirazione generale. In caso di impossibilità a mantenere le concentrazioni dei vapori di solvente e delle polveri al di sotto del limite di esposizione professionale, indossare mezzi adeguati di protezione delle vie respiratorie.
- : Si invitano gli operatori a considerare i limiti nazionali di esposizione occupazionale o altri valori equivalenti.

Misure di protezione individuale

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

- Misure igieniche** : Prima di mangiare, fumare e usare il bagno e alla fine del periodo lavorativo, lavarsi accuratamente le mani, le braccia e la faccia dopo aver manipolato prodotti chimici. Occorre usare tecniche appropriate per togliere gli indumenti potenzialmente contaminati. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Assicurarsi che le stazioni lavaocchi e le docce di emergenza siano in vicinanza del luogo d'uso.
- Protezione degli occhi/ del volto** : Usare occhiali di protezione per prevenire la penetrazione accidentale di liquidi negli occhi.
- Protezione della pelle**
- Protezione delle mani** : Indossare guanti adeguati conformi a EN374.
- Guanti** : Guanti per esposizione di breve periodo/protezione anti-schizzo (meno di 10 min): Nitrile >0,12 mm
Cambiare immediatamente i guanti per protezione anti-schizzo in caso di contatto con sostanze chimiche.
Guanti per esposizione ripetuta o prolungata (tempo di permeazione > 480 min): Guanti in butile >0,3 mm
Per diverse condizioni (per es. temperatura, abrasione), l'uso pratico di guanti protettivi contro le sostanze chimiche in pratica potrebbe essere molto più breve rispetto al tempo di permeazione determinato attraverso la verifica.
Il suggerimento per il tipo o i tipi di guanti da utilizzare per la manipolazione di questo prodotto si basa sulle informazioni derivanti dalla fonte seguente: Produttori di solventi resine ed European Solvents Industry Group (ESIG)
Non esiste nessun materiale o combinazione di materiali dei guanti che garantisca una resistenza illimitata a qualsiasi singola sostanza chimica o combinazione di sostanze chimiche.
Il tempo di passaggio deve essere maggiore del tempo di utilizzo del prodotto.
Attenersi alle istruzioni e informazioni fornite dal produttore dei guanti in merito all'uso, la conservazione, la manutenzione e la sostituzione.
I guanti devono essere sostituiti regolarmente e ogni volta che vi siano segni di danneggiamento del materiale di cui sono costituiti.
Assicurarsi sempre che i guanti siano esenti da difetti e che vengano conservati e utilizzati in modo corretto.
Le prestazioni o l'efficacia del guanto possono essere ridotte da danni fisici/chimici e dalla cattiva manutenzione.
Le creme protettive possono proteggere le aree esposte della cute, ma non applicarle dopo l'esposizione.
L'utilizzatore deve controllare che la scelta definitiva del tipo di guanto per la manipolazione di questo prodotto sia la maggiormente adeguata e tenga conto delle particolari condizioni di uso, come specificato nella valutazione dei rischi dell'utilizzatore.
- Dispositivo di protezione del corpo** : Il personale deve indossare indumenti protettivi.
- : I dispositivi di protezione individuale per il corpo devono essere scelti in funzione dei rischi previsti per la mansione svolta ed approvati da personale qualificato prima del loro impiego per la manipolazione di questo prodotto.
- Altri dispositivi di protezione della pelle** : Scegliere opportune calzature ed eventuali misure supplementari di protezione della pelle in base all'attività che viene svolta e ai rischi insiti. Tali scelte devono essere approvate da uno specialista prima della manipolazione di questo prodotto.
- Protezione respiratoria** : Usare un respiratore su misura ad aria purificata o con presa aria esterna conforme agli standard approvati se la valutazione del rischio ne indica la necessità.
Raccomandato: A2P2 (EN14387). La scelta del respiratore deve basarsi sui livelli di esposizione noti o previsti, i rischi del prodotto e i limiti di funzionamento sicuro del respiratore prescelto.
- Controlli dell'esposizione ambientale** : Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

SEZIONE 8: controllo dell'esposizione/protezione individuale

Prima di utilizzare questo materiale, verificare gli scenari di esposizione per lo specifico uso finale (se forniti), le misure di controllo ed eventuali ulteriori considerazioni su PPE. Le informazioni contenute in questa scheda di sicurezza non esonerano l'utilizzatore dalla valutazione dei rischi nell'ambiente di lavoro, così come prescritto dalle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza. Nell'utilizzo di questo prodotto nell'ambiente di lavoro si applicano le norme di legge vigenti in materia di salute e sicurezza nell'ambiente di lavoro.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

Se non diversamente indicato, la misurazione di tutte le proprietà deve avvenire in condizioni di temperatura e pressione standard.

9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali

Aspetto

| | |
|--|--|
| Stato fisico | : Liquido. |
| Colore | : Nero. |
| Odore | : PITTURE |
| Soglia olfattiva | : Non disponibile (non testato). |
| pH | : 7.6 |
| Punto di fusione/punto di congelamento | : Non pertinente/applicabile a causa della natura del prodotto. |
| Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione | : 97°C |
| Punto di infiammabilità | : Vaso chiuso: 200°C [Pensky-Martens Closed Cup] |
| Velocità di evaporazione | : 89 (acetato di butile = 1) |
| Infiammabilità | : Non pertinente/applicabile a causa della natura del prodotto. |
| Limite inferiore e superiore di esplosività | : LEL: 0.9% (2-(2-Butoxyethoxy)-ethanol) UEL: 10.6% (2-Butoxyethanol) |
| Tensione di vapore | : 2.3 kPa (17.5 mm Hg) |
| Densità relativa dei vapori | : 1 [Aria = 1] |
| Densità relativa | : 1.26 |
| Solubilità (le solubilità) | : |

| Mezzo | Risultato |
|--------------|-----------------------|
| acqua fredda | Parzialmente solubile |

Coefficiente di ripartizione: n-ottanolo/acqua : Non pertinente/applicabile a causa della natura del prodotto.

Temperatura di autoaccensione :

| Denominazione componente | °C | °F | Metodo |
|--------------------------------|-----|-----|--------|
| Dietilenglicol(mono)butiletere | 210 | 410 | |
| Butossietanolo-2 | 230 | 446 | |
| Butan-2-olo | 350 | 662 | |

Temperatura di decomposizione : Non pertinente/applicabile a causa della natura del prodotto.

Viscosità : Cinematico (40°C): >20.5 mm²/s

Proprietà esplosive : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

Proprietà ossidanti : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.

Caratteristiche delle particelle

Dimensione mediana delle particelle : Non pertinente/applicabile a causa della natura del prodotto.

SEZIONE 9: proprietà fisiche e chimiche

9.2 Altre informazioni

Calore di combustione : 2.438 kJ/g

SEZIONE 10: stabilità e reattività

- 10.1 Reattività** : Non sono disponibili dati sperimentali specifici relativi alla reattività per questo prodotto o i suoi ingredienti.
- 10.2 Stabilità chimica** : Il prodotto è stabile se si rispettano le condizioni di manipolazione e stoccaggio raccomandate (vedi sezione 7).
- 10.3 Possibilità di reazioni pericolose** : Nelle normali condizioni di stoccaggio e utilizzo, non si verificano reazioni pericolose.
- 10.4 Condizioni da evitare** : Se esposto a temperature elevate può produrre prodotti di decomposizione pericolosi.
- 10.5 Materiali incompatibili** : Per evitare forti reazioni esotermiche, tenere lontano dai seguenti materiali: agenti ossidanti, alcali forti, acidi forti.
- 10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi** : I prodotti della decomposizione possono comprendere i materiali seguenti: monossido di carbonio, anidride carbonica, fumo, ossidi di azoto.

Fare riferimento alla Sezione 7: MANIPOLAZIONE ED IMMAGAZZINAMENTO e alla Sezione 8: CONTROLLI DI ESPOSIZIONE/PROTEZIONE PERSONALE per ulteriori informazioni sulla manipolazione e sulla protezione dei dipendenti.

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

11.1 Informazioni sulle classi di pericolo definite nel regolamento (CE) n. 1272/2008

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa. Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]. Per ulteriori dettagli, consultare le Sezioni 2 e 3.

L'esposizione a concentrazioni di vapori di solvente superiori al limite professionale prefissato può nuocere alla salute, provocando irritazioni delle mucose e del tratto respiratorio con effetti avversi sui reni, sul fegato e sul sistema nervoso centrale. I sintomi comprendono mal di testa, senso di instabilità e di barcollamento, affaticamento, astenia muscolare, stato di sonnolenza e in casi estremi perdita di conoscenza.

I solventi possono provocare alcuni degli effetti sopramenzionati tramite l'assorbimento cutaneo. Il contatto ripetuto o prolungato con la miscela può provocare la rimozione del grasso naturale della pelle, con conseguente dermatite non allergica da contatto e assorbimento attraverso la pelle.

Il contatto del liquido con gli occhi può causare irritazioni e danni reversibili.

Si tiene conto, ove siano noti, degli effetti ritardati ed immediati, nonché degli effetti cronici dei componenti derivanti da esposizione a breve e a lungo termine, per via orale e dermica, per inalazione e per contatto con gli occhi.

Tossicità acuta

| Nome del prodotto/ ingrediente | Risultato | Specie | Dose | Esposizione |
|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-------------|-------------|
| Butossietanolo-2 | LCLo Per inalazione Vapori | Porcellino d'India | >3.1 mg/l | 1 ore |
| | DL50 Per via cutanea | Porcellino d'India | >2000 mg/kg | - |
| | DL50 Per via orale | Ratto | 1300 mg/kg | - |
| Butan-2-olo | CL50 Per inalazione Gas. | Ratto | 8000 ppm | 4 ore |

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

| | | | | |
|--|----------------------------|----------|-------------------------|-------|
| Dietilenglicol(mono) butiletere | CL50 Per inalazione Vapori | Ratto | 48500 mg/m ³ | 4 ore |
| | DL50 Per via orale | Ratto | 2054 mg/kg | - |
| Ammoniaca % | DL50 Per via cutanea | Coniglio | 2700 mg/kg | - |
| | DL50 Per via orale | Ratto | 4500 mg/kg | - |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one | DL50 Per via orale | Ratto | 350 mg/kg | - |
| | DL50 Per via orale | Ratto | 1020 mg/kg | - |
| Miscela di: 5-cloro-2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 247-500-7]; 2-metil-2H-isotiazol-3-one [EC no. 220-239-6] (3:1) | DL50 Per via orale | Ratto | 53 mg/kg | - |

Stime di tossicità acuta

| Via | Valutazione della Tossicità acuta |
|---------------------|-----------------------------------|
| Per via orale | 33453.58 mg/kg |
| Inalazione (vapori) | 83.63 mg/l |

Irritazione/Corrosione

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato | Specie | Punteggio | Esposizione | Osservazione |
|---------------------------------|---------------------------------|----------|-----------|-----------------|--------------|
| Butossietanolo-2 | Occhi - Moderatamente irritante | Coniglio | - | 24 ore 100 mg | - |
| | Occhi - Fortemente irritante | Coniglio | - | 100 mg | - |
| | Pelle - Leggermente irritante | Coniglio | - | 500 mg | - |
| Butan-2-olo | Occhi - Fortemente irritante | Coniglio | - | 0.1 MI | - |
| | Occhi - Moderatamente irritante | Coniglio | - | 24 ore 20 mg | - |
| Dietilenglicol(mono) butiletere | Occhi - Fortemente irritante | Coniglio | - | 20 mg | - |
| | Occhi - Leggermente irritante | Coniglio | - | 24 ore 500 mg | - |
| ossido di zinco | Pelle - Leggermente irritante | Coniglio | - | 24 ore 500 mg | - |
| | Occhi - Fortemente irritante | Coniglio | - | 0.5 minuti 1 mg | - |
| Ammoniaca % | Occhi - Fortemente irritante | Coniglio | - | 250 ug | - |
| | Occhi - Fortemente irritante | Coniglio | - | 48 ore 5 % | - |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one | Pelle - Leggermente irritante | Umano | - | 0.01 % | - |
| | Pelle - Fortemente irritante | Umano | - | | - |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Sensibilizzazione

Nessun dato disponibile

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

Mutagenicità

Nessun dato disponibile

Cancerogenicità

Nessun dato disponibile

SEZIONE 11: informazioni tossicologiche

Tossicità per la riproduzione

Nessun dato disponibile

Teratogenicità

Nessun dato disponibile

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione singola

| Nome del prodotto/ingrediente | Categoria | Via di esposizione | Organi Bersaglio |
|-------------------------------|-------------|--------------------|------------------------------------|
| Butan-2-olo | Categoria 3 | - | Irritazione delle vie respiratorie |
| Nafta (petrolio), pesante | Categoria 3 | - | Narcosi |
| Ammoniaca % | Categoria 3 | - | Narcosi |
| | Categoria 3 | - | Irritazione delle vie respiratorie |

Tossicità specifica per organi bersaglio (STOT) — esposizione ripetuta

| Nome del prodotto/ingrediente | Categoria | Via di esposizione | Organi Bersaglio |
|-------------------------------|-------------|--------------------|--------------------------------|
| Nafta (petrolio), pesante | Categoria 1 | - | sistema nervoso centrale (SNC) |

Pericolo in caso di aspirazione

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato |
|-------------------------------|---|
| Nafta (petrolio), pesante | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |

11.2 Informazioni su altri pericoli

11.2.1 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

11.2.2 Altre informazioni

Non disponibile.

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

12.1 Tossicità

Non vi sono dati disponibili sulla miscela stessa.

Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua.

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]]. Per ulteriori dettagli, consultare le Sezioni 2 e 3.

| Nome del prodotto/ingrediente | Risultato | Specie | Esposizione |
|---------------------------------|--------------------------------------|---|-------------|
| Zinc Phosphate | Acuto CL50 90 µg/l Acqua fresca | Pesce - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 ore |
| Butossietanolo-2 | Acuto EC50 >1000 mg/l Acqua fresca | Dafnia - <i>Daphnia magna</i> | 48 ore |
| | Acuto CL50 800000 µg/l Acqua di mare | Crostacei - <i>Crangon crangon</i> | 48 ore |
| Butan-2-olo | Acuto CL50 1250 ppm Acqua di mare | Pesce - <i>Menidia beryllina</i> | 96 ore |
| | Acuto EC50 4227 mg/l Acqua fresca | Dafnia - <i>Daphnia magna</i> | 48 ore |
| Dietilenglicol(mono) butiletere | Acuto CL50 3670000 µg/l Acqua fresca | Pesce - <i>Pimephales promelas</i> | 96 ore |
| ossido di zinco | Acuto CL50 1300 ppm Acqua fresca | Pesce - <i>Lepomis macrochirus</i> | 96 ore |
| | Acuto IC50 1.85 mg/l Acqua di mare | Alghe - <i>Skeletonema costatum</i> | 96 ore |
| | Acuto CL50 98 µg/l Acqua fresca | Dafnia - <i>Daphnia magna</i> - Neonato | 48 ore |
| | Acuto CL50 1.1 ppm Acqua fresca | Pesce - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 ore |

SEZIONE 12: informazioni ecologiche

| | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|--|--------|
| Ammoniacca % | Acuto CL50 37 ppm Acqua fresca | Pesce - <i>Gambusia affinis</i> - Adulto | 96 ore |
| 1,2-Benzisotiazol-3(2H)-one | Acuto EC50 97 ppb Acqua fresca | Dafnia - <i>Daphnia magna</i> | 48 ore |
| | Acuto CL50 10 a 20 mg/l Acqua fresca | Crostacei - <i>Ceriodaphnia dubia</i> | 48 ore |
| | Acuto CL50 167 ppb Acqua fresca | Pesce - <i>Oncorhynchus mykiss</i> | 96 ore |

12.2 Persistenza e degradabilità

| Nome del prodotto/ingrediente | Prova | Risultato | Dose | Inoculo |
|-------------------------------|-------|-----------|------|---------|
| Nessun dato disponibile | | | | |

Conclusione/Riepilogo : Non disponibile.

| Nome del prodotto/ingrediente | Emivita in acqua | Fotolisi | Biodegradabilità |
|--------------------------------|------------------|----------|------------------|
| Butossietanolo-2 | - | - | Facilmente |
| Dietilenglicol(mono)butiletere | - | - | Facilmente |

12.3 Potenziale di bioaccumulo

| Nome del prodotto/ingrediente | LogP _{ow} | BCF | Potenziale |
|-------------------------------|--------------------|-----------|------------|
| Zinc Phosphate | - | 60960 | Alta |
| ossido di zinco | - | 28960 | Alta |
| Nafta (petrolio), pesante | - | 10 a 2500 | Alta |

12.4 Mobilità nel suolo

Coefficiente di ripartizione suolo/acqua (K_{oc}) : Non disponibile.

Mobilità : Non disponibile.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

Questa miscela non contiene sostanze valutate come PBT o vPvB.

12.6 Proprietà di interferenza con il sistema endocrino

Non disponibile.

12.7 Altri effetti avversi

Non sono noti effetti significativi o pericoli critici.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti

Prodotto

Metodi di smaltimento : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Lo smaltimento di questo prodotto, delle soluzioni e di qualsiasi sottoprodotto deve essere effettuato attenendosi sempre alle indicazioni di legge sulla protezione dell'ambiente e sullo smaltimento dei rifiuti ed ai requisiti di ogni autorità locale pertinente. Smaltire i prodotti in eccedenza e non riciclabili tramite azienda autorizzata allo smaltimento dei rifiuti. I rifiuti non trattati non vanno smaltiti nella rete fognaria a meno che non siano pienamente conformi ai requisiti di ogni ente e della normativa.

SEZIONE 13: considerazioni sullo smaltimento

- Rifiuti Pericolosi** : Sì.
- European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)** : pitture e vernici di scarto, contenenti solventi organici o altre sostanze pericolose 08 01 11*
- Considerazioni sullo smaltimento** : Non disperdere il prodotto nel sistema fognario e nei corsi d'acqua. Smaltire in base alle leggi regionali, statali e locali applicabili. Se questo prodotto viene miscelato ad altri rifiuti, il codice rifiuto originale non potrà più essere applicato e occorrerà assegnare un codice appropriato. Per ulteriori informazioni, contattare l'ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti.

Imballo

- Metodi di smaltimento** : La generazione di rifiuti dovrebbe essere evitata o minimizzata qualora possibile. Gli imballaggi di scarto devono essere riciclati. L'incenerimento o la messa in discarica deve essere preso in considerazione solo quando il riciclaggio non è praticabile.
- Considerazioni sullo smaltimento** : Utilizzando le informazioni fornite in questa scheda di sicurezza, rivolgersi all'opportuno ente responsabile dello smaltimento dei rifiuti indicazioni circa la classificazione dei contenitori vuoti. I contenitori vuoti devono essere scartati o ricondizionati. Smaltire i contenitori contaminati dal prodotto in conformità con le prescrizioni normative locali o nazionali.
- European Waste Catalogue (Catalogo europeo dei rifiuti)** : imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze 15 01 10*
- Precauzioni speciali** : Non disfarsi del prodotto e del recipiente se non con le dovute precauzioni. Occorre prestare attenzione quando si maneggiano contenitori svuotati che non sono stati puliti o risciacquati. I contenitori vuoti o i rivestimenti possono trattenere dei residui di prodotto. Evitare la dispersione ed il deflusso di materiale eventualmente sversato ed il contatto con terreno, corsi d'acqua, scarichi e fogne.

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

| | ADR/RID | IMDG | IATA |
|---|--|--|--|
| 14.1 Numero ONU o numero ID | UN3082 | UN3082 | UN3082 |
| 14.2 Nome di spedizione dell'ONU | MATERIA PERICOLOSA PER L'AMBIENTE, LIQUIDA, N.A.S. (Zinc Phosphate, ossido di zinco) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Zinc Phosphate, Zinc Oxide). Marine pollutant (Zinc Phosphate, Zinc Oxide) | ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Zinc Phosphate, Zinc Oxide) |
| 14.3 Classe(i)/ Etichetta(e) di rischio di trasporto | 9 | 9 | 9 |
| 14.4 Gruppo di imballaggio | III | III | III |
| 14.5 Pericoli per l'ambiente | Sì. | Yes. | Yes. |
| | | | |

SEZIONE 14: informazioni sul trasporto

| | | | |
|-----------------------------------|--|--|--|
| Informazioni supplementari | Questo prodotto non è regolamentato come merce pericolosa quando trasportato in formati ≤5 l o ≤5 kg, a condizione che gli imballaggi siano conformi alle disposizioni generali previste da 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8. Codice restrizioni su trasporto in galleria (-) | This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 4.1.1.1, 4.1.1.2 and 4.1.1.4 to 4.1.1.8. Emergency schedules F-A, S-F | This product is not regulated as a dangerous good when transported in sizes of ≤5 L or ≤5 kg, provided the packagings meet the general provisions of 5.0.2.4.1, 5.0.2.6.1.1 and 5.0.2.8. |
|-----------------------------------|--|--|--|

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori : **Trasporto all'interno delle proprietà dell'utilizzatore:** effettuare sempre il trasporto con contenitori chiusi, stoccati verticalmente e assicurati al mezzo di trasporto. Accertarsi dell'idoneità delle persone che effettuano il trasporto ad intervenire efficacemente in caso di incidente e/o sversamento.

14.7 Trasporto marittimo alla rinfusa conformemente agli atti dell'IMO : Non applicabile.

Le descrizioni per le spedizioni multi-modalità sono fornite a titolo informativo e non tengono conto delle dimensioni dei contenitori. La presenza di una descrizione relativa alla spedizione per una particolare modalità di trasporto (via mare, via aerea ecc.) non significa che il prodotto sia imballato in modo adeguato a tale modalità di trasporto. Prima della spedizione, tutti gli imballi devono essere esaminati per verificarne l'idoneità; inoltre la conformità alle normative vigenti è responsabilità esclusiva della persona che provvede al trasporto del prodotto. Le persone che caricano e scaricano merci pericolose devono essere istruite su tutti i rischi derivanti dalle sostanze e su tutte le azioni da intraprendere in caso di situazioni di emergenza.

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.1 Disposizioni legislative e regolamentari su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela

Regolamento UE (CE) n. 1907/2006 (REACH)

Allegato XIV - Elenco delle sostanze soggette ad autorizzazione

Allegato XIV

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato XVII - Restrizioni in materia di fabbricazione, immissione sul mercato e uso di talune sostanze, preparati e articoli pericolosi

| Nome del prodotto/ingrediente | % | Designazione [Uso] |
|---|-------------|-------------------------------------|
| IDRAYON PRIMER NERO 2-(2-butossietossi)etanolo | ≥90 ≤1.8 | 3 55 [Vernice non professionale] |

Etichettatura : Non applicabile.

Altre norme UE

Quantità COV (2010/75/EU) : 5.6 p/p
70 g/l

Precursori esplosivi : Non applicabile.

Direttiva Seveso

Questo prodotto può causare un aumento nel calcolo per la determinazione se un sito è nei limiti della direttiva Seveso sui pericoli di incidente principali.

Norme nazionali

SEZIONE 15: informazioni sulla regolamentazione

15.2 Valutazione della sicurezza chimica : Non è stata effettuata alcuna valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: altre informazioni

✔ Indica le informazioni che sono variate rispetto all'edizione precedente.

Abbreviazioni e acronimi : ATE = Stima della Tossicità Acuta
 CLP = Classificazione, Etichettatura e Imballaggio [Regolamento (CE) N. 1272/2008]
 DMEL = Livello derivato con effetti minimi
 DNEL = Livello derivato senza effetto
 Indicazione EUH = disposizioni di rischio specifiche al regolamento CLP
 PBT = Persistente, Bioaccumulante, Tossico
 PNEC = Concentrazione Prevedibile Priva di Effetti
 RRN = Numero REACH di Registrazione
 vPvB = Molto Persistente e Molto Bioaccumulabile
 N/A = Non disponibile

Principali riferimenti in letteratura e fonti di dati : Regolamento (CE) n. 1272/2008 [CLP]
 ADR = Accordo Europeo relativo al Trasporto Internazionale di Merci Pericolose su Strada
 IATA = Associazione Internazionale per il Trasporto Aereo
 IMDG = Trasporto Marittimo Internazionale di Merci Pericolose
 Conforme al regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH), Allegato II, e successivi adeguamenti introdotti dal regolamento della commissione (UE) n. 2020/878
 Direttiva 2012/18/UE e relative modifiche e aggiunte
 Directive 2008/98/EC, and relative amendments & additions
 Direttiva 2009/161/UE e relative modifiche e aggiunte
 CEPE Guidelines

Procedura utilizzata per derivare la classificazione a norma del regolamento (CE) N. 1272/2008 [CLP/GHS]

| Classificazione | Giustificazione |
|-------------------------|-------------------|
| Aquatic Chronic 2, H411 | Metodo di calcolo |

| | | |
|---|--|---|
| Testi integrali delle indicazioni di pericolo abbreviate | : H226 | Liquido e vapori infiammabili. |
| | H301 | Tossico se ingerito. |
| | H302 | Nocivo se ingerito. |
| | H304 | Può essere letale in caso di ingestione e di penetrazione nelle vie respiratorie. |
| | H310 | Letale per contatto con la pelle. |
| | H314 | Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari. |
| | H315 | Provoca irritazione cutanea. |
| | H317 | Può provocare una reazione allergica cutanea. |
| | H318 | Provoca gravi lesioni oculari. |
| | H319 | Provoca grave irritazione oculare. |
| | H330 | Letale se inalato. |
| | H331 | Tossico se inalato. |
| | H335 | Può irritare le vie respiratorie. |
| | H336 | Può provocare sonnolenza o vertigini. |
| | H372 | Provoca danni agli organi in caso di esposizione prolungata o ripetuta. |
| | H400 | Molto tossico per gli organismi acquatici. |
| | H410 | Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. |
| H411 | Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. | |
| EUH066 | L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle. | |
| EUH071 | Corrosivo per le vie respiratorie. | |

SEZIONE 16: altre informazioni

| | | |
|--|-------------------|---|
| Testi integrali delle classificazioni [CLP/GHS] | : Acute Tox. 2 | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 2 |
| | Acute Tox. 3 | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 3 |
| | Acute Tox. 4 | TOSSICITÀ ACUTA - Categoria 4 |
| | Aquatic Acute 1 | PERICOLO A BREVE TERMINE (ACUTO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1 |
| | Aquatic Chronic 1 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 1 |
| | Aquatic Chronic 2 | PERICOLO A LUNGO TERMINE (CRONICO) PER L'AMBIENTE ACQUATICO - Categoria 2 |
| | Asp. Tox. 1 | PERICOLO IN CASO DI ASPIRAZIONE - Categoria 1 |
| | Eye Dam. 1 | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 1 |
| | Eye Irrit. 2 | GRAVI LESIONI OCULARI/IRRITAZIONE OCULARE - Categoria 2 |
| | Flam. Liq. 3 | LIQUIDI INFIAMMABILI - Categoria 3 |
| | Skin Corr. 1B | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1B |
| | Skin Corr. 1C | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1C |
| | Skin Irrit. 2 | CORROSIONE/IRRITAZIONE DELLA PELLE - Categoria 2 |
| | Skin Sens. 1 | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1 |
| | Skin Sens. 1A | SENSIBILIZZAZIONE DELLA PELLE - Categoria 1A |
| | STOT RE 1 | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE RIPETUTA) - Categoria 1 |
| | STOT SE 3 | TOSSICITÀ SPECIFICA PER ORGANI BERSAGLIO (ESPOSIZIONE SINGOLA) - Categoria 3 |

Data di stampa : 27, Gen, 2024.

Data di edizione/ Data di revisione : 27, Gen, 2024

Data dell'edizione precedente : 08, Dic, 2023

: Se non c'è una precedente data di convalida, contattare il fornitore per ulteriori informazioni.

Versione : 11.01

Avviso per il lettore

In accordo con il Regolamento (CE) 1907/2006, Regolamento REACH, Articolo 31, 37, qualsiasi informazione riguardo la pericolosità sull'utilizzo delle sostanze, ricevuta in qualità di utilizzatori a valle, viene trasmessa ai nostri clienti.

Di conseguenza, le schede di sicurezza di alcuni prodotti conterranno un SUMI – Safe Use of Mixture Information – allegato alla scheda di sicurezza.

Il SUMI viene allegato alla SDS dei prodotti se si verificano entrambe le seguenti condizioni:

- **Il prodotto è classificato pericoloso per la salute;**
- **Il prodotto contiene una o più sostanze registrate REACH per le quali abbiamo ricevuto una scheda di sicurezza estesa (scenario espositivo).**

SEZIONE 16: altre informazioni

A ogni cliente o destinatario si raccomanda di studiare questa Scheda dati di sicurezza (SDS, Safety Data Sheet) e, ove necessario o appropriato, di consultare altre risorse per conoscere e comprendere i dati contenuti nella SDS ed eventuali rischi associati al prodotto. Le presenti informazioni sono fornite in buona fede e ritenute accurate alla data di validità qui indicata. Tuttavia non viene fornita alcuna garanzia, espressa o implicita. Le informazioni qui presentate si applicano solo al prodotto all'uscita dallo stabilimento di produzione. L'aggiunta di qualsiasi materiale può modificare la composizione, i pericoli e i rischi del prodotto. I prodotti non devono essere riconfezionati, modificati o colorati, eccetto se esplicitamente indicato dal produttore, inclusi a titolo esemplificativo, ma non limitativo, l'incorporazione di prodotti non specificati dal produttore o l'uso o l'aggiunta di prodotti in proporzioni non specificate dal produttore. I requisiti normativi sono soggetti a variazioni e possono differire tra ubicazioni e giurisdizioni differenti. Il cliente/acquirente/utente è tenuto a garantire che le attività svolte siano conformi a tutte le leggi nazionali, federali, statali, provinciali o locali. Le condizioni in cui il prodotto viene impiegato non sono sotto il controllo del produttore; il cliente/acquirente/utente è tenuto a stabilire le condizioni necessarie per l'impiego sicuro di questo prodotto. È fatto divieto al cliente/acquirente/utente di utilizzare il prodotto per scopi diversi da quelli indicati nella relativa sezione della presente SDS, senza previa consultazione del fornitore e ricevimento di istruzioni scritte per la manipolazione. A causa della proliferazione di fonti di informazioni quali SDS di produttori specifici, il produttore non può essere responsabile per le SDS ottenute da altre fonti.

SUMI

Uso sicuro delle Miscele

Informazioni per gli utenti

Titolo : Verniciatura a spruzzo industriale, al chiuso

Questo documento ha lo scopo di comunicare le condizioni per l'utilizzo sicuro del prodotto e deve essere sempre letto unitamente alla Scheda di Sicurezza, alla Scheda tecnica ed alle etichette del prodotto.

Descrizione generale del processo relativo

Applicazione di vernice su linea industriale con spruzzo interamente chiuso

Condizioni operative

Luogo d'uso : Utilizzazione all'interno

Misure di gestione dei rischi (RMM)

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Durata massima | Ventilazione | |
|--|---------------------------|----------------|---|---|
| | | | Tipo | rao (ricambi d'aria per ora) |
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante spruzzatura | PROC07 | Più di 4 ore | Contenimento completo/ estrazione | 100 o equivalente |
| Formazione di pellicola - essiccazione forzata, essiccazione in forno e altre tecnologie | PROC02 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Pulizia | PROC05 | Più di 4 ore | Sistema locale di estrazione dell'aria | Fare riferimento ai relativi standard tecnici |
| Pulizia delle attrezzature di applicazione fuori dalla cabina | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Vie respiratorie | Occhio | Mani |
|--|---------------------------|------------------|---|---|
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante spruzzatura | PROC07 | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Formazione di pellicola - essiccazione forzata, | PROC02 | Nessuno | Nessuno | Nessuno |

Data di edizione/Data di revisione : ***

Data dell'edizione precedente

: Nessuna precedente convalida

Versione 1

22/31

| | | | | |
|---|---------|---------|---|---|
| essiccatura in forno e altre tecnologie | | | | |
| Pulizia | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Pulizia delle attrezzature di applicazione fuori dalla cabina | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |

Vedi capitolo 8 della Scheda di Sicurezza per la descrizione dettagliata dei mezzi protettivi.



Esonero di responsabilità

Le informazioni contenute in questa scheda delle informazioni per l'uso sicuro delle miscele sono basate sui dati forniti dal fornitore per le sostanze del prodotto per le quali è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica al momento dell'emissione. Non garantiscono l'uso sicuro del prodotto e non sostituiscono alcuna valutazione del rischio professionale richiesta dalla legge. Quando si sviluppano istruzioni sul posto di lavoro per i dipendenti, le schede SUMI devono essere sempre considerate in combinazione con l'SDS e l'etichetta del prodotto.

Nessuna responsabilità viene accettata per qualsiasi danno di qualunque natura che sia la diretta o indiretta conseguenza di atti e/o decisioni basati (in parte) sul contenuto di questo documento.

SUMI

Uso sicuro delle Miscele

Informazioni per gli utenti

Titolo : Verniciatura a spruzzo industriale, nessuna cabina

Questo documento ha lo scopo di comunicare le condizioni per l'utilizzo sicuro del prodotto e deve essere sempre letto unitamente alla Scheda di Sicurezza, alla Scheda tecnica ed alle etichette del prodotto.

Descrizione generale del processo relativo

Applicazione di vernice su linea industriale senza chiusura (solo ventilazione di scarico locale)

Condizioni operative

Luogo d'uso : Utilizzazione all'interno

Misure di gestione dei rischi (RMM)

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Durata massima | Ventilazione | |
|--|---------------------------|----------------|---|---|
| | | | Tipo | rao (ricambi d'aria per ora) |
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante spruzzatura | PROC07 | Più di 4 ore | Sistema locale di estrazione dell'aria | Fare riferimento ai relativi standard tecnici |
| Formazione di pellicola - essiccatura forzata, essiccatura in forno e altre tecnologie | PROC04 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Pulizia | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Vie respiratorie | Occhio | Mani |
|--|---------------------------|---|---|---|
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante spruzzatura | PROC07 | Indossare una maschera conforme ad EN140 con un fattore di protezione assegnato di almeno 10. | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Formazione di pellicola - essiccatura forzata, essiccatura in forno e altre tecnologie | PROC04 | Nessuno | Nessuno | Nessuno |

Data di edizione/Data di revisione : ***

Data dell'edizione precedente

: Nessuna precedente convalida

Versione 1

24/31

| | | | | |
|----------------------|---------|---------|---|---|
| Pulizia | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |

Vedi capitolo 8 della Scheda di Sicurezza per la descrizione dettagliata dei mezzi protettivi.



Esonero di responsabilità

Le informazioni contenute in questa scheda delle informazioni per l'uso sicuro delle miscele sono basate sui dati forniti dal fornitore per le sostanze del prodotto per le quali è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica al momento dell'emissione. Non garantiscono l'uso sicuro del prodotto e non sostituiscono alcuna valutazione del rischio professionale richiesta dalla legge. Quando si sviluppano istruzioni sul posto di lavoro per i dipendenti, le schede SUMI devono essere sempre considerate in combinazione con l'SDS e l'etichetta del prodotto.

Nessuna responsabilità viene accettata per qualsiasi danno di qualunque natura che sia la diretta o indiretta conseguenza di atti e/o decisioni basati (in parte) sul contenuto di questo documento.

SUMI

Uso sicuro delle Miscele

Informazioni per gli utenti

Titolo : Verniciatura a spruzzo industriale, cabina walk-in

Questo documento ha lo scopo di comunicare le condizioni per l'utilizzo sicuro del prodotto e deve essere sempre letto unitamente alla Scheda di Sicurezza, alla Scheda tecnica ed alle etichette del prodotto.

Descrizione generale del processo relativo

Applicazione di vernice su linea industriale con cabina di spruzzo walk-in

Condizioni operative

Luogo d'uso : Utilizzazione all'interno

Misure di gestione dei rischi (RMM)

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Durata massima | Ventilazione | |
|--|---------------------------|----------------|---|---|
| | | | Tipo | rao (ricambi d'aria per ora) |
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante spruzzatura | PROC07 | Più di 4 ore | Sistema locale di estrazione dell'aria | Fare riferimento ai relativi standard tecnici |
| Formazione di pellicola - essiccazione forzata, essiccazione in forno e altre tecnologie | PROC04 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Pulizia | PROC05 | Più di 4 ore | Sistema locale di estrazione dell'aria | Fare riferimento ai relativi standard tecnici |
| Pulizia delle attrezzature di applicazione fuori dalla cabina | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Vie respiratorie | Occhio | Mani |
|--|---------------------------|---|---|---|
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante spruzzatura | PROC07 | Respiratore ad aria compressa secondo EN 14594 con un fattore di protezione assegnato di almeno 20. | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |

Data di edizione/Data di revisione : ***

Data dell'edizione precedente

: Nessuna precedente convalida

Versione 1

26/31

| | | | | |
|--|---------|---------|---|---|
| Formazione di pellicola - essiccatura forzata, essiccatura in forno e altre tecnologie | PROC04 | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Pulizia | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Pulizia delle attrezzature di applicazione fuori dalla cabina | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |

Vedi capitolo 8 della Scheda di Sicurezza per la descrizione dettagliata dei mezzi protettivi.



Esonero di responsabilità

Le informazioni contenute in questa scheda delle informazioni per l'uso sicuro delle miscele sono basate sui dati forniti dal fornitore per le sostanze del prodotto per le quali è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica al momento dell'emissione. Non garantiscono l'uso sicuro del prodotto e non sostituiscono alcuna valutazione del rischio professionale richiesta dalla legge. Quando si sviluppano istruzioni sul posto di lavoro per i dipendenti, le schede SUMI devono essere sempre considerate in combinazione con l' SDS e l'etichetta del prodotto.

Nessuna responsabilità viene accettata per qualsiasi danno di qualunque natura che sia la diretta o indiretta conseguenza di atti e/o decisioni basati (in parte) sul contenuto di questo documento.

SUMI

Uso sicuro delle Miscele

Informazioni per gli utenti

Titolo : Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante metodi diversi dalla spruzzatura-Racchiuso

Questo documento ha lo scopo di comunicare le condizioni per l'utilizzo sicuro del prodotto e deve essere sempre letto unitamente alla Scheda di Sicurezza, alla Scheda tecnica ed alle etichette del prodotto.

Descrizione generale del processo relativo

Applicazione di vernice su linea industriale tramite pennello, rullo, immersione, spargimento, bobina, letto fluido o applicazione a velo (applicazione al chiuso)

Condizioni operative

Luogo d'uso : Utilizzazione all'interno

Misure di gestione dei rischi (RMM)

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Durata massima | Ventilazione | |
|--|---------------------------|----------------|---|---|
| | | | Tipo | rao (ricambi d'aria per ora) |
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante metodi diversi dalla spruzzatura | PROC10, PROC13 | Più di 4 ore | Sistema locale di estrazione dell'aria | Fare riferimento ai relativi standard tecnici |
| Formazione di pellicola - essiccatura forzata, essiccatura in forno e altre tecnologie | PROC02 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Pulizia | PROC05 | Più di 4 ore | Sistema locale di estrazione dell'aria | Fare riferimento ai relativi standard tecnici |
| Pulizia delle attrezzature di applicazione fuori dalla cabina | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Vie respiratorie | Occhio | Mani |
|--|---------------------------|------------------|---|---|
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Applicazione industriale di | PROC10, PROC13 | Nessuno | Nessuno | Nessuno |

Data di edizione/Data di revisione : ***

Data dell'edizione precedente

: Nessuna precedente convalida

Versione 1

28/31

| | | | | |
|--|---------|---------|---|---|
| rivestimenti e inchiostri mediante metodi diversi dalla spruzzatura | | | | |
| Formazione di pellicola - essiccatura forzata, essiccatura in forno e altre tecnologie | PROC02 | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Pulizia | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Pulizia delle attrezzature di applicazione fuori dalla cabina | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |

Vedi capitolo 8 della Scheda di Sicurezza per la descrizione dettagliata dei mezzi protettivi.



Esonero di responsabilità

Le informazioni contenute in questa scheda delle informazioni per l'uso sicuro delle miscele sono basate sui dati forniti dal fornitore per le sostanze del prodotto per le quali è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica al momento dell'emissione. Non garantiscono l'uso sicuro del prodotto e non sostituiscono alcuna valutazione del rischio professionale richiesta dalla legge. Quando si sviluppano istruzioni sul posto di lavoro per i dipendenti, le schede SUMI devono essere sempre considerate in combinazione con l'SDS e l'etichetta del prodotto.

Nessuna responsabilità viene accettata per qualsiasi danno di qualunque natura che sia la diretta o indiretta conseguenza di atti e/o decisioni basati (in parte) sul contenuto di questo documento.

SUMI

Uso sicuro delle Miscele

Informazioni per gli utenti

Titolo : Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante metodi diversi dalla spruzzatura-Sistema locale di estrazione dell'aria

Questo documento ha lo scopo di comunicare le condizioni per l'utilizzo sicuro del prodotto e deve essere sempre letto unitamente alla Scheda di Sicurezza, alla Scheda tecnica ed alle etichette del prodotto.

Descrizione generale del processo relativo

Applicazione di vernice su linea industriale tramite pennello, rullo, immersione, spargimento, bobina, letto fluido o applicazione a velo (solo ventilazione di scarico locale)

Condizioni operative

Luogo d'uso : Utilizzazione all'interno

Misure di gestione dei rischi (RMM)

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Durata massima | Ventilazione | |
|--|---------------------------|----------------|---|---|
| | | | Tipo | rao (ricambi d'aria per ora) |
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante metodi diversi dalla spruzzatura | PROC10, PROC13 | Più di 4 ore | Sistema locale di estrazione dell'aria | Fare riferimento ai relativi standard tecnici |
| Formazione di pellicola - essiccazione forzata, essiccazione in forno e altre tecnologie | PROC04 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Pulizia | PROC05 | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Più di 4 ore | Potenziare (meccanicamente) la ventilazione dell'ambiente | 5 - 10 |

| Descrizione attività | Categoria(-e) di processo | Vie respiratorie | Occhio | Mani |
|--|---------------------------|------------------|---|---|
| Preparazione del materiale per l'applicazione | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Caricamento di attrezzature per l'applicazione e manipolazione di parti rivestite prima dell'indurimento | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Applicazione industriale di rivestimenti e inchiostri mediante metodi diversi dalla | PROC10, PROC13 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |

Data di edizione/Data di revisione : ***

Data dell'edizione precedente

: Nessuna precedente convalida

Versione 1

30/31

| | | | | |
|---|---------|---------|--|--|
| spruzzatura | | | | |
| Formazione di pellicola - essiccatura forzata, essiccatura in forno e altre tecnologie | PROC04 | Nessuno | Nessuno | Nessuno |
| Pulizia | PROC05 | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |
| Gestione dei rifiuti | PROC08b | Nessuno | Utilizzare protezioni oculari in base alla norma EN166. | Indossare guanti adeguati conformi a EN374. |

Vedi capitolo 8 della Scheda di Sicurezza per la descrizione dettagliata dei mezzi protettivi.



Esonero di responsabilità

Le informazioni contenute in questa scheda delle informazioni per l'uso sicuro delle miscele sono basate sui dati forniti dal fornitore per le sostanze del prodotto per le quali è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica al momento dell'emissione. Non garantiscono l'uso sicuro del prodotto e non sostituiscono alcuna valutazione del rischio professionale richiesta dalla legge. Quando si sviluppano istruzioni sul posto di lavoro per i dipendenti, le schede SUMI devono essere sempre considerate in combinazione con l'SDS e l'etichetta del prodotto.

Nessuna responsabilità viene accettata per qualsiasi danno di qualunque natura che sia la diretta o indiretta conseguenza di atti e/o decisioni basati (in parte) sul contenuto di questo documento.